



Straumann® Dental Implant System










Mapa del sistema dental

Dental Implant System	Ø 3,3 mm				Ø 4,1 mm			Ø 4,8 mm					Implantes Straumann® PURE Ceramic													
Descripción del sistema	Standard Plus (SP) NNC Ø 3,5 mm				Standard (S) RN Ø 4,8 mm			Standard Plus (SP) RN Ø 3,3 mm			Tapered Effect (TE) RN Ø 4,8 mm		Standard (S) RN Ø 4,8 mm				Standard Plus (SP) RN Ø 4,8 mm		Standard (S) WN Ø 6,5 mm		Standard Plus (SP) WN Ø 6,5 mm		Tapered Effect (TE) WN Ø 6,5 mm			
	Ø 3,3 mm				Ø 3,3 mm			Ø 3,3 mm			Ø 3,3 mm		Ø 4,1 mm				Ø 4,1 mm		Ø 4,8 mm		Ø 4,8 mm		Ø 4,8 mm		Ø 4,8 mm	
Roxolid® SLActive®	4 mm	—			—			—			—		4 mm				—		—		—		—		—	
	6 mm	—			—			—			—		6 mm				033.5805		033.5905		033.6005		033.6105		—	
	8 mm	033.4165			033.5015			033.5115			033.5215		8 mm				033.5815		033.5915		033.6015		033.6115		—	
	10 mm	033.4175			033.5025			033.5125			033.5225		10 mm				033.5825		033.5925		033.6025		033.6125		033.6225	
	12 mm	033.4185			033.5035			033.5135			033.5235		12 mm				033.5835		033.5935		033.6035		033.6135		033.6235	
	14 mm	033.4195			033.5045			033.5145			033.5245		14 mm				033.5845		033.5945		—		—		033.6245	
	16 mm	—			033.5055			—			—		16 mm				—		—		—		—		—	
Roxolid® SLA®	6 mm	—			—			—			—		6 mm				043.1555		043.1615		—		—		—	
	8 mm	043.4165			043.2555			043.2605			043.2645		8 mm				043.1565		043.1625		043.1665		043.1675		—	
	10 mm	043.4175			043.2565			043.2615			043.2655		10 mm				043.1575		043.1635		043.1675		043.1685		043.1695	
	12 mm	043.4185			043.2575			043.2625			043.2665		12 mm				043.1585		043.1645		043.1685		043.1695		043.1705	
	14 mm	043.4195			043.2585			043.2635			043.2675		14 mm				043.1595		043.1655		043.1695		043.1705		043.1715	
	16 mm	—			043.2595			—			—		16 mm				043.1605		—		—		—		—	
Roxolid® SLActive®, guiado	8 mm	—			033.431G			033.451G			—		8 mm				033.531G		033.561G		033.571G		—		—	
	10 mm	—			033.432G			033.452G			—		10 mm				033.532G		033.562G		033.572G		—		—	
	12 mm	—			033.433G			033.453G			—		12 mm				033.533G		033.563G		033.573G		—		—	
Fresas guías esféricas	Fresa guía esférica Ø 1,4 mm 044.022 Fresa guía esférica Ø 2,3 mm 044.003 Fresa guía esférica Ø 3,1 mm 044.004																									
Fresas piloto y helicoidales	Fresa piloto 1 Ø 2,2 mm 044.210 corta 044.211 larga Fresa piloto 2 Ø 2,8 mm 044.214 corta 044.215 larga Fresa helicoidal PRO Ø 3,5 mm 044.250 corta 044.251 larga																									
Verificadores de dirección Medidores de profundidad	Verificador de dirección Ø 2,2 mm 046.703 Medidor de profundidad con indicador de distancia Ø 2,2/2,8 mm 046.704 Medidor de profundidad Ø 3,5 mm 046.706																									
Fresas de perfil	BL/NNC Fresa de perfil 026.2303 corta 026.2306 larga SP Fresa de perfil 044.086 corta 044.087 larga TE Fresa de perfil 044.701 corta 044.708 larga																									
Machos de rosca	BL/TE/NNC Macho de rosca para adaptador Ø 3,3 mm 026.2310 S/SP Macho de rosca para adaptador Ø 3,3 mm 044.575 BL/TE/NNC Macho de rosca para adaptador Ø 4,1 mm 026.2310 S/SP Macho de rosca para adaptador** Ø 4,1 mm 044.577 BL/TE Macho de rosca para adaptador Ø 4,8 mm 026.4310 S/SP Macho de rosca para adaptador Ø 4,8 mm 044.579 BL/TE Macho de rosca para adaptador Ø 4,8 mm 026.6310																									
Casquillos de cierre Casquillos de cicatrización	Standard Standard Plus Tapered Effect H 0 mm 048.3245 048.3245V4 H 1,5 mm 048.3255 048.3255V4 H 3 mm 048.0715 H 4,5 mm 048.0745 H 2 mm 048.0825 H 0 mm 048.3715 048.3715V4 H 1,5 mm 048.3735 048.3735V4 H 2 mm 048.0335 H 3 mm 048.0345 H 4,5 mm 048.0375 H 2 mm 048.0285 H 3,5 mm 048.0295 H 0 mm 048.3755 H 2 mm 048.0385 H 3 mm 048.0395 H 4,5 mm 048.0535 H 2 mm 048.0305																									
Ceramic ZLA®																										
Fresas guías esféricas	Fresa guía esférica Ø 1,4 mm 044.022 Fresa guía esférica Ø 2,3 mm 044.003 Fresa guía esférica Ø 3,1 mm 044.004																									
Fresas piloto y helicoidales	Fresa piloto 1 Ø 2,2 mm 044.210 corta 044.211 larga Fresa piloto 2 Ø 2,8 mm 044.214 corta 044.215 larga Fresa helicoidal PRO Ø 3,5 mm 044.250 corta 044.251 larga																									
Indicadores de posición	Ø 2,2 mm AH 4,0 mm 031.102 Ø 2,2 mm AH 5,5 mm 031.112 Ø 2,2 mm AH 4,0 mm 031.123 Ø 2,2 mm AH 5,5 mm 031.143 Ø 2,8 mm AH 4,0 mm 031.103 Ø 2,8 mm AH 5,5 mm 031.113 Ø 3,5 mm AH 4,0 mm 031.125 Ø 3,5 mm AH 5,5 mm 031.145																									
Verificadores de dirección Medidores de profundidad	Verificador de dirección Ø 2,2 mm 046.703 Medidor de profundidad con indicador de distancia Ø 2,2/2,8 mm 046.704 Medidor de profundidad Ø 3,5 mm 046.706																									
Fresas de perfil	BL/NNC Fresa de perfil 026.2303 corta 026.2306 larga BL Fresa de perfil 026.4303 corta 026.4306 larga																									
Machos de rosca	BL/TE/NNC Macho de rosca para adaptador Ø 3,3 mm 026.2310 BL/TE Macho de rosca para adaptador Ø 4,1 mm 026.4310																									
Casquillos de protección	AH 4 mm 031.320 AH 5,5 mm 031.321 AH 4 mm 031.330 AH 5,5 mm 031.331																									
Abreviaturas/notas a pie de página	-04 Paquete de 4 AH Abutment height BL Bone Level H Height ND Narrow Diameter NNC Narrow Neck CrossFit® RD Regular Diameter RN Regular Neck S Standard SP Standard Plus TE Tapered Effect V2 Paquete de 2 V4 Paquete de 4 WN Wide Neck 1) Los pilares Straumann® CARES® se pueden pedir a través del software Straumann® CARES® Visual o en www.cares.straumann.com 2) fabricados en el centro de producción Straumann® CAD/CAM 3) disponibles en 6 alturas diferentes 4) lista completa de componentes LOCATOR® en el catálogo de productos 5) para piezas de repuesto, consulte el catálogo de productos 6) disponibles en 5 alturas diferentes 7) también a través del servicio Straumann® CARES® Scan & Shape * también disponible sin tope de fresa ** Para implante Ø 4,1 mm con casquillo de 4 mm Standard Plus Short utilizar BL/TE Macho de rosca 026.4310 *** Para implante Ø 4,8 mm con casquillo de 4 mm Standard Plus Short utilizar BL/TE Macho de rosca 026.6310 • Corona •• Puente ••• Barra Novoloc® es una marca comercial registrada de Valoc AG, Suiza. Las imágenes de los productos no son a escala. International Headquarters Institut Straumann AG Peter Merian-Weg 12 CH-4002 Basel, Switzerland Phone +41 (0)61 965 11 11 Fax +41 (0)61 965 11 01 www.straumann.com © Institut Straumann AG. 2017. Todos los derechos reservados. Straumann® y/o otras marcas y logotipos de Straumann® aquí mencionados son marcas comerciales o marcas registradas de Straumann Holding AG y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 45475/es/000 02/17																									

Straumann® Dental Implant System Descripción del sistema TISSUE LEVEL PROSTODONCIA	NNC Ø 3,5 mm			RN Ø 4,8 mm			WN Ø 6,5 mm			NNC Ø 3,5 mm			RN Ø 4,8 mm			WN Ø 6,5 mm			NNC Ø 3,5 mm			RN Ø 4,8 mm			WN Ø 6,5 mm			ND Ø 3,5 mm			RD Ø 4,8 mm																																																					
Piezas de transferencia	CrossFit®									synOcta®									Híbrida			Híbrida			Híbrida			Macizo			Macizo			Macizo			Implantes Straumann® PURE Ceramic																																															
Postes de impresión Casquillos de impresión Análogos de implante Matrices de formación/fijación	Impresión en cubeta abierta 048.128			Impresión en cubeta cerrada 048.134			Análogo 048.127			Impresión en cubeta abierta 048.090 / 048.010			Impresión en cubeta cerrada 048.070V4 / 048.017V4 / 048.862			Análogo 048.124			Impresión en cubeta abierta 048.866			Impresión en cubeta cerrada 048.864			Análogo 048.108			Impresión en cubeta abierta 048.091			Impresión en cubeta cerrada 048.095 / 048.013 / 048.870			Análogo 048.171			Impresión en cubeta abierta 048.869			Impresión en cubeta cerrada 048.871			Análogo 048.872			2010.722-STM 4 ud. 2010.722-STM 4 ud.			048.109			2010.721-STM 4 ud. 2010.721-STM 4 ud.			048.579			048.587/588/589			048.017V4			048.060V4/ 061V4/062V4			048.013			048.065/048.066			AH 4,0 mm 031.250			AH 5,5 mm 031.251			AH 4,0 mm 031.260			AH 5,5 mm 031.261		
Postes de impresión digital Cuerpos de referencia (scanbodies) y análogos reposicionables	048.173									048.129									048.068			048.168			048.172			048.069			048.169			048.527/528/529			048.160/161/162			048.165/048.166			AH 4,0 mm 031.200			AH 5,5 mm 031.201			AH 4,0 mm 031.210			AH 5,5 mm 031.211																																
Restauraciones provisionales Casquillos de protección	•048.501 incl. tornillo 048.313			••048.502 incl. tornillo 048.313			048.699 incl. tornillo 048.314			•048.715 incl. tornillo 049.181			••048.716 incl. tornillo 049.181			•048.664 incl. tornillo 048.356			•048.717 incl. tornillo 049.181			••048.718 incl. tornillo 049.181			•048.242 incl. tornillo 048.356			••048.659 •048.658			048.700/ 701/702			••048.654 •048.655			048.047V4/ 048V4/049V4			••048.656 •048.657			048.051 048.052			••031.301 •031.300			031.320 031.321			••031.311 •031.310			031.330 031.331																													
Restauración protésica	Atornillado o cementado									Atornillado	Atornillado o cementado									Cementado	Atornillado	Atornillado o cementado									Cementado	Novaloc®	Barra	Anclaje de bola retentivo	Novaloc®	Novaloc®	Cementado	Cementado	Cementado																																													
CADCAM Wax-up	048.137 048.137V4										048.088 048.088-04									048.089 048.089-04	048.089 048.089-04	048.089 048.089-04	048.089 048.089-04	048.089 048.089-04	048.089 048.089-04	048.089 048.089-04	048.089 048.089-04	048.089 048.089-04	048.089 048.089-04	048.089 048.089-04	048.089 048.089-04	048.089 048.089-04	048.089 048.089-04	048.089 048.089-04	048.089 048.089-04	048.089 048.089-04	048.089 048.089-04	048.089 048.089-04	048.089 048.089-04	048.089 048.089-04	048.089 048.089-04	048.089 048.089-04	048.089 048.089-04	048.089 048.089-04	048.089 048.089-04	048.089 048.089-04	048.089 048.089-04	048.089 048.089-04	048.089 048.089-04	048.089 048.089-04	048.089 048.089-04	048.089 048.089-04	048.089 048.089-04	048.089 048.089-04	048.089 048.089-04	048.089 048.089-04	048.089 048.089-04	048.089 048.089-04	048.089 048.089-04	048.089 048.089-04	048.089 048.089-04	048.089 048.089-04	048.089 048.089-04	048.089 048.089-04	048.089 048.089-04	048.089 048.089-04	048.089 048.089-04	048.089 048.089-04	048.089 048.089-04	048.089														

Descripción del sistema

CIRUGÍA BONE LEVER

Straumann® Dental Implant System		Ø 2,9 mm		Ø 3,3 mm		Ø 3,3 mm		Ø 4,1 mm		Ø 4,1 mm		Ø 4,8 mm		Ø 4,8 mm					
Descripción del sistema		Bone Level Tapered (BLT) SC Ø 2,9 mm		Bone Level (BL) NC Ø 3,3 mm		Bone Level Tapered (BLT) NC Ø 3,3 mm		Bone Level (BL) RC Ø 4,1 mm		Bone Level Tapered (BLT) RC Ø 4,1 mm		Bone Level (BL) RC Ø 4,8 mm		Bone Level Tapered (BLT) RC Ø 4,8 mm					
CIRUGÍA BONE LEVEL																			
Roxolid® SLActive®		6 mm	—	6 mm	—	6 mm	—	6 mm	—	6 mm	—	6 mm	—	6 mm	—				
	8 mm	—	—	8 mm	021.2308	8 mm	021.3308	8 mm	021.4308	8 mm	021.5308	8 mm	021.6308	8 mm	021.7308				
	10 mm	021.0010	—	10 mm	021.2310	10 mm	021.3310	10 mm	021.4310	10 mm	021.5310	10 mm	021.6310	10 mm	021.7310				
	12 mm	021.0012	—	12 mm	021.2312	12 mm	021.3312	12 mm	021.4312	12 mm	021.5312	12 mm	021.6312	12 mm	021.7312				
	14 mm	021.0014	—	14 mm	021.2314	14 mm	021.3314	14 mm	021.4314	14 mm	021.5314	14 mm	021.6314	14 mm	021.7314				
	16 mm	—	—	16 mm	—	16 mm	021.3316	16 mm	—	16 mm	021.5316	16 mm	—	16 mm	021.7316				
	18 mm	—	—	18 mm	—	18 mm	021.3318	18 mm	—	18 mm	021.5318	18 mm	—	18 mm	021.7318				
Roxolid® SLA®		6 mm	—	6 mm	—	6 mm	—	6 mm	—	6 mm	—	6 mm	—	6 mm	—				
	8 mm	—	—	8 mm	021.2508	8 mm	021.3508	8 mm	021.4508	8 mm	021.5508	8 mm	021.6508	8 mm	021.7508				
	10 mm	021.0110	—	10 mm	021.2510	10 mm	021.3510	10 mm	021.4510	10 mm	021.5510	10 mm	021.6510	10 mm	021.7510				
	12 mm	021.0112	—	12 mm	021.2512	12 mm	021.3512	12 mm	021.4512	12 mm	021.5512	12 mm	021.6512	12 mm	021.7512				
	14 mm	021.0114	—	14 mm	021.2514	14 mm	021.3514	14 mm	021.4514	14 mm	021.5514	14 mm	021.6514	14 mm	021.7514				
	16 mm	—	—	16 mm	—	16 mm	021.3516	16 mm	—	16 mm	021.5516	16 mm	—	16 mm	021.7516				
	18 mm	—	—	18 mm	—	18 mm	021.3518	18 mm	—	18 mm	021.5518	18 mm	—	18 mm	021.7518				
Roxolid® SLActive®, guiado		8 mm	—	8 mm	021.2208G	8 mm	021.3308G	8 mm	021.4308G	8 mm	021.5308G	8 mm	021.6308G	8 mm	021.7308G				
	10 mm	—	—	10 mm	021.2210G	10 mm	021.3310G	10 mm	021.4310G	10 mm	021.5310G	10 mm	021.6310G	10 mm	021.7310G				
	12 mm	—	—	12 mm	021.2212G	12 mm	021.3312G	12 mm	021.4312G	12 mm	021.5312G	12 mm	021.6312G	12 mm	021.7312G				
Fresas redondas y fresas de agujas		 Fresa de aguja Ø 1,6 mm 026.0054 corta / 026.0056 larga		 →  →  Fresa guía esférica Ø 1,4 mm 044.022				 →  →  Fresa guía esférica Ø 1,4 mm 044.022				 →  →  Fresa guía esférica Ø 1,4 mm 044.022							
Fresas piloto y helicoidales		 Fresa piloto 1 Ø 2,2 mm 026.0001 corta 026.0002 larga		 →  Fresa piloto 1 Ø 2,2 mm 044.210 corta 044.211 larga		 →  BLT Fresa piloto Ø 2,2 mm 026.0001 corta 026.0002 larga		 BLT Fresa Ø 2,8 mm 026.2200 corta 026.2201 larga		 →  →  Fresa piloto 1 Ø 2,2 mm 044.210 corta 044.211 larga		 →  BLT Fresa piloto Ø 2,2 mm 026.0001 corta 026.0002 larga		 BLT Fresa Ø 2,8 mm 026.2200 corta 026.2201 larga		 BLT Fresa Ø 3,5 mm 026.4200 corta 026.4201 larga			
Verificadores de dirección Medidores de profundidad		 Verificador de dirección Ø 2,2 mm 046.703		 →  →  Verificador de dirección Ø 2,2 mm 046.703		 Medidor de profundidad con indicador de distancia Ø 2,2/2,8 mm 046.704		 Medidor de profundidad Ø 2,8 mm 046.705		 →  →  →  Verificador de dirección Ø 2,2 mm 046.703		 Medidor de profundidad con indicador de distancia Ø 2,2/2,8 mm 046.704		 Medidor de profundidad Ø 2,8 mm 046.705		 Medidor de profundidad Ø 3,5 mm 046.706			
Fresas de perfil		 BLT Fresa de perfil Ø 2,9 mm 026.0061 corta 026.0062 larga		 BL/NNC Fresa de perfil Ø 3,3 mm 026.2303 corta 026.2306 larga		 BLT Fresa de perfil Ø 3,3 mm 026.0003 corta 026.0004 larga		 BL Fresa de perfil Ø 4,1 mm 026.4303 corta 026.4306 larga		 BLT Fresa de perfil Ø 4,1 mm 026.0005 corta 026.0006 larga		 BL Fresa de perfil Ø 4,8 mm 026.6303 corta 026.6306 larga		 BLT Fresa de perfil Ø 4,8 mm 026.0007 corta 026.0008 larga					
Machos de rosca		 BLT Macho de rosca para adaptador Ø 2,9 mm 026.0063		 BL/TE/NNC Macho de rosca para adaptador Ø 3,3 mm 026.2310		 BLT Macho de rosca para adaptador Ø 3,3 mm 026.0009		 BL/TE Macho de rosca para adaptador Ø 4,1 mm 026.4310		 BLT Macho de rosca para adaptador Ø 4,1 mm 026.0010		 BL/TE Macho de rosca para adaptador Ø 4,8 mm 026.6310		 BLT Macho de rosca para adaptador Ø 4,8 mm 026.0011					
Casquillos de cierre Pilares de cicatrización		SC		NC						RC									
	 H 0,5 mm 024.00065	 H 0 mm 024.21005	 H 0,5 mm 024.21055-04	 Ø 3,6 mm H 2 mm 024.22225	 Ø 3,6 mm H 3,5 mm 024.22245	 Ø 3,6 mm H 5 mm 024.22265	 Ø 4,8 mm H 2 mm 024.22425	 H 0 mm 024.41005	 H 0,5 mm 024.41055-04	 Ø 5,0 mm H 2 mm 024.42225	 Ø 5,0 mm H 4 mm 024.42245	 Ø 5,0 mm H 6 mm 024.42265	 Ø 6,5 mm H 2 mm 024.42425	 Ø 6,5 mm H 4 mm 024.42445	 Ø 6,5 mm H 6 mm 024.42465	 Ø 4,4 mm H 4 mm 024.42345	 Ø 4,7 mm H 6 mm 024.42365	 Ø 7,0 mm H 7 mm 024.42705	
	 H 2 mm 024.00075	 H 0 mm 024.21005	 H 0,5 mm 024.21055-04	 Ø 3,6 mm H 2 mm 024.22225	 Ø 3,6 mm H 3,5 mm 024.22245	 Ø 3,6 mm H 5 mm 024.22265	 Ø 4,8 mm H 2 mm 024.22425	 H 0 mm 024.41005	 H 0,5 mm 024.41055-04	 Ø 5,0 mm H 2 mm 024.42225	 Ø 5,0 mm H 4 mm 024.42245	 Ø 5,0 mm H 6 mm 024.42265	 Ø 6,5 mm H 2 mm 024.42425	 Ø 6,5 mm H 4 mm 024.42445	 Ø 6,5 mm H 6 mm 024.42465	 Ø 4,4 mm H 4 mm 024.42345	 Ø 4,7 mm H 6 mm 024.42365	 Ø 7,0 mm H 7 mm 024.42705	
	 H 5 mm 024.00095	 Ø 4,8 mm H 5 mm 024.22445	 Ø 4,8 mm H 5 mm 024.22465	 Ø 3,3 mm H 3,5 mm 024.22345	 Ø 3,3 mm H 5 mm 024.22365	 Ø 5,0 mm H 7 mm 024.22705													
	 H 6,5 mm 024.00105																		

Abreviaturas/notas a pie de página

-04	Paquete de 4
AH	Abutment height
BL	Bone Level
BLT	Bone Level Tapered
GH	Gingival height
H	Height
NNC	Narrow Neck CrossFit®
NC	Narrow CrossFit®
RC	Regular CrossFit®
SC	Small CrossFit®
V2	Paquete de 2
V4	Paquete de 4
V20	Paquete de 20
➤	Angulación
*	Tornillo base incluido
**	Los pilares Straumann® Anatomic IPS e.max® no están disponibles en todos los países
***	También disponible sin tope de fresa

1) Pedido a través del software Straumann® CARES® Visual o <http://cares.straumann.com> o del servicio Straumann® CARES® Scan & Shape

IPS e.max® es una marca comercial registrada de Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein

Las imágenes de los productos no son a escala.

International Headquarters
Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
Fax +41 (0)61 965 11 01
www.straumann.com

© Institut Straumann AG, 2017. Todos los derechos reservados.
Straumann® y/u otras marcas y logotipos de Straumann® aquí mencionados son marcas comerciales o marcas registradas de Straumann Holding AG y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Dental Implant System Descripción del sistema	Implante Straumann® Bone Level con conexión CrossFit®										Híbrida																																																																																																													
SC	NC				NC				RC				RC				Poste de impresión a nivel del pilar (Poste de impresión a nivel del implante posible)																																																																																																							
Pilares de cicatrización	Pilares de cicatrización				Pilares de cicatrización, personalizables				Pilares provisionales				Casquillos de protección				Poste de impresión a nivel de implante																																																																																																							
<table><tr><td>Forma</td><td>Cónica, oval</td></tr><tr><td>2 mm</td><td>024.00075</td></tr><tr><td>3,5 mm</td><td>024.00085</td></tr><tr><td>5 mm</td><td>024.00095</td></tr><tr><td>6,5 mm</td><td>024.00105</td></tr></table>	Forma	Cónica, oval	2 mm	024.00075	3,5 mm	024.00085	5 mm	024.00095	6,5 mm	024.00105	<table><tr><td>Forma</td><td>Cónica</td><td>en forma de botella</td></tr><tr><td>Ø</td><td>3,6 mm</td><td>4,8 mm</td><td>3,3 mm</td></tr><tr><td>2 mm</td><td>024.22225</td><td>024.22425</td><td>—</td></tr><tr><td>H 3,5 mm</td><td>024.22245</td><td>024.22445</td><td>024.22345</td></tr><tr><td>5 mm</td><td>024.22265</td><td>024.22465</td><td>024.22365</td></tr></table>				Forma	Cónica	en forma de botella	Ø	3,6 mm	4,8 mm	3,3 mm	2 mm	024.22225	024.22425	—	H 3,5 mm	024.22245	024.22445	024.22345	5 mm	024.22265	024.22465	024.22365	<table><tr><td>Ø 5 mm</td><td>024.22705</td></tr><tr><td>H 7 mm</td><td></td></tr></table>				Ø 5 mm	024.22705	H 7 mm		<table><tr><td>Corona TAN</td><td>024.2371</td></tr><tr><td>Puente TAN</td><td>024.2375</td></tr><tr><td>TAN/PMMA</td><td>024.2372</td></tr></table>				Corona TAN	024.2371	Puente TAN	024.2375	TAN/PMMA	024.2372	<table><tr><td>Ø</td><td>3,5 mm</td><td>4,6 mm</td></tr><tr><td>H 5,0 mm</td><td>024.2323-04</td><td>5,1 mm 024.4323-04</td></tr><tr><td>6,5 mm</td><td>024.2324-04</td><td>6,6 mm 024.4324-04</td></tr><tr><td>8,0 mm</td><td>024.2325-04</td><td>8,1 mm 024.4325-04</td></tr></table>				Ø	3,5 mm	4,6 mm	H 5,0 mm	024.2323-04	5,1 mm 024.4323-04	6,5 mm	024.2324-04	6,6 mm 024.4324-04	8,0 mm	024.2325-04	8,1 mm 024.4325-04	<table><tr><td>Forma</td><td>Cónica</td><td>en forma de botella</td></tr><tr><td>Ø</td><td>5 mm</td><td>6,5 mm</td><td>4,4/4,7 mm</td></tr><tr><td>H 2 mm</td><td>024.42225</td><td>024.42425</td><td>—</td></tr><tr><td>4 mm</td><td>024.42245</td><td>024.42445</td><td>024.42345</td></tr><tr><td>6 mm</td><td>024.42265</td><td>024.42465</td><td>024.42365</td></tr></table>				Forma	Cónica	en forma de botella	Ø	5 mm	6,5 mm	4,4/4,7 mm	H 2 mm	024.42225	024.42425	—	4 mm	024.42245	024.42445	024.42345	6 mm	024.42265	024.42465	024.42365	<table><tr><td>Ø 7 mm</td><td>024.42705</td></tr><tr><td>H 7 mm</td><td></td></tr></table>				Ø 7 mm	024.42705	H 7 mm		<table><tr><td>Corona TAN</td><td>024.4371</td></tr><tr><td>Puente TAN</td><td>024.4375</td></tr><tr><td>TAN/PMMA</td><td>024.4372</td></tr></table>				Corona TAN	024.4371	Puente TAN	024.4375	TAN/PMMA	024.4372	<table><tr><td>Ø 4,6 mm</td><td>024.4323-04</td></tr><tr><td>H 6,6 mm</td><td>024.4324-04</td></tr><tr><td>8,1 mm</td><td>024.4325-04</td></tr></table>				Ø 4,6 mm	024.4323-04	H 6,6 mm	024.4324-04	8,1 mm	024.4325-04	Poste de impresión a nivel de implante	
Forma	Cónica, oval																																																																																																																							
2 mm	024.00075																																																																																																																							
3,5 mm	024.00085																																																																																																																							
5 mm	024.00095																																																																																																																							
6,5 mm	024.00105																																																																																																																							
Forma	Cónica	en forma de botella																																																																																																																						
Ø	3,6 mm	4,8 mm	3,3 mm																																																																																																																					
2 mm	024.22225	024.22425	—																																																																																																																					
H 3,5 mm	024.22245	024.22445	024.22345																																																																																																																					
5 mm	024.22265	024.22465	024.22365																																																																																																																					
Ø 5 mm	024.22705																																																																																																																							
H 7 mm																																																																																																																								
Corona TAN	024.2371																																																																																																																							
Puente TAN	024.2375																																																																																																																							
TAN/PMMA	024.2372																																																																																																																							
Ø	3,5 mm	4,6 mm																																																																																																																						
H 5,0 mm	024.2323-04	5,1 mm 024.4323-04																																																																																																																						
6,5 mm	024.2324-04	6,6 mm 024.4324-04																																																																																																																						
8,0 mm	024.2325-04	8,1 mm 024.4325-04																																																																																																																						
Forma	Cónica	en forma de botella																																																																																																																						
Ø	5 mm	6,5 mm	4,4/4,7 mm																																																																																																																					
H 2 mm	024.42225	024.42425	—																																																																																																																					
4 mm	024.42245	024.42445	024.42345																																																																																																																					
6 mm	024.42265	024.42465	024.42365																																																																																																																					
Ø 7 mm	024.42705																																																																																																																							
H 7 mm																																																																																																																								
Corona TAN	024.4371																																																																																																																							
Puente TAN	024.4375																																																																																																																							
TAN/PMMA	024.4372																																																																																																																							
Ø 4,6 mm	024.4323-04																																																																																																																							
H 6,6 mm	024.4324-04																																																																																																																							
8,1 mm	024.4325-04																																																																																																																							
Poste de impresión para cubeta cerrada	Poste de impresión para cubeta abierta				Análogo				Poste de impresión para cubeta cerrada				Análogo				Poste de impresión para cubeta abierta				Análogo																																																																																																			
025.0020	025.0021				025.0022				025.0023				025.2201				025.2101				025.2202				025.2205				025.2101				025.2245				025.0013				025.2246				025.0014				023.2754				025.0049*				025.0007				023.4756				025.0050*				023.4757				023.0008				* para casos edéntulos				Straumann® CARES® Cuerpo de referencia mono para pilares atornillados				Ø 3,5 mm 025.0000				Ø 4,6 mm 025.0001				Straumann® CARES® Cuerpo de referencia				025.4905				025.4915				025.4102				Straumann® CARES® Cuerpo de referencia mono para pilares atornillados				Ø 4,6 mm 025.0001				Poste de impresión a nivel de pilar			
Poste de impresión para cubeta cerrada	Poste de impresión para cubeta abierta				Análogo				Poste de impresión para cubeta cerrada				Análogo				Poste de impresión para cubeta abierta				Análogo																																																																																																			
025.0020	025.0021				025.0022				025.0023				025.2201				025.2101				025.2202				025.2205				025.2101				025.2245				025.0013				025.2246				025.0014				023.2754				025.0049*				025.0007				023.4756				025.0050*				023.4757				023.0008				* para casos edéntulos				Straumann® CARES® Cuerpo de referencia mono para pilares atornillados				Ø 3,5 mm 025.0000				Ø 4,6 mm 025.0001				Straumann® CARES® Cuerpo de referencia				025.4905				025.4915				025.4102				Straumann® CARES® Cuerpo de referencia mono para pilares atornillados				Ø 4,6 mm 025.0001				Poste de impresión a nivel de pilar			
Poste de impresión para cubeta cerrada	Poste de impresión para cubeta abierta				Análogo				Poste de impresión para cubeta cerrada				Análogo				Poste de impresión para cubeta abierta				Análogo																																																																																																			
025.0020	025.0021				025.0022				025.0023				025.2201				025.2101				025.2202				025.2205				025.2101				025.2245				025.0013				025.2246				025.0014				023.2754				025.0049*				025.0007				023.4756				025.0050*				023.4757				023.0008				* para casos edéntulos				Straumann® CARES® Cuerpo de referencia mono para pilares atornillados				Ø 3,5 mm 025.0000				Ø 4,6 mm 025.0001				Straumann® CARES® Cuerpo de referencia				025.4905				025.4915				025.4102				Straumann® CARES® Cuerpo de referencia mono para pilares atornillados				Ø 4,6 mm 025.0001				Poste de impresión a nivel de pilar			
Poste de impresión para cubeta cerrada	Poste de impresión para cubeta abierta				Análogo				Poste de impresión para cubeta cerrada				Análogo				Poste de impresión para cubeta abierta				Análogo																																																																																																			
025.0020	025.0021				025.0022				025.0023				025.2201				025.2101				025.2202				025.2205				025.2101				025.2245				025.0013				025.2246				025.0014				023.2754				025.0049*				025.0007				023.4756				025.0050*				023.4757				023.0008				* para casos edéntulos				Straumann® CARES® Cuerpo de referencia mono para pilares atornillados				Ø 3,5 mm 025.0000				Ø 4,6 mm 025.0001				Straumann® CARES® Cuerpo de referencia				025.4905				025.4915				025.4102				Straumann® CARES® Cuerpo de referencia mono para pilares atornillados				Ø 4,6 mm 025.0001				Poste de impresión a nivel de pilar			
Poste de impresión para cubeta cerrada	Poste de impresión para cubeta abierta				Análogo				Poste de impresión para cubeta cerrada				Análogo				Poste de impresión para cubeta abierta				Análogo																																																																																																			
025.0020	025.0021				025.0022				025.0023				025.2201				025.2101				025.2202				025.2205				025.2101				025.2245				025.0013				025.2246				025.0014				023.2754				025.0049*				025.0007				023.4756				025.0050*				023.4757				023.0008				* para casos edéntulos				Straumann® CARES® Cuerpo de referencia mono para pilares atornillados				Ø 3,5 mm 025.0000				Ø 4,6 mm 025.0001				Straumann® CARES® Cuerpo de referencia				025.4905				025.4915				025.4102				Straumann® CARES® Cuerpo de referencia mono para pilares atornillados				Ø 4,6 mm 025.0001				Poste de impresión a nivel de pilar			
Poste de impresión para cubeta cerrada	Poste de impresión para cubeta abierta				Análogo				Poste de impresión para cubeta cerrada				Análogo				Poste de impresión para cubeta abierta				Análogo																																																																																																			
025.0020	025.0021				025.0022				025.0023				025.2201				025.2101				025.2202				025.2205				025.2101				025.2245				025.0013				025.2246				025.0014				023.2754																																																																							