

Sistema de implantes Straumann® TLX

EDICIÓN INTERNACIONAL

Catálogo De Productos 2022/2023

Lista de abreviaturas

ABS	Acrilonitrilo butadieno estireno
ADLC	Carbono tipo diamante amorfo
AEDT	Ácido etilendiaminotetracético
Al	Aluminio
BL	Bone Level
BLT	Bone Level Tapered
BLX	Bone Level X
CI	Ceramic Implant
CIM	Implante Ceramic Monotype
EMD	Derivado de la matriz del esmalte
HT	High Translucent (alta translucidez)
LDPE	Polietileno de baja densidad
LT	Low Translucent (baja translucidez)
MI	Mini Implant
MO 0	Opacidad media 0
MO 1	Opacidad media 1
NC	Narrow CrossFit® = diámetro del implante: 3,3 mm, implantes BL y BLT
Ncm	Newton centímetro, una medida de torsión
ND	Narrow Diameter = diámetro del hombro del implante: 3,5 mm, implantes Straumann® PURE Ceramic
NNC	Narrow Neck CrossFit® = diámetro del implante: 3,3 mm, diámetro del hombro del implante: 3,5 mm, implantes SP
NT	Narrow TorcFit™ = diámetro del hombro del implante: 3,5 mm, implantes S/SP
PA	Poliamida
PC	Policarbonato
PEEK	Polieteteretercetona
PMMA	Polimetilmetacrilato
POM	Polioximetileno
PPS	Sulfuro de polifenileno
PS	Poliestireno
PSU	Polisulfona
RC	Regular CrossFit® = diámetro del implante: 4,1 y 4,8 mm, implantes BL y BLT
RD	Regular Diameter = diámetro del hombro del implante: 4,8 mm, implantes Straumann® PURE Ceramic
RN	Regular Neck = diámetro del hombro del implante: 4,8 mm, implantes S/SP/TE
RT	Regular TorcFit™ = diámetro del hombro del implante: 4,8 mm, implantes S/SP
S	Standard
SA	Solución angulada
SC	Small CrossFit® = diámetro del implante: 2,9 mm, implantes BLT
SCS	Screw Carrying System (sistema portatornillos)
SP	Standard Plus
TAN	Aleación de titanio, aluminio y niobio
TAV	Aleación de titanio, aluminio y vanadio
TE	Tapered Effect
Ti	Titanio
Ti-N	Nitruro de titanio
TiZr	Aleación de titanio y circonio (Roxolid®)
TLX	Tissue Level X
TS	Transversal screw retention (atornillado transversal)
WN	Wide Neck = diámetro del hombro del implante: 6,5 mm, implantes S/SP/TE
WT	Wide TorcFit™ = diámetro del hombro del implante: 6,5 mm, implantes S/SP
xxx.xxx-04	Envase de 4 unidades
xxx.xxxV2	Envase de 2 unidades
xxx.xxxV4	Envase de 4 unidades
xxx.xxxV5	Envase de 5 unidades
xxx.xxxV10	Envase de 10 unidades
xxx.xxxV20	Envase de 20 unidades
ZrO2	Dióxido de circonio

Tabla de contenidos

	Cirugía 5 <u>Implantes TLX</u> 6	Cirugía
	Prostodoncia 17 <u>Prótesis TLX</u> 18	Prostodoncia
	Instrumentos y accesorios 37 <u>Cirugía</u> 38 <u>Prostodoncia</u> 46	Instrumentos y accesorios
	Información e índice alfabético 51 <u>Índice</u> 52	Información e índice alfabético



Al buscar en el capítulo "Implantes", primero seleccione el tipo de implante: TLX Standard (S) o Standard Plus (SP) Narrow TorcFit™ (NT), Regular TorcFit™ (RT), o Wide TorcFit™ (WT). A continuación, especifique el diámetro del implante deseado.

Los instrumentos y accesorios se pueden encontrar en el capítulo correspondiente.

Straumann® TLX: El icónico Tissue Level se une a la inmediatez

El diseño del implante Straumann® TLX tiene en cuenta los principios biológicos clave de la cicatrización de los tejidos duros y blandos. Al alejar la microbrecha del hueso, es posible garantizar el éxito a largo plazo y reducir significativamente el riesgo de inflamación y resorción ósea.

Straumann® TLX se ha perfeccionado para la inmediatez y es una solución excelente para cualquier otra indicación que se adecue al protocolo de tratamiento preferido por el odontólogo, desde colocaciones y cargas inmediatas hasta convencionales.

El sistema de implante Straumann® TLX complementa a la perfección nuestro sistema de implantes de nivel óseo BLX. Ambos sistemas utilizan un juego de fresas común y conexión TorcFit™ para la máxima compatibilidad con la mínima inversión.

Cirugía

Implantes TLX	6
Narrow TorcFit™ (NT)	6
Implantes Standard Plus (SP – 1,8 mm)	6
Implantes Standard (S – 2,8 mm)	7
Casquillos de cierre y casquillos de cicatrización	8
Regular TorcFit™ (RT)	9
Implantes Standard Plus (SP – 1,8 mm)	9
Implantes Standard (S – 2,8 mm)	10
Casquillos de cierre y casquillos de cicatrización	11
Wide TorcFit™ (WT)	12
Implantes Standard Plus (SP – 1,8 mm)	12
Implantes Standard (S – 2,8 mm)	13
Casquillos de cierre y casquillos de cicatrización	14

Roxolid® SLActive®

Cirugía	Producto	Plataforma	Imagen	Material	Longitud	Ref.
	Implante Straumann® TLX SP Ø 3,75 mm	NT – Narrow TorcFit™ Ø 3,5 mm Standard Plus – 1,8 mm		Roxolid®	6 mm	035.3006S
					8 mm	035.3008S
					10 mm	035.3010S
					12 mm	035.3012S
					14 mm	035.3014S
					16 mm	035.3016S
					18 mm	035.3018S
	Implante Straumann® TLX SP Ø 4,5 mm				6 mm	035.3406S
					8 mm	035.3408S
					10 mm	035.3410S
					12 mm	035.3412S
					14 mm	035.3414S
					16 mm	035.3416S
18 mm					035.3418S	

Roxolid® SLA®

Producto	Plataforma	Imagen	Material	Longitud	Ref.
Implante Straumann® TLX SP Ø 3,75 mm	NT – Narrow TorcFit™ Ø 3,5 mm Standard Plus – 1,8 mm		Roxolid®	6 mm	035.2006S
				8 mm	035.2008S
				10 mm	035.2010S
				12 mm	035.2012S
				14 mm	035.2014S
				16 mm	035.2016S
				18 mm	035.2018S
Implante Straumann® TLX SP Ø 4,5 mm				6 mm	035.2406S
				8 mm	035.2408S
				10 mm	035.2410S
				12 mm	035.2412S
				14 mm	035.2414S
				16 mm	035.2416S
				18 mm	035.2418S

Roxolid® SLActive®

Producto	Plataforma	Imagen	Material	Longitud	Ref.
Implante Straumann® TLX S Ø 3,75 mm	NT – Narrow TorcFit™ Ø 3,5 mm Standard – 2,8 mm		Roxolid®	6 mm	035.1006S
				8 mm	035.1008S
				10 mm	035.1010S
				12 mm	035.1012S
				14 mm	035.1014S
				16 mm	035.1016S
				18 mm	035.1018S
Implante Straumann® TLX S Ø 4,5 mm				6 mm	035.1406S
				8 mm	035.1408S
				10 mm	035.1410S
				12 mm	035.1412S
				14 mm	035.1414S
				16 mm	035.1416S
				18 mm	035.1418S

Cirugía

Roxolid® SLA®

Producto	Plataforma	Imagen	Material	Longitud	Ref.	
Implante Straumann® TLX S Ø 3,75 mm	NT – Narrow TorcFit™ Ø 3,5 mm Standard – 2,8 mm		Roxolid®	6 mm	035.0006S	
				8 mm	035.0008S	
				10 mm	035.0010S	
				12 mm	035.0012S	
				14 mm	035.0014S	
				16 mm	035.0016S	
				18 mm	035.0018S	
Implante Straumann® TLX S Ø 4,5 mm					6 mm	035.0406S
					8 mm	035.0408S
					10 mm	035.0410S
					12 mm	035.0412S
					14 mm	035.0414S
					16 mm	035.0416S
					18 mm	035.0418S

Casquillos de cierre

Producto	Imagen	Descripción	Material	Ref.
Casquillos de cierre				
NT/RT/WT Casquillo de cierre		Ø 2,7 mm, altura 0 mm	Ti	036.3200S
		embalaje 4 unidades		036.3200SV4
NT Casquillo de cierre		Ø 4 mm, altura 1,5 mm		036.0201S
		embalaje 4 unidades		036.0201SV4

Casquillos de cicatrización

Producto	Imagen	Descripción	Material	Ref.
Casquillos de cicatrización				
Casquillo de cicatrización NT		Ø 4 mm, altura 3 mm	Ti	036.0203S
		Ø 4 mm, altura 4,5 mm		036.0204S

Roxolid® SLActive®

Producto	Plataforma	Imagen	Material	Longitud	Ref.
Implante Straumann® TLX SP Ø 3,75 mm	RT – Regular TorcFit™ Ø 4,8 mm Standard Plus – 1,8 mm		Roxolid®	6 mm	035.3106S
				8 mm	035.3108S
				10 mm	035.3110S
				12 mm	035.3112S
				14 mm	035.3114S
				16 mm	035.3116S
				18 mm	035.3118S
Implante Straumann® TLX SP Ø 4,5 mm				6 mm	035.3506S
				8 mm	035.3508S
				10 mm	035.3510S
				12 mm	035.3512S
				14 mm	035.3514S
				16 mm	035.3516S
				18 mm	035.3518S

Cirugía

Roxolid® SLA®

Producto	Plataforma	Imagen	Material	Longitud	Ref.
Implante Straumann® TLX SP Ø 3,75 mm	RT – Regular TorcFit™ Ø 4,8 mm Standard Plus – 1,8 mm		Roxolid®	6 mm	035.2106S
				8 mm	035.2108S
				10 mm	035.2110S
				12 mm	035.2112S
				14 mm	035.2114S
				16 mm	035.2116S
				18 mm	035.2118S
Implante Straumann® TLX SP Ø 4,5 mm				6 mm	035.2506S
				8 mm	035.2508S
				10 mm	035.2510S
				12 mm	035.2512S
				14 mm	035.2514S
				16 mm	035.2516S
				18 mm	035.2518S

Roxolid® SLActive®

Cirugía	Producto	Plataforma	Imagen	Material	Longitud	Ref.
	Implante Straumann® TLX S Ø 3,75 mm	RT – Regular TorcFit™ Ø 4,8 mm Standard – 2,8 mm		Roxolid®	6 mm	035.1106S
					8 mm	035.1108S
					10 mm	035.1110S
					12 mm	035.1112S
					14 mm	035.1114S
					16 mm	035.1116S
					18 mm	035.1118S
	Implante Straumann® TLX S Ø 4,5 mm				6 mm	035.1506S
					8 mm	035.1508S
					10 mm	035.1510S
					12 mm	035.1512S
					14 mm	035.1514S
					16 mm	035.1516S
					18 mm	035.1518S

Roxolid® SLA®

Producto	Plataforma	Imagen	Material	Longitud	Ref.
Implante Straumann® TLX S Ø 3,75 mm	RT – Regular TorcFit™ Ø 4,8 mm Standard – 2,8 mm		Roxolid®	6 mm	035.0106S
				8 mm	035.0108S
				10 mm	035.0110S
				12 mm	035.0112S
				14 mm	035.0114S
				16 mm	035.0116S
				18 mm	035.0118S
Implante Straumann® TLX S Ø 4,5 mm				6 mm	035.0506S
				8 mm	035.0508S
				10 mm	035.0510S
				12 mm	035.0512S
				14 mm	035.0514S
				16 mm	035.0516S
				18 mm	035.0518S

Casquillos de cierre

Producto	Imagen	Descripción	Material	Ref.
Casquillos de cierre				
NT/RT/WT Casquillo de cierre		Ø 2,7 mm, altura 0 mm	Ti	036.3200S
		embalaje 4 unidades		036.3200SV4
RT Casquillo de cierre		Ø 5,5 mm, altura 1,5 mm		036.1201S
		embalaje 4 unidades		036.1201SV4

Cirugía

Casquillos de cicatrización

Producto	Imagen	Descripción	Material	Ref.
Casquillos de cicatrización				
Casquillo de cicatrización RT		Ø 5,5 mm, altura 2 mm	Ti	036.1202S
		Ø 5,5 mm, altura 3 mm		036.1203S
		Ø 5,5 mm, altura 4,5 mm		036.1204S

Roxolid® SLActive®

Cirugía

Producto	Plataforma	Imagen	Material	Longitud	Ref.
Implante Straumann® TLX SP Ø 5,5 mm	WT – Wide TorcFit™ Ø 6,5 mm Standard Plus – 1,8 mm		Roxolid®	6 mm	035.3706S
				8 mm	035.3708S
				10 mm	035.3710S
				12 mm	035.3712S
Implante Straumann® TLX SP Ø 6,5 mm				6 mm	035.3806S
				8 mm	035.3808S
				10 mm	035.3810S
				12 mm	035.3812S

Roxolid® SLA®

Producto	Plataforma	Imagen	Material	Longitud	Ref.
Implante Straumann® TLX SP Ø 5,5 mm	WT – Wide TorcFit™ Ø 6,5 mm Standard Plus – 1,8 mm		Roxolid®	6 mm	035.2706S
				8 mm	035.2708S
				10 mm	035.2710S
				12 mm	035.2712S
Implante Straumann® TLX SP Ø 6,5 mm				6 mm	035.2806S
				8 mm	035.2808S
				10 mm	035.2810S
				12 mm	035.2812S

Roxolid® SLActive®

Producto	Plataforma	Imagen	Material	Longitud	Ref.
Implante Straumann® TLX S Ø 5,5 mm	WT – Wide TorcFit™ Ø 6,5 mm Standard – 2,8 mm		Roxolid®	6 mm	035.1706S
				8 mm	035.1708S
				10 mm	035.1710S
				12 mm	035.1712S
Implante Straumann® TLX S Ø 6,5 mm				6 mm	035.1806S
				8 mm	035.1808S
				10 mm	035.1810S
				12 mm	035.1812S

Cirugía

Roxolid® SLA®

Producto	Plataforma	Imagen	Material	Longitud	Ref.
Implante Straumann® TLX S Ø 5,5 mm	WT – Wide TorcFit™ Ø 6,5 mm Standard – 2,8 mm		Roxolid®	6 mm	035.0706S
				8 mm	035.0708S
				10 mm	035.0710S
				12 mm	035.0712S
Implante Straumann® TLX S Ø 6,5 mm				6 mm	035.0806S
				8 mm	035.0808S
				10 mm	035.0810S
				12 mm	035.0812S

Casquillos de cierre

Producto	Imagen	Descripción	Material	Ref.
Casquillos de cierre				
NT/RT/WT Casquillo de cierre		Ø 2,7 mm, altura 0 mm	Ti	036.3200S
		embalaje 4 unidades		036.3200SV4

Casquillos de cicatrización

Producto	Imagen	Descripción	Material	Ref.
Casquillos de cicatrización				
Casquillo de cicatrización WT		Ø 7,2 mm, altura 2 mm	Ti	036.2202S
		Ø 7,2 mm, altura 3 mm		036.2203S
		Ø 7,2 mm, altura 4,5 mm		036.2204S





Al buscar componentes protésicos, especifique primero entre Narrow TorcFit™ (NT), Regular TorcFit™ (RT) y Wide TorcFit™ (WT). En esta sección, encontrará componentes protésicos, que van desde una corona individual hasta una restauración híbrida. Los instrumentos y accesorios se pueden encontrar en el capítulo "Instrumentos y accesorios".

Más que la máxima precisión: un sistema perfectamente ajustado

Straumann ofrece una amplia variedad de **soluciones prostodónticas implantosoportadas** para **todas las indicaciones**; desde la restauración de una sola pieza hasta soluciones para maxilares totalmente desdentados. Nuestras soluciones de conexión de alta calidad, Straumann® TorcFit™, garantizan una **posición segura** del pilar en el implante y, por lo tanto, **estabilidad a largo plazo**. Una amplia variedad de materiales ofrecidos combinados con toda una selección de restauraciones atornilladas, cementadas e híbridas completan nuestro portfolio.

Original sobre Original

Straumann conoce todas las dimensiones, tolerancias y materiales de todos los implantes Straumann. Con estos conocimientos ajustamos el diseño de los implantes y los componentes protésicos perfectamente entre sí. Una fabricación de alta precisión y exhaustivos procesos de control garantizan la uniformidad en la calidad de todos los componentes originales Straumann.

Straumann CARES® para prótesis CAD/CAM individuales

Straumann® CARES® le ofrece soluciones protésicas que van desde la restauración de una sola pieza a puentes dentosoportados, hasta restauraciones implantosoportadas. Ello se complementa con una amplia variedad de materiales y unos procesos sencillos. Eso significa: precisión, un elevado grado de eficiencia y resultados altamente estéticos en cada producto individual.

Prostodoncia

Prótesis TLX	18
Narrow TorcFit™ (NT)	18
Toma de impresión y elaboración de modelo maestro	18
Coronas y puentes	19
Híbrido	21
Regular TorcFit™ (RT)	24
Toma de impresión y elaboración de modelo maestro	24
Coronas y puentes	25
Híbrido	27
Wide TorcFit™ (WT)	30
Toma de impresión y elaboración de modelo maestro	30
Coronas y puentes	31
Híbrido	33

Postes de impresión

Producto	Imagen	Descripción	Material	Ref.
Postes de impresión e implante de manipulación				
NT Poste de impresión para cubeta abierta		corta, con tornillo de posicionamiento, altura 15 mm	TAN	036.0000
		larga, con tornillo de posicionamiento, altura 21 mm		036.0001
NT Poste de impresión para cubeta cerrada		con 1 tornillo guía & 2 casquillos	TAN/POM	036.0002

Impresión digital

Producto	Imagen	Descripción	Material	Ref.
Impresión digital				
NT/RT/WT CARES® Cuerpo de referencia mono		Ø 3,8 mm, altura 10 mm	PEEK/TAN	036.3220
NT Análogo de implante reposicionable			Acero inoxidable	036.1102

Implantes de manipulación

Producto	Imagen	Descripción	Material	Ref.
Implantes de manipulación				
NT Análogo de Implante		longitud 12 mm	TAN	036.0100

Restauración provisional

Producto	Imagen	Descripción	Material	Ref.
Pilares provisionales				
NT Pilar provisional		para coronas, altura 10,3 mm	TAN	037.0000
		para puentes, altura 10,3 mm		037.0001

Restauración cementada, pilares cementables

Producto	Imagen	Descripción	Material	Ref.
Pilar cementable				
NT Pilar cementable		recto, para coronas y puentes, altura del pilar 5,7 mm	TAN	037.0100
		angulado, ángulo 15°, altura del pilar 6 mm		037.0101
Casquillos calcinables				
NT Casquillo calcinable		para pilar cementable, recto, ángulo 0°, para coronas, altura del pilar 6,2 mm	POM	037.0110
		para pilar cementable, recto, ángulo 0°, para puentes, altura del pilar 6,2 mm		037.0111
		para pilar cementable, angulado, ángulo 15°, para coronas y puentes, altura del pilar 6,5 mm		037.0112

Tornillos

Producto	Imagen	Descripción	Material	Ref.
Tornillos de sustitución				
NT/RT/WT Tornillo base			TAN	036.3110

Restauración cementada o roscada, Variobase®

Producto	Imagen	Descripción	Material	Ref.
Pilares Variobase®				
NT Variobase® para corona		incluido tornillo, Ø 4 mm, altura del pilar 5,5 mm	TAN	037.0201
NT Variobase® para corona SA		incluido tornillo, Ø 4 mm, altura del pilar 6,5 mm		037.0203
NT Variobase® para puente/barra cilindrico		incluido tornillo, altura del pilar 3,5 mm		037.0204
NT Variobase® C				037.0205
Casquillos calcinables				
NT casquillo calcinable		para Variobase® para corona, altura del pilar 5,5 mm	POM	037.0211
		embalaje 4 unidades		037.0211V4
		ángulo 25°, para Variobase® para corona SA, altura del pilar 6,5 mm		037.0212
		para Variobase® para puente/barra, altura del pilar 3,5 mm		037.0213
		embalaje 4 unidades		037.0213V4
Tornillos de sustitución				
NT/RT/WT Tornillo base			TAN	036.3110
NT/RT/WT Tornillo base SA				036.3111
Pilares de oro				
NT Pilar de oro		para coronas, altura 3 mm	Ceramicor®/ POM	037.0300
		para puentes, altura 3 mm		037.0301
Bloque prefresado para pilar				
NT Bloque prefresado para pilar		para M series, Ø 12 mm	TAN	037.0610
		para soporte Medentika, Ø 11,5 mm		037.0600
		para soporte Medentika, Ø 15,8 mm		037.0601

Novaloc®

Producto	Imagen	Descripción	Material	Ref.
Toma de impresión y elaboración de modelo maestro				
Novaloc® Cofia de impresión		rojo, embalaje 4 unidades	PEEK	2010.722-NOV
Novaloc® Análogo de modelo		azul, embalaje 4 unidades	Al	2010.721-NOV
		rojo, angulado, ángulo 15°, embalaje 4 unidades		2010.720-NOV

Pilares Novaloc® 0°				
NT Novaloc®		recto, ángulo 0°, H1	TAV/ADLC	037.0500
		recto, ángulo 0°, H2		037.0501
		recto, ángulo 0°, H3		037.0502
		recto, ángulo 0°, H4		037.0503
		recto, ángulo 0°, H5		037.0504
		recto, ángulo 0°, H6		037.0505

Pilares Novaloc® 15°				
NT Novaloc®		angulado, ángulo 15°, H2	TAV/ADLC	037.0510
		angulado, ángulo 15°, H3		037.0511
		angulado, ángulo 15°, H4		037.0512
		angulado, ángulo 15°, H5		037.0513
		angulado, ángulo 15°, H6		037.0514


Dimensiones de la matriz TLX Novaloc®

	A	H
Novaloc® Matrix	2,3	1,4




Dimensiones del pilar recto TLX Novaloc®

		B	C
TLX NT	Novaloc® H1	1,35	2,75
	Novaloc® H2	2,35	3,75
	Novaloc® H3	3,35	4,75
	Novaloc® H4	4,35	5,75
	Novaloc® H5	5,35	6,75
	Novaloc® H6	6,35	7,75



Dimensiones del pilar angulado TLX Novaloc®

		Lado corto		Lado largo	
		D	E	F	G
TLX NT	Novaloc® H2	1,8	3,2	2,7	4,1
	Novaloc® H3	2,7	4,1	3,7	5,1
	Novaloc® H4	3,7	5,1	4,6	6,0
	Novaloc® H5	4,7	6,1	5,6	7,0
	Novaloc® H6	5,6	7,0	6,6	8,0



Alojamiento de la matriz y envases de proceso Novaloc®

Producto	Imagen	Descripción	Material	Ref.
Paquetes de procesamiento				
Novaloc® Paquete de procesamiento titanio		incluye: 2010.701-NOV Carcasa de matriz titanio (incluido Inserto de montaje), 2 unidades 2010.711-NOV Inserto de retención, blanco (ligero), 2 unidades 2010.712-NOV Inserto de retención, amarillo (medio), 2 unidades 2010.713-NOV Inserto de retención, verde (fuerte) 2 unidades 2010.724-NOV Collar de procesamiento, silicona, 2 unidades	Ti/POM/ PEEK/Silicona	2010.601- NOV
Novaloc® Paquete de procesamiento PEEK		incluye: 2010.702-NOV Carcasa de matriz, PEEK (incluido Inserto de montaje), 2 unidades 2010.711-NOV Inserto de retención, blanco (ligero), 2 unidades 2010.712-NOV Inserto de retención, amarillo (medio), 2 unidades 2010.713-NOV Inserto de retención, verde (fuerte) 2 unidades 2010.724-NOV Collar de procesamiento, silicona, 2 unidades	PEEK/POM/ Silicona	2010.611- NOV
Insertos de retención				
Inserto de retención Novaloc®		rojo, extra ligero, aprox. 300 g, embalaje 4 unidades	PEEK	2010.710- NOV
		blanco, ligero, aprox. 750 g, embalaje 4 unidades		2010.711- NOV
		amarillo, medio, aprox. 1200 g, embalaje 4 unidades		2010.712- NOV
		verde, fuerte, aprox. 1650 g, embalaje 4 unidades		2010.713- NOV
		azul, extra fuerte, aprox. 2050 g, embalaje 4 unidades		2010.714- NOV
		negro, ultra fuerte, aprox. 2450 g, embalaje 4 unidades		2010.715- NOV
Alojamientos de la matriz				
Novaloc® Carcasa de matriz, titanio		incluido inserto de montaje, embalaje 4 unidades	Ti/POM	2010.701- NOV
Novaloc® Carcasa de matriz, PEEK			PEEK/POM	2010.702- NOV
Novaloc® Carcasa de matriz, alargada			Ti/POM	2010.703- NOV

Instrumentos y piezas auxiliares Novaloc®

Producto	Imagen	Descripción	Material	Ref.
Novaloc® Caja de equipamiento		incluye 3 herramientas: 2010.731-NOV Novaloc® Instrumento de remoción del inserto de procesamiento (azul), 2010.741-NOV Novaloc® Instrumento para el inserto de retención (marrón), 2010.751-NOV Novaloc® Instrumento de extracción para la carcasa de matriz (gris)		2010.101-NOV
Novaloc® Espaciador de bloqueo		blanco, embalaje 4 unidades	POM	2010.723-NOV
Novaloc® Collar de procesamiento		blanco, embalaje 10 unidades	Silicona	2010.724-NOV
Novaloc® Inserto de montaje		blanco, embalaje 4 unidades	POM	2010.725-NOV
Novaloc® Instrumento de remoción del inserto de procesamiento		azul	Al/Acero inoxidable	2010.731-NOV
Novaloc® Instrumento para el inserto de retención		marrón		2010.741-NOV
Novaloc® Instrumento de extracción para la carcasa de matriz		gris		2010.751-NOV

El sistema de matriz Novaloc también es compatible con los pilares LOCATOR®.



Postes de impresión

Producto	Imagen	Descripción	Material	Ref.
Postes de impresión e implante de manipulación				
RT Poste de impresión para cubeta abierta		corta, con tornillo de posicionamiento, altura 15 mm	TAN	036.1000
		larga, con tornillo de posicionamiento, altura 21 mm		036.1001
RT Poste de impresión para cubeta cerrada		con 1 tornillo guía & 2 casquillos	TAN/POM	036.1002

Impresión digital

Producto	Imagen	Descripción	Material	Ref.
Impresión digital				
NT/RT/WT CARES® Cuerpo de referencia mono		Ø 3,8 mm, altura 10 mm	PEEK/TAN	036.3220
RT Análogo de implante reposicionable			Acero inoxidable	036.2100

Implantes de manipulación

Producto	Imagen	Descripción	Material	Ref.
Implantes de manipulación				
RT Análogo de Implante		longitud 12 mm	TAN	036.0102

Restauración provisional

Producto	Imagen	Descripción	Material	Ref.
Pilares provisionales				
RT Pilar provisional		para coronas, altura 10,3 mm	TAN	037.1000
		para puentes, altura 10,3 mm		037.1001

Restauración cementada, pilares cementables

Producto	Imagen	Descripción	Material	Ref.
Pilar cementable				
RT Pilar cementable		recto, para coronas y puentes, altura del pilar 5,7 mm	TAN	037.1100
		angulado, ángulo 15°, altura del pilar 6 mm		037.1101
Casquillos calcinables				
RT Casquillo calcinable		para pilar cementable, recto, ángulo 0°, para coronas, altura del pilar 6,2 mm	POM	037.1110
		para pilar cementable, recto, ángulo 0°, para puentes, altura del pilar 6,2 mm		037.1111
		para pilar cementable, angulado, ángulo 15°, para coronas y puentes, altura del pilar 6,5 mm		037.1112

Tornillos

Producto	Imagen	Descripción	Material	Ref.
Tornillos de sustitución				
NT/RT/WT Tornillo base			TAN	036.3110

Restauración cementada o roscada, Variobase®

Producto	Imagen	Descripción	Material	Ref.
Pilares Variobase®				
RT Variobase® para corona		incluido tornillo, Ø 5 mm, altura del pilar 6 mm	TAN	037.1201
RT Variobase® para corona SA		incluido tornillo, Ø 5 mm, altura del pilar 7 mm		037.1203
RT Variobase® para puente/ barra cilíndrico		incluido tornillo, altura del pilar 4 mm		037.1204
RT Variobase® C				037.1205
Casquillos calcinables				
RT casquillo calcinable		para Variobase® para corona, altura del pilar 6 mm	POM	037.1211
		embalaje 4 unidades		037.1211V4
		ángulo 25° , para Variobase® para corona SA, altura del pilar 7 mm		037.1212
				para Variobase® para puente/barra, altura del pilar 4 mm
	embalaje 4 unidades			037.1213V4
Tornillos de sustitución				
NT/RT/WT Tornillo base			TAN	036.3110
NT/RT/WT Tornillo base SA				036.3111
Pilares de oro				
RT Pilar de oro		para coronas, altura 3,6 mm	Ceramicor®/ POM	037.1300
		para puentes, altura 3,6 mm		037.1301
Bloque prefresado para pilar				
RT Bloque prefresado para pilar		para M series, Ø 12 mm	TAN	037.1610
		para soporte Medentika, Ø 11,5 mm		037.1600
		para soporte Medentika, Ø 15,8 mm		037.1601

Novaloc®

Producto	Imagen	Descripción	Material	Ref.
Toma de impresión y elaboración de modelo maestro				
Novaloc® Cofia de impresión		rojo, embalaje 4 unidades	PEEK	2010.722-NOV
Novaloc® Análogo de modelo		azul, embalaje 4 unidades	Al	2010.721-NOV
		rojo, angulado, ángulo 15°, embalaje 4 unidades		2010.720-NOV

Pilares Novaloc® 0°				
RT Novaloc®		recto, ángulo 0°, H1	TAV	037.1500
		recto, ángulo 0°, H2		037.1501
		recto, ángulo 0°, H3		037.1502
		recto, ángulo 0°, H4		037.1503
		recto, ángulo 0°, H5		037.1504
		recto, ángulo 0°, H6		037.1505

Pilares Novaloc® 15°				
RT Novaloc®		angulado, ángulo 15°, H2	TAV	037.1510
		angulado, ángulo 15°, H3		037.1511
		angulado, ángulo 15°, H4		037.1512
		angulado, ángulo 15°, H5		037.1513
		angulado, ángulo 15°, H6		037.1514


Dimensiones de la matriz TLX Novaloc®

	A	H
Novaloc® Matrix	2,3	1,4




Dimensiones del pilar recto TLX Novaloc®

		B	C
TLX RT	Novaloc® H1	1,5	2,9
	Novaloc® H2	2,5	3,9
	Novaloc® H3	3,5	4,9
	Novaloc® H4	4,5	5,9
	Novaloc® H5	5,5	6,9
	Novaloc® H6	6,5	7,9



Dimensiones del pilar angulado TLX Novaloc®

		Lado corto		Lado largo	
		D	E	F	G
TLX RT	Novaloc® H2	1,8	3,2	3,0	4,4
	Novaloc® H3	2,7	4,1	4,0	5,4
	Novaloc® H4	3,7	5,1	5,0	6,4
	Novaloc® H5	4,7	6,1	5,9	7,3
	Novaloc® H6	5,6	7,0	6,9	8,3



Alojamiento de la matriz y envases de proceso Novaloc®

Producto	Imagen	Descripción	Material	Ref.
Paquetes de procesamiento				
Novaloc® Paquete de procesamiento titanio		incluye: 2010.701-NOV Carcasa de matriz titanio (incluido Inserto de montaje), 2 unidades 2010.711-NOV Inserto de retención, blanco (ligero), 2 unidades 2010.712-NOV Inserto de retención, amarillo (medio), 2 unidades 2010.713-NOV Inserto de retención, verde (fuerte) 2 unidades 2010.724-NOV Collar de procesamiento, silicona, 2 unidades	Ti/POM/ PEEK/Silicona	2010.601- NOV
Novaloc® Paquete de procesamiento PEEK		incluye: 2010.702-NOV Carcasa de matriz, PEEK (incluido Inserto de montaje), 2 unidades 2010.711-NOV Inserto de retención, blanco (ligero), 2 unidades 2010.712-NOV Inserto de retención, amarillo (medio), 2 unidades 2010.713-NOV Inserto de retención, verde (fuerte) 2 unidades 2010.724-NOV Collar de procesamiento, silicona, 2 unidades	PEEK/POM/ Silicona	2010.611- NOV
Insertos de retención				
Inserto de retención Novaloc®		rojo, extra ligero, aprox. 300 g, embalaje 4 unidades	PEEK	2010.710- NOV
		blanco, ligero, aprox. 750 g, embalaje 4 unidades		2010.711- NOV
		amarillo, medio, aprox. 1200 g, embalaje 4 unidades		2010.712- NOV
		verde, fuerte, aprox. 1650 g, embalaje 4 unidades		2010.713- NOV
		azul, extra fuerte, aprox. 2050 g, embalaje 4 unidades		2010.714- NOV
		negro, ultra fuerte, aprox. 2450 g, embalaje 4 unidades		2010.715- NOV
Alojamientos de la matriz				
Novaloc® Carcasa de matriz, titanio		incluido inserto de montaje, embalaje 4 unidades	Ti/POM	2010.701- NOV
Novaloc® Carcasa de matriz, PEEK			PEEK/POM	2010.702- NOV
Novaloc® Carcasa de matriz, alargada			Ti/POM	2010.703- NOV

Instrumentos y piezas auxiliares Novaloc®

Producto	Imagen	Descripción	Material	Ref.
Novaloc® Caja de equipamiento		incluye 3 herramientas: 2010.731-NOV Novaloc® Instrumento de remoción del inserto de procesamiento (azul), 2010.741-NOV Novaloc® Instrumento para el inserto de retención (marrón), 2010.751-NOV Novaloc® Instrumento de extracción para la carcasa de matriz (gris)		2010.101-NOV
Novaloc® Espaciador de bloqueo		blanco, embalaje 4 unidades	POM	2010.723-NOV
Novaloc® Collar de procesamiento		blanco, embalaje 10 unidades	Silicona	2010.724-NOV
Novaloc® Inserto de montaje		blanco, embalaje 4 unidades	POM	2010.725-NOV
Novaloc® Instrumento de remoción del inserto de procesamiento		azul	Al/Acero inoxidable	2010.731-NOV
Novaloc® Instrumento para el inserto de retención		marrón		2010.741-NOV
Novaloc® Instrumento de extracción para la carcasa de matriz		gris		2010.751-NOV

El sistema de matriz Novaloc también es compatible con los pilares LOCATOR®.



Postes de impresión

Producto	Imagen	Descripción	Material	Ref.
Postes de impresión e implante de manipulación				
WT Poste de impresión para cubeta abierta		corta, con tornillo de posicionamiento, altura 15 mm	TAN	036.2000
		larga, con tornillo de posicionamiento, altura 21 mm		036.2001
WT Poste de impresión para cubeta cerrada		con 1 tornillo guía & 2 casquillos	TAN/POM	036.2002

Impresión digital

Producto	Imagen	Descripción	Material	Ref.
Impresión digital				
NT/RT/WT CARES® Cuerpo de referencia mono		Ø 3,8 mm, altura 10 mm	PEEK/TAN	036.3220
WT Análogo de implante reposicionable			Acero inoxidable	036.2102

Implantes de manipulación

Producto	Imagen	Descripción	Material	Ref.
Implantes de manipulación				
WT Análogo de Implante		longitud 12 mm	TAN	036.1100

Restauración provisional

Producto	Imagen	Descripción	Material	Ref.
Pilares provisionales				
WT Pilar provisional		para coronas, altura 10,3 mm	TAN	037.2000
		para puentes, altura 10,3 mm		037.2001

Restauración cementada, pilares cementables

Producto	Imagen	Descripción	Material	Ref.
Pilar cementable				
WT Pilar cementable		recto, para coronas y puentes, altura del pilar 6 mm	TAN	037.2100
		angulado, ángulo 15°, altura del pilar 6 mm		037.2101
Casquillos calcinables				
WT Casquillo calcinable		para pilar cementable, recto, ángulo 0°, para coronas, altura del pilar 6,5 mm	POM	037.2110
		para pilar cementable, recto, ángulo 0°, para puentes, altura del pilar 6,5 mm		037.2111
		para pilar cementable, angulado, ángulo 15°, para coronas y puentes, altura del pilar 6,5 mm		037.2112

Tornillos

Producto	Imagen	Descripción	Material	Ref.
Tornillos de sustitución				
NT/RT/WT Tornillo base			TAN	036.3110

Restauración cementada o roscada, Variobase®

Producto	Imagen	Descripción	Material	Ref.
Pilares Variobase®				
WT Variobase® para corona		incluido tornillo, Ø 7 mm, altura del pilar 6,5 mm	TAN	037.2201
WT Variobase® para corona SA		incluido tornillo, Ø 7 mm, altura del pilar 7,5 mm		037.2203
WT Variobase® para puente/barra cilíndrico		incluido tornillo, altura del pilar 4,5 mm		037.2204
WT Variobase® C				037.2205
Casquillos calcinables				
WT casquillo calcinable		para Variobase® para corona, altura del pilar 6,5 mm	POM	037.2211
		embalaje 4 unidades		037.2211V4
		ángulo 25°, para Variobase® para corona SA, altura del pilar 7,5 mm		037.2212
				para Variobase® para puente/barra, altura del pilar 4,5 mm
	embalaje 4 unidades			037.2213V4
Tornillos de sustitución				
NT/RT/WT Tornillo base			TAN	036.3110
NT/RT/WT Tornillo base SA				036.3111
Pilares de oro				
WT Pilar de oro		para coronas, altura 4 mm	Ceramicor®/ POM	037.2300
		para puentes, altura 4 mm		037.2301
Bloque prefresado para pilar				
WT Bloque prefresado para pilar		para M series, Ø 12 mm	TAN	037.2610
		para soporte Medentika, Ø 11,5 mm		037.2600
		para soporte Medentika, Ø 15,8 mm		037.2601

Novaloc®

Producto	Imagen	Descripción	Material	Ref.
Toma de impresión y elaboración de modelo maestro				
Novaloc® Cofia de impresión		rojo, embalaje 4 unidades	PEEK	2010.722-NOV
Novaloc® Análogo de modelo		azul, embalaje 4 unidades	Al	2010.721-NOV
		rojo, angulado, ángulo 15°, embalaje 4 unidades		2010.720-NOV

Pilares Novaloc® 0°				
WT Novaloc®		recto, ángulo 0°, H1	TAV	037.2500
		recto, ángulo 0°, H2		037.2501
		recto, ángulo 0°, H3		037.2502
		recto, ángulo 0°, H4		037.2503
		recto, ángulo 0°, H5		037.2504
		recto, ángulo 0°, H6		037.2505

Pilares Novaloc® 15°				
WT Novaloc®		angulado, ángulo 15°, H2	TAV	037.2510
		angulado, ángulo 15°, H3		037.2511
		angulado, ángulo 15°, H4		037.2512
		angulado, ángulo 15°, H5		037.2513
		angulado, ángulo 15°, H6		037.2514


Dimensiones de la matriz TLX Novaloc®

	A	H
Novaloc® Matrix	2,3	1,4




Dimensiones del pilar recto TLX Novaloc®

		B	C
TLX WT	Novaloc® H1	1,7	3,1
	Novaloc® H2	2,7	4,1
	Novaloc® H3	3,7	5,1
	Novaloc® H4	4,7	6,1
	Novaloc® H5	5,7	7,1
	Novaloc® H6	6,7	8,1



Dimensiones del pilar angulado TLX Novaloc®

		Lado corto		Lado largo	
		D	E	F	G
TLX WT	Novaloc® H2	1,8	3,2	3,5	4,9
	Novaloc® H3	2,7	4,1	4,4	5,8
	Novaloc® H4	3,7	5,1	5,4	6,8
	Novaloc® H5	4,7	6,1	6,4	7,8
	Novaloc® H6	5,6	7,0	7,3	8,7



Alojamiento de la matriz y envases de proceso Novaloc®

Producto	Imagen	Descripción	Material	Ref.
Paquetes de procesamiento				
Novaloc® Paquete de procesamiento titanio		incluye: 2010.701-NOV Carcasa de matriz titanio (incluido Inserto de montaje), 2 unidades 2010.711-NOV Inserto de retención, blanco (ligero), 2 unidades 2010.712-NOV Inserto de retención, amarillo (medio), 2 unidades 2010.713-NOV Inserto de retención, verde (fuerte) 2 unidades 2010.724-NOV Collar de procesamiento, silicona, 2 unidades	Ti/POM/ PEEK/Silicona	2010.601- NOV
Novaloc® Paquete de procesamiento PEEK		incluye: 2010.702-NOV Carcasa de matriz, PEEK (incluido Inserto de montaje), 2 unidades 2010.711-NOV Inserto de retención, blanco (ligero), 2 unidades 2010.712-NOV Inserto de retención, amarillo (medio), 2 unidades 2010.713-NOV Inserto de retención, verde (fuerte) 2 unidades 2010.724-NOV Collar de procesamiento, silicona, 2 unidades	PEEK/POM/ Silicona	2010.611- NOV
Insertos de retención				
Inserto de retención Novaloc®		rojo, extra ligero, aprox. 300 g, embalaje 4 unidades	PEEK	2010.710- NOV
		blanco, ligero, aprox. 750 g, embalaje 4 unidades		2010.711- NOV
		amarillo, medio, aprox. 1200 g, embalaje 4 unidades		2010.712- NOV
		verde, fuerte, aprox. 1650 g, embalaje 4 unidades		2010.713- NOV
		azul, extra fuerte, aprox. 2050 g, embalaje 4 unidades		2010.714- NOV
		negro, ultra fuerte, aprox. 2450 g, embalaje 4 unidades		2010.715- NOV
Alojamientos de la matriz				
Novaloc® Carcasa de matriz, titanio		incluido inserto de montaje, embalaje 4 unidades	Ti/POM	2010.701- NOV
Novaloc® Carcasa de matriz, PEEK			PEEK/POM	2010.702- NOV
Novaloc® Carcasa de matriz, alargada			Ti/POM	2010.703- NOV

Instrumentos y piezas auxiliares Novaloc®

Producto	Imagen	Descripción	Material	Ref.
Novaloc® Caja de equipamiento		incluye 3 herramientas: 2010.731-NOV Novaloc® Instrumento de remoción del inserto de procesamiento (azul), 2010.741-NOV Novaloc® Instrumento para el inserto de retención (marrón), 2010.751-NOV Novaloc® Instrumento de extracción para la carcasa de matriz (gris)		2010.101-NOV
Novaloc® Espaciador de bloqueo		blanco, embalaje 4 unidades	POM	2010.723-NOV
Novaloc® Collar de procesamiento		blanco, embalaje 10 unidades	Silicona	2010.724-NOV
Novaloc® Inserto de montaje		blanco, embalaje 4 unidades	POM	2010.725-NOV
Novaloc® Instrumento de remoción del inserto de procesamiento		azul	Al/Acero inoxidable	2010.731-NOV
Novaloc® Instrumento para el inserto de retención		marrón		2010.741-NOV
Novaloc® Instrumento de extracción para la carcasa de matriz		gris		2010.751-NOV

El sistema de matriz Novaloc también es compatible con los pilares LOCATOR®.





En este capítulo encontrará una lista completa de instrumental y accesorios para tratamientos protésicos e implantológicos.

Más que simples accesorios: la base de unos resultados impecables

En las páginas siguientes encontrará **todos los instrumentos y materiales de demostración importantes** que complementan la cartera quirúrgica y protésica Straumann® TLX, desde fresas y cajas quirúrgicas hasta piezas auxiliares protésicas, tornillos y sistemas de almacenamiento.

Guía de selección de caja modular Straumann®

La guía de selección ayuda a definir las piezas e instrumentos de la caja modular necesarios para una indicación determinada. Cada capítulo incluye una lista para pedidos, así como un resumen de configuración que muestra cómo montar las piezas.

N.º de ref. 707824

Instrumentos y accesorios

Cirugía	38
Ayudas para la planificación	38
Instrumentos para la preparación del lecho implantario	39
Instrumentos y herramientas	41
Cirugía guiada	43
Prostodoncia	46
Herramientas prostodónticas	46
Sistemas y cajas de almacenamiento	47

Ayudas para la planificación

Producto	Imagen	Descripción	Material	Ref.
Bola de referencia radiográfica				
Bola de referencia radiográfica		Ø 5 mm, embalaje 4 unidades, para un solo uso	Acero inoxidable	049.076V4
Plantillas radiográficas				
Hoja de referencia radiográfica		para implantes TLX		036.3400


Fresas de aguja

Producto	Imagen	Descripción	Material	Ref.
Fresas de aguja				
Fresa de aguja		corta, Ø 1,6 mm, longitud 33 mm	Acero inoxidable	026.0054
		larga, Ø 1,6 mm, longitud 41 mm		026.0056

Fresas de perfil

Producto	Imagen	Descripción	Material	Ref.
Fresas de perfil				
RT Fresa de perfil		corta, para implantes Ø 3,75 / Ø 4,8 mm	Acero inoxidable	036.3300
		larga, para implantes Ø 3,75 / Ø 4,8 mm		036.3301
WT Fresa de perfil		corta, para implantes Ø 5,5 / Ø 6,5 mm		036.3302
		larga, para implantes Ø 5,5 / Ø 6,5 mm		036.3303

VeloDrill™

Producto	Imagen	Descripción	Material	Ref.
X VeloDrill™				
X VeloDrill™ fresa piloto		corta, Ø 2,2 mm, longitud 34 mm	Acero inoxidable	066.1301
X VeloDrill™		corta, Ø 2,8 mm, longitud 34 mm		066.1302
		corta, Ø 3,2 mm, longitud 34 mm		066.1303
		corta, Ø 3,5 mm, longitud 34 mm		066.1304
		corta, Ø 3,7 mm, longitud 34 mm		066.1305
		corta, Ø 4,2 mm, longitud 34 mm		066.1306
		corta, Ø 4,7 mm, longitud 34 mm		066.1307
		corta, Ø 5,2 mm, longitud 34 mm		066.1308
		corta, Ø 6,2 mm, longitud 34 mm		066.1309
X VeloDrill™ fresa piloto		larga, Ø 2,2 mm, longitud 42 mm		066.1701
X VeloDrill™		larga, Ø 2,8 mm, longitud 42 mm		066.1702
		larga, Ø 3,2 mm, longitud 42 mm		066.1703
		larga, Ø 3,5 mm, longitud 42 mm		066.1704
		larga, Ø 3,7 mm, longitud 42 mm		066.1705
		larga, Ø 4,2 mm, longitud 42 mm		066.1706
		larga, Ø 4,7 mm, longitud 42 mm		066.1707

Pernos de alineación y calibres de profundidad

Producto	Imagen	Descripción	Material	Ref.
Pernos de alineación y calibres de profundidad				
Perno de alineación		longitud 27 mm, Ø 2,2 mm	TAN	046.799
Medidor de profundidad		longitud 27 mm, Ø 2,8 mm		046.800
		longitud 27 mm, Ø 3,2 mm		046.801
		longitud 27 mm, Ø 3,5 mm		046.802
		longitud 27 mm, Ø 3,7 mm		046.803
		longitud 27 mm, Ø 4,2 mm		046.804
		longitud 27 mm, Ø 4,7 mm		046.805
		longitud 27 mm, Ø 5,2 mm		046.806
		longitud 27 mm, Ø 6,2 mm		046.807
Medidor de profundidad de implante		Ø 1,5/2,0 mm		066.2000



Instrumentos auxiliares

Producto	Imagen	Descripción	Material	Ref.
Instrumentos de inserción				
TorcFit™ Instrumento de inserción		Mango quirúrgico	Acero inoxidable	066.4000
		para pieza de mano, corta, longitud 21 mm		066.4101
		para pieza de mano, mediana, longitud 26 mm		066.4107
		para pieza de mano, larga, longitud 31 mm		066.4102
		para pieza de mano, extra largo, longitud 36 mm		066.4108
		para llave de carraca, corta, longitud 21 mm		066.4201
		para llave de carraca, mediana, longitud 26 mm		066.4207
		para llave de carraca, larga, longitud 31 mm		066.4202
TorcFit™ Instrumento de inserción atornillado		para llave de carraca, roscado, corta		066.4205
		para llave de carraca, roscado, larga		066.4206
Instrumentos				
Llave de carraca		incluidos instrumentos de servicio, longitud 84 mm	Acero inoxidable	046.119
Dinamómetro		para llave de carraca, longitud 82 mm, Marcas de torque: 0/15/35 Ncm		046.049
BLX Dispositivo superpuesto de momento de torsión		para llave de carraca, para BLX y TLX, quirúrgico, longitud 82 mm, Marcas de torque: 0/35/50/80 Ncm		066.1100
Llave de retención		longitud 85 mm		046.064

Instrumentos auxiliares

Producto	Imagen	Descripción	Material	Ref.
Destornilladores				
SCS Destornillador		para llave de carraca, extra corto, longitud 15 mm	Acero inoxidable	046.400
		para llave de carraca, corto, longitud 21 mm		046.401
		para llave de carraca, largo, longitud 27 mm		046.402
		para pieza de mano, extra corto, longitud 20 mm		046.410
		para pieza de mano, corto, longitud 26 mm		046.411
		para pieza de mano, largo, longitud 32 mm		046.412
SA Destornillador		para llave de carraca, extracorto, longitud 15 mm		046.786
		para llave de carraca, corto, longitud 21 mm		046.787
		para llave de carraca, largo, longitud 27 mm		046.788
		para pieza de mano, extracorto, longitud 20 mm		046.789
		para pieza de mano, corto, longitud 26 mm		046.790
		para pieza de mano, largo, longitud 32 mm		046.791
Ayuda para manipulación de destornillador SA			046.792	
Instrumentos auxiliares varios				
Alargador de fresas		longitud 23 mm	Acero inoxidable	040.563

Instrumentos y
accesorios



Instrumentos para la preparación del lecho implantario

Producto	Imagen	Descripción	Material	Ref.
Fresas planas guiadas				
Fresa plana		guiado, longitud 32,5 mm, Ø 2,2 mm	Acero inoxidable	026.0144
		guiada, longitud 32,5 mm, Ø 2,8 mm		034.215
		guiada, longitud 32,5 mm, Ø 3,5 mm		034.415
		guiada, longitud 32,5 mm, Ø 4,2 mm		034.615
Punch de mucosa		guiado, longitud 30 mm, Ø 3,4 mm		034.010
		guiado, longitud 30 mm, Ø 4 mm		034.011
		guiado, longitud 30 mm, Ø 4,7 mm		034.012
X VeloDrill™ guiado				
X VeloDrill™ fresa piloto		corta, Ø 2,2 mm, longitud 34 mm	Acero inoxidable	066.1301
X VeloDrill™		corta, Ø 2,8 mm, longitud 34 mm		066.1302
		corta, Ø 3,2 mm, longitud 34 mm		066.1303
		corta, Ø 3,5 mm, longitud 34 mm		066.1304
		corta, Ø 3,7 mm, longitud 34 mm		066.1305
		corta, Ø 4,2 mm, longitud 34 mm		066.1306
		corta, Ø 4,7 mm, longitud 34 mm		066.1307
		corta, Ø 5,2 mm, longitud 34 mm		066.1308
		corta, Ø 6,2 mm, longitud 34 mm		066.1309
X VeloDrill™ fresa piloto		mediana, Ø 2,2 mm, longitud 38 mm		066.1501
X VeloDrill™		mediana, Ø 2,8 mm, longitud 38 mm		066.1502
		mediana, Ø 3,2 mm, longitud 38 mm		066.1503
		mediana, Ø 3,5 mm, longitud 38 mm		066.1504
		mediana, Ø 3,7 mm, longitud 38 mm		066.1505
		mediana, Ø 4,2 mm, longitud 38 mm		066.1506

Instrumentos para la preparación del lecho implantario

Producto	Imagen	Descripción	Material	Ref.
X VeloDrill™ fresa piloto		larga, Ø 2,2 mm, longitud 42 mm	Acero inoxidable	066.1701
X VeloDrill™		larga, Ø 2,8 mm, longitud 42 mm		066.1702
		larga, Ø 3,2 mm, longitud 42 mm		066.1703
		larga, Ø 3,5 mm, longitud 42 mm		066.1704
		larga, Ø 3,7 mm, longitud 42 mm		066.1705
		larga, Ø 4,2 mm, longitud 42 mm		066.1706
		larga, Ø 4,7 mm, longitud 42 mm		066.1707

Plantillas para cirugía guiada

Producto	Imagen	Descripción	Material	Ref.
Casquillos para Straumann® Guided Surgery				
Casquillo T		autobloqueante, guiado, altura 5 mm, Ø 5 mm, embalaje 4 unidades	PEEK	034.299V4
		guiado, altura 5 mm, Ø 5 mm, embalaje 4 unidades	Acero inoxidable	034.053V4
		guiado, altura 6 mm, Ø 2,8 mm, embalaje 4 unidades		034.055V4
		guiado, altura 6 mm, Ø 2,2 mm, embalaje 4 unidades		046.712V4
Espiga de fijación para plantilla		Casquillo T para espiga de fijación para plantilla lateral	Ti	034.283

Instrumentos de inserción guiado de implantes

Producto	Imagen	Descripción	Material	Ref.
Instrumentos de inserción				
TorcFit™ TLX Instrumento de inserción guiado		para llave de carraca, para TLX S, guiado, longitud 30,7 mm	Acero inoxidable	037.3000
		para pieza de mano, para TLX S, guiado, longitud 36 mm		037.3001
		para llave de carraca, para TLX SP, guiado, longitud 30,7 mm		037.3002
		para pieza de mano, para TLX SP, guiado, longitud 36 mm		037.3003
Llave de tope		Llave de tope para implantes guiados		034.006

Las marcas de láser en los instrumentos de inserción guiados TorcFit™ se proporcionan para fines de identificación. Tenga en cuenta que deben utilizarse los instrumentos de inserción guiados correctos para el tipo de implante correspondiente (S TLX, SP TLX, BLX). El uso del tipo incorrecto podría provocar la colocación del implante a mayor profundidad de la prevista.

Instrumentos auxiliares

Producto	Imagen	Descripción	Material	Ref.
Mango de perforación, autobloqueante, compatible con casquillos T autobloqueantes de PEEK. 034.299V4				
Mango de perforación		autobloqueante, tope 1/3 mm, Ø 2,2 mm	Acero inoxidable	034.291
		autobloqueante, tope 1/3 mm, Ø 2,8 mm		034.292
		autobloqueante, tope 1/3 mm, Ø 3,2 mm		034.293
		autobloqueante, tope 1/3 mm, Ø 3,5 mm		034.294
		autobloqueante, tope 1/3 mm, Ø 3,7 mm		034.295
		autobloqueante, tope 1/3 mm, Ø 4,2 mm		034.296
Mango de perforación, convencional, compatible con casquillos T metálicos 034.053V4				
Mango de perforación		tope 1/3 mm, Ø 2,2 mm	Acero inoxidable	026.0147
		tope 1/3 mm, Ø 2,8 mm		026.0148
		tope 1/3 mm, Ø 3,2 mm		026.0149
		tope 1/3 mm, Ø 3,5 mm		026.0150
		tope 1/3 mm, Ø 3,7 mm		026.0151
		tope 1/3 mm, Ø 4,2 mm		026.0152
Fijación para plantilla				
Pin de fijación para guía		guiado, Ø 5/2,8 mm	Acero inoxidable	034.285
		guiado, Ø 5/3,2 mm		034.286
		guiado, Ø 5/3,5 mm		034.287
		guiado, Ø 5/3,7 mm		034.288
		guiado, Ø 5/4,2 mm		034.289
		guiado, Ø 2,8/2,8 mm		034.298
Espiga de fijación para plantilla		Fresa para espiga de fijación para plantilla, Ø 1,3 mm		034.284
Espiga de fijación para plantilla		Espiga de fijación de plantilla lateral, Ø 1,3 mm	Ti	034.282

Herramientas prostodónticas

Producto	Imagen	Descripción	Material	Ref.
Instrumento				
Llave de carraca		incluidos instrumentos de servicio, longitud 84 mm	Acero inoxidable	046.119
Dinamómetro		para llave de carraca, longitud 82 mm, Marcas de torque: 0/15/35 Ncm		046.049
SCS Destornillador				
SCS Destornillador		para llave de carraca, extra corto, longitud 15 mm	Acero inoxidable	046.400
		para llave de carraca, corto, longitud 21 mm		046.401
		para llave de carraca, largo, longitud 27 mm		046.402
		para pieza de mano, extra corto, longitud 20 mm		046.410
		para pieza de mano, corto, longitud 26 mm		046.411
		para pieza de mano, largo, longitud 32 mm		046.412
SA Destornillador		para llave de carraca, extracorto, longitud 15 mm		046.786
		para llave de carraca, corto, longitud 21 mm		046.787
		para llave de carraca, largo, longitud 27 mm		046.788
		para pieza de mano, extracorto, longitud 20 mm		046.789
		para pieza de mano, corto, longitud 26 mm		046.790
		para pieza de mano, largo, longitud 32 mm		046.791
Ayuda para manipulación de destornillador SA				046.792


Cajas TLX, no guiadas

Producto	Imagen	Descripción	Material	Ref.
Straumann® Caja modular		Módulo A		041.761
Módulo A, bandeja de anillos de silicona		Anillos, 3 pequeños, 3 grandes		041.764
		Anillos, 6 pequeños		041.762
Módulo A, bandeja para llave de carraca		para carraca 046.119, dinamómetro 046.049 o 066.1100 y llave de retención 046.064		041.766
Módulo A, bandeja de pinzas		para pinzas 046.095		041.770
Módulo A, Implante bandeja de medidor de profundidad		para medidor de profundidad de implante 066.2000		041.771
Straumann® Caja modular		Módulo B		041.776
Módulo B, Bandeja para línea totalmente cónica				041.777

Cajas TLX, guiadas

Producto	Imagen	Descripción	Material	Ref.
Straumann® Caja modular		Módulo A		041.761
Módulo A, bandeja de anillos de silicona		Anillos, 3 pequeños, 3 grandes		041.764
Módulo A, bandeja para llave de carraca		para carraca 046.119, dinamómetro 046.049 o 066.1100 y llave de retención 046.064		041.766
Módulo A, bandeja de llave de tope		para llave de tope 034.006		041.768
Módulo A, Implante bandeja de medidor de profundidad		para medidor de profundidad de implante 066.2000		041.771
Straumann® Caja modular		Módulo B		041.776
Módulo B, Bandeja para línea totalmente cónica guiada				041.780
Straumann® Caja modular		Módulo C, Guided surgery		041.772

Instrumentos auxiliares

Producto	Imagen	Descripción	Material	Ref.
Módulo A, bandeja de anillos de silicona		Anillos, 6 pequeños		041.762
		Anillos, 6 grandes		041.763
		Anillos, 3 medianos, 3 grandes		041.765
Módulo A, bandeja de pinzas		para pinzas 046.095		041.770
Straumann® Caja modular		Módulo C, herramientas de recambio		041.773
Alfombrilla de caja para limpieza por ultrasonidos		Alfombrilla para baños ultrasónicos		041.774
Placa de identificación de recambio		Placas de etiquetas para los diferentes sistemas de implantes		041.775



Información e índice:

Para una visión general, rápida y sencilla, puede encontrar todos los productos Straumann ordenados por número de artículo con los números de página correspondientes. Además, puede encontrar consejos importantes e información adicional sobre Straumann y los productos Straumann.

Información e índice alfabético

Índice

52



Índice por número de artículo

Nº de art.	Artículo	Página
026.0054	Fresa de aguja, corta, Ø 1.6mm, L 33mm, acero inoxidable	39
026.0056	Fresa de aguja, larga, Ø 1.6mm, L 41mm, acero inoxidable	39
026.0144	Fresa plana, Ø 2.2mm, guiada, acero inoxidable	43
026.0147	Mango de perforación, Ø 2.2mm, 1mm/3mm tope, acero inoxidable	45
026.0148	Mango de perforación, Ø 2.8mm, 1mm/3mm tope, acero inoxidable	45
026.0149	Mango de perforación, Ø 3.2mm, 1mm/3mm tope, acero inoxidable	45
026.0150	Mango de perforación, Ø 3.5mm, 1mm/3mm tope, acero inoxidable	45
026.0151	Mango de perforación, Ø 3.7mm, 1mm/3mm tope, acero inoxidable	45
026.0152	Mango de perforación, Ø 4.2mm, 1mm/3mm tope, acero inoxidable	45
034.006	Llave de Tope para Implantes Guiados, S/SP/TE/BL, acero inoxidable	44
034.010	Punch de mucosa Ø 3.4mm, guiado, L 30mm, acero inoxidable	43
034.011	Punch de mucosa Ø 4.0mm, guiado, L 30mm, acero inoxidable	43
034.012	Punch de mucosa Ø 4.7mm, guiado, L 30mm, acero inoxidable	43
034.053V4	T-Casquillo, Ø 5mm, H 5mm, guiado, acero inoxidable	44
034.055V4	T-Casquillo, Ø 2.8mm, H 6mm, guiado, acero inoxidable	44
034.215	Fresa plana, Ø 2.8mm, guiada, L 32.5mm, acero inoxidable	43
034.282	Espiga de fijación para plantilla, Ø 1.3mm, Ti	45
034.283	Casquillo T para espiga de fijación para plantilla, Ti	44
034.284	Fresa para espiga de fijación para plantilla, Ø 1.3mm, acero inoxidable	45
034.285	Pin de fijación para guía, Ø 5/2.8mm, guiada, acero inoxidable	45
034.286	Pin de fijación para guía, Ø 5/3.2mm, guiada, acero inoxidable	45
034.287	Pin de fijación para guía, Ø 5/3.5mm, guiada, acero inoxidable	45
034.288	Pin de fijación para guía, Ø 5/3.7mm, guiada, acero inoxidable	45
034.289	Pin de fijación para guía, Ø 5/4.2mm, guiada, acero inoxidable	45
034.291	Mango de perforación, autobloqueante, Ø 2.2mm, 1mm/3mm tope, acero inoxidable, autobloqueante, Ø 2.2mm, 1mm/3mm tope, acero inoxidable	45
034.292	Mango de perforación, autobloqueante, Ø 2.8mm, 1mm/3mm tope, acero inoxidable, autobloqueante, Ø 2.8mm, 1mm/3mm tope, acero inoxidable	45
034.293	Mango de perforación, autobloqueante, Ø 3.2mm, 1mm/3mm tope, acero inoxidable	45
034.294	Mango de perforación, autobloqueante, Ø 3.5mm, 1mm/3mm tope, acero inoxidable, autobloqueante, Ø 3.5mm, 1mm/3mm tope, acero inoxidable	45
034.295	Mango de perforación, autobloqueante, Ø 3.7mm, 1mm/3mm tope, acero inoxidable	45
034.296	Mango de perforación, autobloqueante, Ø 4.2mm, 1mm/3mm tope, acero inoxidable, autobloqueante, Ø 4.2mm, 1mm/3mm tope, acero inoxidable	45
034.298	Pin de fijación para guía, Ø 2.8/2.8mm, guiada, acero inoxidable	45
034.299V4	Casquillo T, autobloqueante, guiado, Ø 5mm, H 5mm, PEEK	44
034.415	Fresa plana, Ø 3.5mm, guiada, L 32.5mm, acero inoxidable	43
034.615	Fresa plana, Ø 4.2mm, guiada, L 32.5mm, acero inoxidable	43
035.0006S	Implante TLX S, Ø 3.75mm NT, SLA® 6mm, Roxolid®	7
035.0008S	Implante TLX S, Ø 3.75mm NT, SLA® 8mm, Roxolid®	7
035.0010S	Implante TLX S, Ø 3.75mm NT, SLA® 10mm, Roxolid®	7
035.0012S	Implante TLX S, Ø 3.75mm NT, SLA® 12mm, Roxolid®	7
035.0014S	Implante TLX S, Ø 3.75mm NT, SLA® 14mm, Roxolid®	7
035.0016S	Implante TLX S, Ø 3.75mm NT, SLA® 16mm, Roxolid®	7
035.0018S	Implante TLX S, Ø 3.75mm NT, SLA® 18mm, Roxolid®	7
035.0106S	Implante TLX S, Ø 3.75mm RT, SLA® 6mm, Roxolid®	10
035.0108S	Implante TLX S, Ø 3.75mm RT, SLA® 8mm, Roxolid®	10
035.0110S	Implante TLX S, Ø 3.75mm RT, SLA® 10mm, Roxolid®	10
035.0112S	Implante TLX S, Ø 3.75mm RT, SLA® 12mm, Roxolid®	10
035.0114S	Implante TLX S, Ø 3.75mm RT, SLA® 14mm, Roxolid®	10
035.0116S	Implante TLX S, Ø 3.75mm RT, SLA® 16mm, Roxolid®	10
035.0118S	Implante TLX S, Ø 3.75mm RT, SLA® 18mm, Roxolid®	10
035.0406S	Implante TLX S, Ø 4.5mm NT, SLA® 6mm, Roxolid®	7
035.0408S	Implante TLX S, Ø 4.5mm NT, SLA® 8mm, Roxolid®	7
035.0410S	Implante TLX S, Ø 4.5mm NT, SLA® 10mm, Roxolid®	7
035.0412S	Implante TLX S, Ø 4.5mm NT, SLA® 12mm, Roxolid®	7
035.0414S	Implante TLX S, Ø 4.5mm NT, SLA® 14mm, Roxolid®	7
035.0416S	Implante TLX S, Ø 4.5mm NT, SLA® 16mm, Roxolid®	7
035.0418S	Implante TLX S, Ø 4.5mm NT, SLA® 18mm, Roxolid®	7
035.0506S	Implante TLX S, Ø 4.5mm RT, SLA® 6mm, Roxolid®	10
035.0508S	Implante TLX S, Ø 4.5mm RT, SLA® 8mm, Roxolid®	10
035.0510S	Implante TLX S, Ø 4.5mm RT, SLA® 10mm, Roxolid®	10
035.0512S	Implante TLX S, Ø 4.5mm RT, SLA® 12mm, Roxolid®	10
035.0514S	Implante TLX S, Ø 4.5mm RT, SLA® 14mm, Roxolid®	10
035.0516S	Implante TLX S, Ø 4.5mm RT, SLA® 16mm, Roxolid®	10
035.0518S	Implante TLX S, Ø 4.5mm RT, SLA® 18mm, Roxolid®	10



Índice por número de artículo

Nº de art.	Artículo	Página
035.0706S	Implante TLX S, Ø 5.5mm WT, SLA® 6mm, Roxolid®	13
035.0708S	Implante TLX S, Ø 5.5mm WT, SLA® mm, Roxolid®	13
035.0710S	Implante TLX S, Ø 5.5mm WT, SLA® 10mm, Roxolid®	13
035.0712S	Implante TLX S, Ø 5.5mm WT, SLA® 12mm, Roxolid®	13
035.0806S	Implante TLX S, Ø 6.5mm WT, SLA® 6mm, Roxolid®	13
035.0808S	Implante TLX S, Ø 6.5mm WT, SLA® 8mm, Roxolid®	13
035.0810S	Implante TLX S, Ø 6.5mm WT, SLA® 10mm, Roxolid®	13
035.0812S	Implante TLX S, Ø 6.5mm WT, SLA® 12mm, Roxolid®	13
035.1006S	Implante TLX S, Ø 3.75mm NT, SLActive® 6mm, Roxolid®	7
035.1008S	Implante TLX S, Ø 3.75mm NT, SLActive® 8mm, Roxolid®	7
035.1010S	Implante TLX S, Ø 3.75mm NT, SLActive® 10mm, Roxolid®	7
035.1012S	Implante TLX S, Ø 3.75mm NT, SLActive® 12mm, Roxolid®	7
035.1014S	Implante TLX S, Ø 3.75mm NT, SLActive® 14mm, Roxolid®	7
035.1016S	Implante TLX S, Ø 3.75mm NT, SLActive® 16mm, Roxolid®	7
035.1018S	Implante TLX S, Ø 3.75mm NT, SLActive® 18mm, Roxolid®	7
035.1106S	Implante TLX S, Ø 3.75mm RT, SLActive® 6mm, Roxolid®	10
035.1108S	Implante TLX S, Ø 3.75mm RT, SLActive® 8mm, Roxolid®	10
035.1110S	Implante TLX S, Ø 3.75mm RT, SLActive® 10mm, Roxolid®	10
035.1112S	Implante TLX S, Ø 3.75mm RT, SLActive® 12mm, Roxolid®	10
035.1114S	Implante TLX S, Ø 3.75mm RT, SLActive® 14mm, Roxolid®	10
035.1116S	Implante TLX S, Ø 3.75mm RT, SLActive® 16mm, Roxolid®	10
035.1118S	Implante TLX S, Ø 3.75mm RT, SLActive® 18mm, Roxolid®	10
035.1406S	Implante TLX S, Ø 4.5mm NT, SLActive® 6mm, Roxolid®	7
035.1408S	Implante TLX S, Ø 4.5mm NT, SLActive® 8mm, Roxolid®	7
035.1410S	Implante TLX S, Ø 4.5mm NT, SLActive® 10mm, Roxolid®	7
035.1412S	Implante TLX S, Ø 4.5mm NT, SLActive® 12mm, Roxolid®	7
035.1414S	Implante TLX S, Ø 4.5mm NT, SLActive® 14mm, Roxolid®	7
035.1416S	Implante TLX S, Ø 4.5mm NT, SLActive® 16mm, Roxolid®	7
035.1418S	Implante TLX S, Ø 4.5mm NT, SLActive® 18mm, Roxolid®	7
035.1506S	Implante TLX S, Ø 4.5mm RT, SLActive® 6mm, Roxolid®	10
035.1508S	Implante TLX S, Ø 4.5mm RT, SLActive® 8mm, Roxolid®	10
035.1510S	Implante TLX S, Ø 4.5mm RT, SLActive® 10mm, Roxolid®	10
035.1512S	Implante TLX S, Ø 4.5mm RT, SLActive® 12mm, Roxolid®	10
035.1514S	Implante TLX S, Ø 4.5mm RT, SLActive® 14mm, Roxolid®	10
035.1516S	Implante TLX S, Ø 4.5mm RT, SLActive® 16mm, Roxolid®	10
035.1518S	Implante TLX S, Ø 4.5mm RT, SLActive® 18mm, Roxolid®	10
035.1706S	Implante TLX S, Ø 5.5mm WT, SLActive® 6mm, Roxolid®	13
035.1708S	Implante TLX S, Ø 5.5mm WT, SLActive® 8mm, Roxolid®	13
035.1710S	Implante TLX S, Ø 5.5mm WT, SLActive® 10mm, Roxolid®	13
035.1712S	Implante TLX S, Ø 5.5mm WT, SLActive® 12mm, Roxolid®	13
035.1806S	Implante TLX S, Ø 6.5mm WT, SLActive® 6mm, Roxolid®	13
035.1808S	Implante TLX S, Ø 6.5mm WT, SLActive® 8mm, Roxolid®	13
035.1810S	Implante TLX S, Ø 6.5mm WT, SLActive® 10mm, Roxolid®	13
035.1812S	Implante TLX S, Ø 6.5mm WT, SLActive® 12mm, Roxolid®	13
035.2006S	Implante TLX SP, Ø 3.75mm NT, SLA® 6mm, Roxolid®	6
035.2008S	Implante TLX SP, Ø 3.75mm NT, SLA® 8mm, Roxolid®	6
035.2010S	Implante TLX SP, Ø 3.75mm NT, SLA® 10mm, Roxolid®	6
035.2012S	Implante TLX SP, Ø 3.75mm NT, SLA® 12mm, Roxolid®	6
035.2014S	Implante TLX SP, Ø 3.75mm NT, SLA® 14mm, Roxolid®	6
035.2016S	Implante TLX SP, Ø 3.75mm NT, SLA® 16mm, Roxolid®	6
035.2018S	Implante TLX SP, Ø 3.75mm NT, SLA® 18mm, Roxolid®	6
035.2106S	Implante TLX SP, Ø 3.75mm RT, SLA® 6mm, Roxolid®	9
035.2108S	Implante TLX SP, Ø 3.75mm RT, SLA® 8mm, Roxolid®	9
035.2110S	Implante TLX SP, Ø 3.75mm RT, SLA® 10mm, Roxolid®	9
035.2112S	Implante TLX SP, Ø 3.75mm RT, SLA® 12mm, Roxolid®	9
035.2114S	Implante TLX SP, Ø 3.75mm RT, SLA® 14mm, Roxolid®	9
035.2116S	Implante TLX SP, Ø 3.75mm RT, SLA® 16mm, Roxolid®	9
035.2118S	Implante TLX SP, Ø 3.75mm RT, SLA® 18mm, Roxolid®	9
035.2406S	Implante TLX SP, Ø 4.5mm NT, SLA® 6mm, Roxolid®	6
035.2408S	Implante TLX SP, Ø 4.5mm NT, SLA® 8mm, Roxolid®	6
035.2410S	Implante TLX SP, Ø 4.5mm NT, SLA® 10mm, Roxolid®	6
035.2412S	Implante TLX SP, Ø 4.5mm NT, SLA® 12mm, Roxolid®	6
035.2414S	Implante TLX SP, Ø 4.5mm NT, SLA® 14mm, Roxolid®	6
035.2416S	Implante TLX SP, Ø 4.5mm NT, SLA® 16mm, Roxolid®	6
035.2418S	Implante TLX SP, Ø 4.5mm NT, SLA® 18mm, Roxolid®	6
035.2506S	Implante TLX SP, Ø 4.5mm RT, SLA® 6mm, Roxolid®	9



Índice por número de artículo

Nº de art.	Artículo	Página
035.2508S	Implante TLX SP, Ø 4.5mm RT, SLA® 8mm, Roxolid®	9
035.2510S	Implante TLX SP, Ø 4.5mm RT, SLA® 10mm, Roxolid®	9
035.2512S	Implante TLX SP, Ø 4.5mm RT, SLA® 12mm, Roxolid®	9
035.2514S	Implante TLX SP, Ø 4.5mm RT, SLA® 14mm, Roxolid®	9
035.2516S	Implante TLX SP, Ø 4.5mm RT, SLA® 16mm, Roxolid®	9
035.2518S	Implante TLX SP, Ø 4.5mm RT, SLA® 18mm, Roxolid®	9
035.2706S	Implante TLX SP, Ø 5.5mm WT, SLA® 6mm, Roxolid®	12
035.2708S	Implante TLX SP, Ø 5.5mm WT, SLA® 8mm, Roxolid®	12
035.2710S	Implante TLX SP, Ø 5.5mm WT, SLA® 10mm, Roxolid®	12
035.2712S	Implante TLX SP, Ø 5.5mm WT, SLA® 12mm, Roxolid®	12
035.2806S	Implante TLX SP, Ø 6.5mm WT, SLA® 6mm, Roxolid®	12
035.2808S	Implante TLX SP, Ø 6.5mm WT, SLA® 8mm, Roxolid®	12
035.2810S	Implante TLX SP, Ø 6.5mm WT, SLA® 10mm, Roxolid®	12
035.2812S	Implante TLX SP, Ø 6.5mm WT, SLA® 12mm, Roxolid®	12
035.3006S	Implante TLX SP, Ø 3.75mm NT, SLActive® 6mm, Roxolid®	6
035.3008S	Implante TLX SP, Ø 3.75mm NT, SLActive® 8mm, Roxolid®	6
035.3010S	Implante TLX SP, Ø 3.75mm NT, SLActive® 10mm, Roxolid®	6
035.3012S	Implante TLX SP, Ø 3.75mm NT, SLActive® 12mm, Roxolid®	6
035.3014S	Implante TLX SP, Ø 3.75mm NT, SLActive® 14mm, Roxolid®	6
035.3016S	Implante TLX SP, Ø 3.75mm NT, SLActive® 16mm, Roxolid®	6
035.3018S	Implante TLX SP, Ø 3.75mm NT, SLActive® 18mm, Roxolid®	6
035.3106S	Implante TLX SP, Ø 3.75mm RT, SLActive® 6mm, Roxolid®	9
035.3108S	Implante TLX SP, Ø 3.75mm RT, SLActive® 8mm, Roxolid®	9
035.3110S	Implante TLX SP, Ø 3.75mm RT, SLActive® 10mm, Roxolid®	9
035.3112S	Implante TLX SP, Ø 3.75mm RT, SLActive® 12mm, Roxolid®	9
035.3114S	Implante TLX SP, Ø 3.75mm RT, SLActive® 14mm, Roxolid®	9
035.3116S	Implante TLX SP, Ø 3.75mm RT, SLActive® 16mm, Roxolid®	9
035.3118S	Implante TLX SP, Ø 3.75mm RT, SLActive® 18mm, Roxolid®	9
035.3406S	Implante TLX SP, Ø 4.5mm NT, SLActive® 6mm, Roxolid®	6
035.3408S	Implante TLX SP, Ø 4.5mm NT, SLActive® 8mm, Roxolid®	6
035.3410S	Implante TLX SP, Ø 4.5mm NT, SLActive® 10mm, Roxolid®	6
035.3412S	Implante TLX SP, Ø 4.5mm NT, SLActive® 12mm, Roxolid®	6
035.3414S	Implante TLX SP, Ø 4.5mm NT, SLActive® 14mm, Roxolid®	6
035.3416S	Implante TLX SP, Ø 4.5mm NT, SLActive® 16mm, Roxolid®	6
035.3418S	Implante TLX SP, Ø 4.5mm NT, SLActive® 18mm, Roxolid®	6
035.3506S	Implante TLX SP, Ø 4.5mm RT, SLActive® 6mm, Roxolid®	9
035.3508S	Implante TLX SP, Ø 4.5mm RT, SLActive® 8mm, Roxolid®	9
035.3510S	Implante TLX SP, Ø 4.5mm RT, SLActive® 10mm, Roxolid®	9
035.3512S	Implante TLX SP, Ø 4.5mm RT, SLActive® 12mm, Roxolid®	9
035.3514S	Implante TLX SP, Ø 4.5mm RT, SLActive® 14mm, Roxolid®	9
035.3516S	Implante TLX SP, Ø 4.5mm RT, SLActive® 16mm, Roxolid®	9
035.3518S	Implante TLX SP, Ø 4.5mm RT, SLActive® 18mm, Roxolid®	9
035.3706S	Implante TLX SP, Ø 5.5mm WT, SLActive® 6mm, Roxolid®	12
035.3708S	Implante TLX SP, Ø 5.5mm WT, SLActive® 8mm, Roxolid®	12
035.3710S	Implante TLX SP, Ø 5.5mm WT, SLActive® 10mm, Roxolid®	12
035.3712S	Implante TLX SP, Ø 5.5mm WT, SLActive® 12mm, Roxolid®	12
035.3806S	Implante TLX SP, Ø 6.5mm WT, SLActive® 6mm, Roxolid®	12
035.3808S	Implante TLX SP, Ø 6.5mm WT, SLActive® 8mm, Roxolid®	12
035.3810S	Implante TLX SP, Ø 6.5mm WT, SLActive® 10mm, Roxolid®	12
035.3812S	Implante TLX SP, Ø 6.5mm WT, SLActive® 12mm, Roxolid®	12
036.0000	NT Poste de impresión para cubeta abierta, corto, con tornillo de posicionamiento, H 15mm, TAN	18
036.0001	NT Poste de impresión para cubeta abierta, largo, con tornillo de posicionamiento, H 21mm, TAN	18
036.0002	NT Poste de impresión para cubeta cerrada, con 1 tornillo guía y 2 casquillos, TAN/POM	18
036.0100	NT Análogo de implante, L 12mm, TAN	18
036.0102	RT Análogo de implante, L 12mm, TAN	24
036.0201S	NT Casquillo de cierre, Ø 4mm, H 1.5mm, Ti	8
036.0201SV4	NT Casquillo de cierre, Ø 4mm, H 1.5mm, Ti	8
036.0203S	NT Casquillo de cicatrización, Ø 4mm, H 3mm, Ti	8
036.0204S	NT Casquillo de cicatrización, Ø 4mm, H 4.5mm, Ti	8
036.1000	RT Poste de impresión para cubeta abierta, corto, con tornillo de posicionamiento, H 15mm, TAN	24
036.1001	RT Poste de impresión para cubeta abierta, largo, con tornillo de posicionamiento, H 21mm, TAN	24
036.1002	RT Poste de impresión para cubeta cerrada, con 1 tornillo guía y 2 casquillos, TAN/POM	24
036.1100	WT Análogo de implante, L 12mm, TAN	30
036.1102	NT Análogo de implante reposicionable, acero inoxidable	18
036.1201S	RT Casquillo de cierre, Ø 5.5mm, H 1.5mm, Ti	11
036.1201SV4	RT Casquillo de cierre, Ø 5.5mm, H 1.5mm, Ti	11



Índice por número de artículo

Nº de art.	Artículo	Página
036.12025	RT Casquillo de cicatrización, Ø 5.5mm, H 2mm, Ti	11
036.12035	RT Casquillo de cicatrización, Ø 5.5mm, H 3mm, Ti	11
036.12045	RT Casquillo de cicatrización, Ø 5.5mm, H 4.5mm, Ti	11
036.2000	WT Poste de impresión para cubeta abierta, corto, con tornillo de posicionamiento, H 15mm, TAN	30
036.2001	WT Poste de impresión para cubeta abierta, largo, con tornillo de posicionamiento, H 21mm, TAN	30
036.2002	WT Poste de impresión para cubeta cerrada, con 1 tornillo guía y 2 casquillos, TAN/POM	30
036.2100	RT Análogo de implante reposicionable, acero inoxidable	24
036.2102	WT Análogo de implante reposicionable, acero inoxidable	30
036.22025	WT Casquillo de cicatrización, Ø 7.2mm, H 2mm, Ti	14
036.22035	WT Casquillo de cicatrización, Ø 7.2mm, H 3mm, Ti	14
036.22045	WT Casquillo de cicatrización, Ø 7.2mm, H 4.5mm, Ti	14
036.3110	NT/RT/WT Tornillo base, TAN	19, 20, 25, 26, 31, 32
036.3111	NT/RT/WT Tornillo base AS, TAN	20, 26, 32
036.32005	NT/RT/WT Casquillo de cierre, Ø 2.7mm, H 0mm, Ti	11, 14, 8
036.3200SV4	NT/RT/WT Casquillo de cierre, Ø 2.7mm, H 0mm, Ti	11, 14, 8
036.3220	CARES® NT/RT/WT Cuerpo de referencia mono, Ø 3.8mm, H 10mm PEEK/TAN	18, 24, 30
036.3300	RT Fresa de perfil, corta, para implantes Ø 3.75/Ø4.8mm, acero inoxidable	39
036.3301	RT Fresa de perfil, larga, para implantes Ø 3.75/Ø4.8mm, acero inoxidable	39
036.3302	WT Fresa de perfil, corta, para implantes Ø 5.5/Ø6.5mm, acero inoxidable	39
036.3303	WT Fresa de perfil, larga, para implantes Ø 5.5/Ø6.5mm, acero inoxidable	39
036.3400	Hoja de referencia radiográfica, para implantes TLX	38
037.0000	NT Pilar provisional, corona, H 10.3mm, TAN	19
037.0001	NT Pilar provisional, puente, H 10.3mm, TAN	19
037.0100	NT Pilar cementable, recto, corona/puente, AH 5.7mm, TAN	19
037.0101	NT Pilar cementable, angulado 15°, AH 6mm, TAN	19
037.0110	NT Casquillo calcinable para pilar cementable, recto, corona, AH 6.2mm, POM	19
037.0111	NT Casquillo calcinable para pilar cementable, recto, puente, AH 6.2mm, POM	19
037.0112	NT Casquillo calcinable para pilar cementable, angulado 15°, corona/puente, AH 6.5mm, POM	19
037.0201	NT Variobase® para corona, incl. tornillo, Ø 4mm, AH 5.5mm, TAN	20
037.0203	NT Variobase® para corona SA, incl. tornillo, Ø 4mm, AH 6.5mm, TAN	20
037.0204	NT Variobase® para puente/barra cilíndrico, AH 3.5mm, incl. tornillo & CA3, TAN/POM	20
037.0205	NT Variobase® C, TAN	20
037.0211	NT Casquillo calcinable, para Variobase® para corona, AH 5.5mm, POM	20
037.0211V4	NT Casquillo calcinable, para Variobase® para corona, AH 5.5mm, POM	20
037.0212	NT Casquillo calcinable, 25°, para Variobase® para corona SA, POM	20
037.0213	NT Casquillo calcinable, para Variobase® para puente/barra cilíndrico, POM	20
037.0213V4	NT Casquillo calcinable, para Variobase® para puente/barra cilíndrico, POM	20
037.0300	NT Pilar de oro, corona, H 3mm, Ceramicor®/POM	20
037.0301	NT Pilar de oro, puente, H 3mm, Ceramicor®/POM	20
037.0500	NT Novaloc® ADLC, recto, H 1mm, TAV	21
037.0501	NT Novaloc® ADLC, recto, H 2mm, TAV	21
037.0502	NT Novaloc® ADLC, recto, H 3mm, TAV	21
037.0503	NT Novaloc® ADLC, recto, H 4mm, TAV	21
037.0504	NT Novaloc® ADLC, recto, H 5mm, TAV	21
037.0505	NT Novaloc® ADLC, recto, H 6mm, TAV	21
037.0510	NT Novaloc® ADLC, angulado 15°, H 2mm, TAV	21
037.0511	NT Novaloc® ADLC, angulado 15°, H 3mm, TAV	21
037.0512	NT Novaloc® ADLC, angulado 15°, H 4mm, TAV	21
037.0513	NT Novaloc® ADLC, angulado 15°, H 5mm, TAV	21
037.0514	NT Novaloc® ADLC, angulado 15°, H 6mm, TAV	21
037.0600	NT Bloque prefresado para pilar, para soporte Medentika, Ø 11.5mm, TAN	20
037.0601	NT Bloque prefresado para pilar, para soporte Medentika, Ø 15.8mm, TAN	20
037.0610	NT Bloque prefresado para pilar, para CARES®, Ø 12mm, TAN	20
037.1000	RT Pilar provisional, corona, H 10.3mm, TAN	25
037.1001	RT Pilar provisional, puente, H 10.3mm, TAN	25
037.1100	RT Pilar cementable, recto, corona/puente, AH 5.7mm, TAN	25
037.1101	RT Pilar cementable, angulado 15°, AH 6mm, TAN	25
037.1110	RT Casquillo calcinable para pilar cementable, recto, corona, AH 6.2mm, POM	25
037.1111	RT Casquillo calcinable para pilar cementable, recto, puente, AH 6.2mm, POM	25
037.1112	RT Casquillo calcinable para pilar cementable, angulado 15°, corona/puente, AH 6.5mm, POM	25
037.1201	RT Variobase® para corona, incl. tornillo, Ø 5mm, AH 6mm, TAN	26
037.1203	RT Variobase® para corona SA, incl. tornillo, Ø 5mm, AH 7mm, TAN	26
037.1204	RT Variobase® para puente/barra cilíndrico, AH 4mm, incl. tornillo & CA3, TAN/POM	26
037.1205	RT Variobase® C, TAN	26
037.1211	RT Casquillo calcinable, para Variobase® para corona, AH 6mm, POM	26
037.1211V4	RT Casquillo calcinable, para Variobase® para corona, AH 6mm, POM	26



Índice por número de artículo

Nº de art.	Artículo	Página
037.1212	RT Casquillo calcinable, 25°, para Variobase® para corona SA, POM	26
037.1213	RT Casquillo calcinable, para Variobase® para puente/barra cilíndrico, POM	26
037.1213V4	RT Casquillo calcinable, para Variobase® para puente/barra cilíndrico, POM	26
037.1300	RT Pilar de oro, corona, H 3.6mm, Ceramicor®/POM	26
037.1301	RT Pilar de oro, puente, H 3.6mm, Ceramicor®/POM	26
037.1500	RT Novaloc® ADLC, recto, H 1mm, TAV	27
037.1501	RT Novaloc® ADLC, recto, H 2mm, TAV	27
037.1502	RT Novaloc® ADLC, recto, H 3mm, TAV	27
037.1503	RT Novaloc® ADLC, recto, H 4mm, TAV	27
037.1504	RT Novaloc® ADLC, recto, H 5mm, TAV	27
037.1505	RT Novaloc® ADLC, recto, H 6mm, TAV	27
037.1510	RT Novaloc® ADLC, angulado 15°, H 2mm, TAV	27
037.1511	RT Novaloc® ADLC, angulado 15°, H 3mm, TAV	27
037.1512	RT Novaloc® ADLC, angulado 15°, H 4mm, TAV	27
037.1513	RT Novaloc® ADLC, angulado 15°, H 5mm, TAV	27
037.1514	RT Novaloc® ADLC, angulado 15°, H 6mm, TAV	27
037.1600	RT Bloque prefresado para pilar, para soporte Medentika, Ø 11.5mm, TAN	26
037.1601	RT Bloque prefresado para pilar, para soporte Medentika, Ø 15.8mm, TAN	26
037.1610	RT Bloque prefresado para pilar, para CARES®, Ø 12mm, TAN	26
037.2000	WT Pilar provisional, corona, H 10.3mm, TAN	31
037.2001	WT Pilar provisional, puente, H 10.3mm, TAN	31
037.2100	WT Pilar cementable, recto, corona/puente, AH 6mm, TAN	31
037.2101	WT Pilar cementable, angulado 15°, AH 6mm, TAN	31
037.2110	WT Casquillo calcinable para pilar cementable, recto, corona, AH 6.5mm, POM	31
037.2111	WT Casquillo calcinable para pilar cementable, recto, puente, AH 6.5mm, POM	31
037.2112	WT Casquillo calcinable para pilar cementable, angulado 15°, corona/puente, AH 6.5mm, POM	31
037.2201	WT Variobase® para corona, incl. tornillo, Ø 7mm, AH 6.5mm, TAN	32
037.2203	WT Variobase® para corona SA, incl. tornillo, Ø 7mm, AH 7.5mm, TAN	32
037.2204	WT Variobase® para puente/barra cilíndrico, AH 4.5mm, incl. tornillo & CA3, TAN/POM	32
037.2205	WT Variobase® C, TAN	32
037.2211	WT Casquillo calcinable, para Variobase® para corona, AH 6.5mm, POM	32
037.2211V4	WT Casquillo calcinable, para Variobase® para corona, AH 6.5mm, POM	32
037.2212	WT Casquillo calcinable, 25°, para Variobase® para corona SA, POM	32
037.2213	WT Casquillo calcinable, para Variobase® para puente/barra cilíndrico, POM	32
037.2213V4	WT Casquillo calcinable, para Variobase® para puente/barra cilíndrico, POM	32
037.2300	WT Pilar de oro, corona, H 4mm, Ceramicor®/POM	32
037.2301	WT Pilar de oro, puente, H 4mm, Ceramicor®/POM	32
037.2500	WT Novaloc® ADLC, recto, H 1mm, TAV	33
037.2501	WT Novaloc® ADLC, recto, H 2mm, TAV	33
037.2502	WT Novaloc® ADLC, recto, H 3mm, TAV	33
037.2503	WT Novaloc® ADLC, recto, H 4mm, TAV	33
037.2504	WT Novaloc® ADLC, recto, H 5mm, TAV	33
037.2505	WT Novaloc® ADLC, recto, H 6mm, TAV	33
037.2510	WT Novaloc® ADLC, angulado 15°, H 2mm, TAV	33
037.2511	WT Novaloc® ADLC, angulado 15°, H 3mm, TAV	33
037.2512	WT Novaloc® ADLC, angulado 15°, H 4mm, TAV	33
037.2513	WT Novaloc® ADLC, angulado 15°, H 5mm, TAV	33
037.2514	WT Novaloc® ADLC, angulado 15°, H 6mm, TAV	33
037.2600	WT Bloque prefresado para pilar, para soporte Medentika, Ø 11.5mm, TAN	32
037.2601	WT Bloque prefresado para pilar, para soporte Medentika, Ø 15.8mm, TAN	32
037.2610	WT Bloque prefresado para pilar, para CARES®, Ø 12mm, TAN	32
037.3000	TorFit™ TLX Instrumento de inserción guiado, p. llave de carraca, p.TLX S, L30.7mm, acero inoxidable	44
037.3001	TorFit™ TLX Instrumento de inserción guiado, p. pieza de mano, p. TLX S, L 36mm, acero inoxidable	44
037.3002	TorFit™ TLX Instrumento de inserción guiado, p. llave de carraca, p.TLX SP, L30.7mm, acero inoxidable	44
037.3003	TorFit™ TLX Instrumento de inserción guiado, p. pieza de mano, p. TLX SP, L 36mm, acero inoxidable	44
040.563	Alargador de fresas, L 23mm, acero inoxidable	42
041.761	Straumann® Caja modular, Módulo A	47, 48
041.762	Módulo A, bandeja de anillos de silicona, 6 pequeños	47, 49
041.763	Módulo A, bandeja de anillos de silicona, 6 grandes	49
041.764	Módulo A, bandeja de anillos de silicona, 3 pequeños, 3 grandes	47, 48
041.765	Módulo A, bandeja de anillos de silicona, 3 medianos, 3 grandes	49
041.766	Módulo A, bandeja para llave de carraca	47, 48
041.768	Módulo A, bandeja de Llave de Tope para Implantes Guiados	48
041.770	Módulo A, bandeja de pinzas	47, 49
041.771	Módulo A, bandeja de sonda de profundidad	47, 48
041.772	Straumann® Caja modular, Módulo C, Guided surgery	48



Índice por número de artículo

Nº de art.	Artículo	Página
041.773	Straumann® Caja modular, Módulo C, herramientas de recambio	49
041.774	Alfombrilla de caja para limpieza por ultrasonidos	49
041.775	Placa de identificación de recambio	49
041.776	Straumann® Caja modular, Módulo B	47, 48
041.777	Módulo B, Bandeja para línea totalmente cónica	47
041.780	Módulo B, Bandeja para línea totalmente cónica guiada	48
046.049	Dinamómetro llave de carraca, acero inoxidable	41, 46
046.064	Llave p/separar pieza transferencie, L 85mm, acero inoxidable	41
046.119	Llave de carraca con instrument. auxiliar, L 84mm, acero inoxidable	41, 46
046.400	SCS Destornillador, para carraca, x-corto, L 15mm, acero inoxidable	42, 46
046.401	SCS Destornillador, para carraca, corto, L 21mm, acero inoxidable	42, 46
046.402	SCS Destornillador, para carraca, largo, L 27mm, acero inoxidable	42, 46
046.410	SCS Destornillador para pieza de mano, x-corto, L 20mm, acero inoxidable	42, 46
046.411	SCS Destornillador para pieza de mano, corto, L 26mm, acero inoxidable	42, 46
046.412	SCS Destornillador para pieza de mano, largo, L 32mm, acero inoxidable	42, 46
046.712V4	Casquillo en T, Ø 2.2 mm, H 6mm, guiado, acero inoxidable	44
046.786	SA Destornillador para llave de carraca, extracorto, L 15mm, acero inoxidable	42, 46
046.787	SA Destornillador para llave de carraca, corto, L 21mm, acero inoxidable	42, 46
046.788	SA Destornillador para llave de carraca, largo, L 27mm, acero inoxidable	42, 46
046.789	SA Destornillador para pieza de mano, extracorto, L 20mm, acero inoxidable	42, 46
046.790	SA Destornillador para pieza de mano, corto, L 26mm, acero inoxidable	42, 46
046.791	SA Destornillador para pieza de mano, largo, L 32mm, acero inoxidable	42, 46
046.792	Ayuda para manipulación de destornillador SA, acero inoxidable	42, 46
046.799	Perno de alineación, Ø 2.2mm, L 27mm, TAN	40
046.800	Medidor de profundidad, Ø 2.8mm, L 27mm, TAN	40
046.801	Medidor de profundidad, Ø 3.2mm, L 27mm, TAN	40
046.802	Medidor de profundidad, Ø 3.5mm, L 27mm, TAN	40
046.803	Medidor de profundidad, Ø 3.7mm, L 27mm, TAN	40
046.804	Medidor de profundidad, Ø 4.2mm, L 27mm, TAN	40
046.805	Medidor de profundidad, Ø 4.7mm, L 27mm, TAN	40
046.806	Medidor de profundidad, Ø 5.2mm, L 27mm, TAN	40
046.807	Medidor de profundidad, Ø 6.2mm, L 27mm, TAN	40
049.076V4	Bola radiográfica, Ø 5.0mm, acero inoxidable	38
066.1100	BLX Dispositivo superpuesto de momento de torsión, para llave de carraca, quirúrgico, acero inoxidable	41
066.1301	X VeloDrill fresa piloto, guiada, Ø 2.2mm, corta, acero inoxidable	39, 43
066.1302	X VeloDrill, guiada, Ø 2.8mm, corta, acero inoxidable	39, 43
066.1303	X VeloDrill, guiada, Ø 3.2mm, corta, acero inoxidable	39, 43
066.1304	X VeloDrill, guiada, Ø 3.5mm, corta, acero inoxidable	39, 43
066.1305	X VeloDrill, guiada, Ø 3.7mm, corta, acero inoxidable	39, 43
066.1306	X VeloDrill, guiada, Ø 4.2mm, corta, acero inoxidable	39, 43
066.1307	X VeloDrill, guiada, Ø 4.7mm, corta, acero inoxidable	39, 43
066.1308	X VeloDrill, guiada, Ø 5.2mm, corta, acero inoxidable	39, 43
066.1309	X VeloDrill, guiada, Ø 6.2mm, corta, acero inoxidable	39, 43
066.1501	X VeloDrill fresa piloto, guiada, Ø 2.2mm, mediana, acero inoxidable	43
066.1502	X VeloDrill, guiada, Ø 2.8mm, mediana, acero inoxidable	43
066.1503	X VeloDrill, guiada, Ø 3.2mm, mediana, acero inoxidable	43
066.1504	X VeloDrill, guiada, Ø 3.5mm, mediana, acero inoxidable	43
066.1505	X VeloDrill, guiada, Ø 3.7mm, mediana, acero inoxidable	43
066.1506	X VeloDrill, guiada, Ø 4.2mm, mediana, acero inoxidable	43
066.1701	X VeloDrill fresa piloto, guiada, Ø 2.2mm, larga, acero inoxidable	39, 44
066.1702	X VeloDrill, guiada, Ø 2.8mm, larga, acero inoxidable	39, 44
066.1703	X VeloDrill, guiada, Ø 3.2mm, larga, acero inoxidable	39, 44
066.1704	X VeloDrill, guiada, Ø 3.5mm, larga, acero inoxidable	39, 44
066.1705	X VeloDrill, guiada, Ø 3.7mm, larga, acero inoxidable	39, 44
066.1706	X VeloDrill, guiada, Ø 4.2mm, larga, acero inoxidable	39, 44
066.1707	X VeloDrill, guiada, Ø 4.7mm, larga, acero inoxidable	39, 44
066.2000	Medidor de profundidad de implante, para Ø 2.2/2.8mm, TAN	40
066.4000	Mango quirúrgico, para instrumento de inserción TorcFit™, acero inoxidable	41
066.4101	BLX Instr. inserc. para pieza de mano, corto, L 21mm, acero inoxidable	41
066.4102	BLX Instr. inserc. para pieza de mano, largo, L 31mm, acero inoxidable	41
066.4107	TorcFit™ Instrumento de inserción para pieza de mano, mediano, L 26mm, acero inoxidable	41
066.4108	TorcFit™ Instrumento de inserción para pieza de mano, extra largo, L 36mm, acero inoxidable	41
066.4201	BLX Instr. inserc. para llave de carraca, corto, L 21mm, acero inoxidable	41
066.4202	BLX Instr. inserc. para llave de carraca, largo, L 31mm, acero inoxidable	41
066.4205	TorcFit™ Instrumento de inserción para llave de carraca, corto, atornillado, acero inoxidable	41
066.4206	TorcFit™ Instrumento de inserción para llave de carraca, largo, atornillado, acero inoxidable	41



Índice por número de artículo

Nº de art.	Artículo	Página
066.4207	TorcFit™ Instrumento de inserción para llave de carraca, mediano, L 26mm, acero inoxidable	41
2010.101-NOV	Novaloc® Caja de equipamiento con 3 instrumentos	23, 29, 35
2010.601-NOV	Novaloc® Kit procedimiento – Titanio, 2 unidades	22, 28, 34
2010.611-NOV	Novaloc® Kit procedimiento – PEEK, 2 unidades	22, 28, 34
2010.701-NOV	Novaloc® Hembra de titanio, (incl. elemento de montaje), 4 unidades	22, 28, 34
2010.702-NOV	Novaloc® Hembra de PEEK, (incl. elemento de montaje), 4 unidades	22, 28, 34
2010.703-NOV	Novaloc® Carcasa de matriz – alargada, (incl. elemento de montaje), 4 unidades	22, 28, 34
2010.710-NOV	Novaloc® Elemento de retención roja, (extra ligero), 4 unidades	22, 28, 34
2010.711-NOV	Novaloc® Elemento de retención blanco, (ligero), 4 unidades	22, 28, 34
2010.712-NOV	Novaloc® Elemento de retención amarillo, (medio), 4 unidades	22, 28, 34
2010.713-NOV	Novaloc® Elemento de retención verde, (fuerte), 4 unidades	22, 28, 34
2010.714-NOV	Novaloc® Elemento de retención azul, (extra fuerte), 4 unidades	22, 28, 34
2010.715-NOV	Novaloc® Elemento de retención negro, (ultra fuerte), 4 unidades	22, 28, 34
2010.720-NOV	Novaloc® Análogo de modelo – angulado 15°, roja, 4 unidades	21, 27, 33
2010.721-NOV	Novaloc® Análogo de modelo azul, 4 unidades	21, 27, 33
2010.722-NOV	Novaloc® Cofia de impresión roja, 4 unidades	21, 27, 33
2010.723-NOV	Novaloc® Espaciador de bloqueo blanco, 4 unidades	23, 29, 35
2010.724-NOV	Novaloc® Collar de procesamiento blanco, 10 unidades	23, 29, 35
2010.725-NOV	Novaloc® Inserto de montaje, blanco, 4 unidades	23, 29, 35
2010.731-NOV	Novaloc® Instrumento de remoción del inserto de procesamiento, (azul)	23, 29, 35
2010.741-NOV	Novaloc® Instrumento para el inserto de retención, (marrón)	23, 29, 35
2010.751-NOV	Novaloc® Instrumento de extracción para la carcasa de matriz, (gris)	23, 29, 35



International Headquarters

Institut Straumann AG

Peter Merian-Weg 12

CH-4002 Basel, Switzerland

Phone +41 (0)61 965 11 11

Fax +41 (0)61 965 11 01

www.straumann.com

© Institut Straumann AG, 2022. Reservados todos los derechos.

Straumann® y/u otras marcas y logotipos de Straumann® aquí mencionados son marcas o marcas registradas de Straumann Holding AG y/o sus filiales. Reservados todos los derechos.

450.020/es/B/00 09/22