

Più di una fresatura eseguita in-house.

Valore aggiunto per il vostro laboratorio.

Con le componenti secondarie grezze Straumann® Pre-milled, ora è possibile produrre componenti secondarie personalizzate originali Straumann® in titanio monopezzo con la vostra attrezzatura per fresatura in laboratorio. Aumentate la vostra efficienza utilizzando la vostra fresatrice in-house; inoltre avrete tutti i vantaggi della connessione originale componente secondaria/impianto Straumann.

SEMPLICEMENTE EFFICIENTE

- Ampliare la gamma di impiego della vostra fresatrice
- Ottimizzare il vostro ritorno dell'investimento
- Beneficiare di tempi di produzione più rapidi e meglio controllati



CONNESSIONE ORIGINALE COMPONENTE SECONDARIA/IMPIANTO: UNA FIDUCIA GIUSTIFICATA

- Componenti perfettamente corrispondenti
- Servizio e assistenza eccellenti
- Garanzia Straumann*

* Per i termini e le condizioni applicabili della garanzia Straumann (compresa la territorialità), consultare l'opuscolo relativo alla garanzia Straumann (154.360/it).

Come ottenere le vostre fresature direttamente nel vostro laboratorio componente secondaria originale Straumann® in titanio monopezzo

Prerequisiti per la fresatura

• I grezzi per componenti secondarie Straumann® Pre-milled sono compatibili con i supporti per grezzo per componente secondaria Medentika, disponibili per un numero sempre maggiore di fresatrici:

- Dental Concept DC5®
- Imes-icore®
- Datron D5®
- VHF
- Wissner Gamma 202®
- Röders RXD®
- MB Maschinen Cobra Mill®

Disponibile da giugno 2015

Disponibile a breve









Contattate il vostro fornitore di fresatrici per ulteriori informazioni su compatibilità e integrazioni.

Progettazione software

- Scaricare il kit implantare di grezzi per componenti secondarie Straumann® Pre-milled per Dental Wings, 3shape ed Exocad dal sito Straumann.
- Progettare la componente secondaria in titanio monopezzo secondo i vostri requisiti.

Informazioni per gli ordini

I grezzi prefresati per componenti secondarie sono disponibili in due misure per le seguenti piattaforme implantari:

	N. art.	Articolo	Quantità	Prezzo
Bone Level		022.0028	Grezzo prefresato per componente secondaria NC per supporto Medentika Ø 11,5	
		022.0029	Grezzo prefresato per componente secondaria NC per supporto Medentika Ø 15,8	
		022.0030	Grezzo prefresato per componente secondaria RC per supporto Medentika Ø 11,5	
		022.0031	Grezzo prefresato per componente secondaria RC per supporto Medentika Ø 15,8	
Tissue Level		022.0034	Grezzo prefresato per componente secondaria RN per supporto Medentika Ø 11,5	
		022.0035	Grezzo prefresato per componente secondaria RN per supporto Medentika Ø 15,8	
		022.0036	Grezzo prefresato per componente secondaria WN per supporto Medentika Ø 11,5	
		022.0037	Grezzo prefresato per componente secondaria WN per supporto Medentika Ø 15,8	