

STRAUMANN iEXCEL™
CATALOGO PRODOTTI
2025



INDICE








1. IMPIANTI BLC, BLX, TLC E TLX	5
1.1 Impianti BLC e BLX	5
1.1.1 Impianti BLC SLActive®	5
1.1.2 Impianti BLX SLActive®	6
1.1.3 Impianti BLC SLA®	7
1.1.4 Impianti BLX SLA®	8
1.2 Impianti TLC e TLX	9
1.2.1 Impianti TLC SLActive®	9
1.2.2 Impianti TLX SLActive®	10
1.2.3 Impianti TLC SLA®	12
1.2.4 Impianti TLX SLA®	13
2. STRUMENTI CHIRURGICI BLC, BLX, TLC E TLX	15
2.1 Modulo A	15
2.1.1 Frese svasate 2 per impianti TLC e TLX	15
2.1.2 Frese svasata per osso per BLC e BLX	16
2.1.3 Frese svasata per osso per TLC e TLX	16
2.1.4 Kit di rimozione componente secondaria	16
2.2 Modulo B	16
2.3 Casette ProClean e strumenti ausiliari	18
3. COMPONENTI PROSTETICI BLC E BLX	19
3.1 Cappette di chiusura BLC e BLX	19
3.2 Componenti secondarie di guarigione BLC e BLX, per corona	19
3.3 Componenti secondarie di guarigione BLC e BLX, per ponte	20
3.4 Componenti secondarie di guarigione anatomiche BLC e BLX Straumann® XC (AHA)	21
3.5 Componenti per presa d'impronta BLC e BLX	21
3.6 Analoghi BLC e BLX	22
3.7 Impronta digitale BLC e BLX	22
3.8 Componenti secondarie provvisorie BLC e BLX	22
3.9 Viti di ricambio BLC e BLX	23
3.10 Componenti secondarie anatomiche BLC e BLX	23
3.11 Componenti secondarie BLC e BLX oro	23
3.12 BLC e BLX Variobase® per corona	24
3.13 BLC e BLX Variobase® per corona SA	24
3.14 BLC e BLX Variobase® per ponte/barra cilindrico	24
3.15 BLC e BLX Variobase® XC per corona	25
3.16 BLC e BLX Variobase® XC per corona SA	25
3.17 BLC e BLX Variobase® XC per ponte/barra	26
3.18 BLC e BLX Variobase® XC per ponte/barra SA	26
3.19 BLC e BLX Variobase® C	27
3.20 Componenti secondarie BLC e BLX avvitare	27
3.21 Blocchetti per componenti secondarie pre-milled BLC e BLX	30
3.22 Componenti secondarie Novaloc® BLC e BLX	30

4. COMPONENTI PROSTETICHE TLC E TLX	32
4.1 Cappette di chiusura TLC e TLX	32
4.2 Cappette di guarigione TLC e TLX	32
4.3 Componenti per presa d'impronta TLC e TLX	32
4.4 Analoghi di impianto TLC e TLX	33
4.5 Impronta digitale TLC e TLX	33
4.6 Componenti secondarie provvisorie TLC e TLX	33
4.7 Viti di ricambio TLC e TLX	34
4.8 TLC e TLX Variobase® per corona	34
4.9 TLC e TLX Variobase® per corona SA	34
4.10 TLC e TLX Variobase® per ponte/barra cilindrico	35
4.11 TLC e TLX Variobase® XC per corona	35
4.12 TLC e TLX Variobase® XC per corona SA	35
4.13 TLC e TLX Variobase® XC per ponte/barra	36
4.14 TLC e TLX Variobase® XC per ponte/barra SA	36
4.15 TLC e TLX Variobase® C	36
4.16 Componenti secondarie cementabili TLC e TLX	37
4.17 Componenti secondarie TLC e TLX oro	37
4.18 Blocchetti per componenti secondarie pre-milled TLC e TLX	37
4.19 Componenti secondarie Novaloc® TLC e TLX	38

1. IMPIANTI BLC, BLX, TLC E TLX

1.1 IMPIANTI BLC E BLX







1.1.1 Impianti BLC SLActive®

N. art.	Immagine	Articolo	Dimensioni	Materiale
035.9008S		Straumann BLC™ Impianto	Ø 3,3 mm RB, SLActive® 8 mm	Roxolid®
035.9010S			Ø 3,3 mm RB, SLActive® 10 mm	
035.9012S			Ø 3,3 mm RB, SLActive® 12 mm	
035.9014S			Ø 3,3 mm RB, SLActive® 14 mm	
035.9016S			Ø 3,3 mm RB, SLActive® 16 mm	
035.9018S			Ø 3,3 mm RB, SLActive® 18 mm	
035.9206S		Straumann BLC™ Impianto	Ø 3,75 mm RB, SLActive® 6 mm	Roxolid®
035.9208S			Ø 3,75 mm RB, SLActive® 8 mm	
035.9210S			Ø 3,75 mm RB, SLActive® 10 mm	
035.9212S			Ø 3,75 mm RB, SLActive® 12 mm	
035.9214S			Ø 3,75 mm RB, SLActive® 14 mm	
035.9216S			Ø 3,75 mm RB, SLActive® 16 mm	
035.9218S	Ø 3,75 mm RB, SLActive® 18 mm			
035.9306S		Straumann BLC™ Impianto	Ø 4,0 mm RB, SLActive® 6 mm	Roxolid®
035.9308S			Ø 4,0 mm RB, SLActive® 8 mm	
035.9310S			Ø 4,0 mm RB, SLActive® 10 mm	
035.9312S			Ø 4,0 mm RB, SLActive® 12 mm	
035.9314S			Ø 4,0 mm RB, SLActive® 14 mm	
035.9316S			Ø 4,0 mm RB, SLActive® 16 mm	
035.9318S	Ø 4,0 mm RB, SLActive® 18 mm			
035.9406S		Straumann BLC™ Impianto	Ø 4,5 mm WB, SLActive® 6 mm	Roxolid®
035.9408S			Ø 4,5 mm WB, SLActive® 8 mm	
035.9410S			Ø 4,5 mm WB, SLActive® 10 mm	
035.9412S			Ø 4,5 mm WB, SLActive® 12 mm	
035.9414S			Ø 4,5 mm WB, SLActive® 14 mm	
035.9416S			Ø 4,5 mm WB, SLActive® 16 mm	
035.9418S	Ø 4,5 mm WB, SLActive® 18 mm			
035.9506S		Straumann BLC™ Impianto	Ø 5,0 mm WB, SLActive® 6 mm	Roxolid®
035.9508S			Ø 5,0 mm WB, SLActive® 8 mm	
035.9510S			Ø 5,0 mm WB, SLActive® 10 mm	
035.9512S			Ø 5,0 mm WB, SLActive® 12 mm	
035.9514S			Ø 5,0 mm WB, SLActive® 14 mm	
035.9516S			Ø 5,0 mm WB, SLActive® 16 mm	
035.9518S	Ø 5,0 mm WB, SLActive® 18 mm			
035.9706S		Straumann BLC™ Impianto	Ø 5,5 mm WB, SLActive® 6 mm	Roxolid®
035.9708S			Ø 5,5 mm WB, SLActive® 8 mm	
035.9710S			Ø 5,5 mm WB, SLActive® 10 mm	
035.9712S			Ø 5,5 mm WB, SLActive® 12 mm	
035.9714S			Ø 5,5 mm WB, SLActive® 14 mm	
035.9716S			Ø 5,5 mm WB, SLActive® 16 mm	
035.9806S		Straumann BLC™ Impianto	Ø 6,5 mm WB, SLActive® 6 mm	Roxolid®
035.9808S			Ø 6,5 mm WB, SLActive® 8 mm	
035.9810S			Ø 6,5 mm WB, SLActive® 10 mm	
035.9812S			Ø 6,5 mm WB, SLActive® 12 mm	
035.9814S			Ø 6,5 mm WB, SLActive® 14 mm	
035.9816S			Ø 6,5 mm WB, SLActive® 16 mm	


1.1.2 Impianti BLX SLActive®

N. art.	Immagine	Articolo	Dimensioni	Materiale
061.3308		Straumann BLX™ Impianto	Ø 3,5 mm RB, SLActive® 8 mm	Roxolid®
061.3310			Ø 3,5 mm RB, SLActive® 10 mm	
061.3312			Ø 3,5 mm RB, SLActive® 12 mm	
061.3314			Ø 3,5 mm RB, SLActive® 14 mm	
061.3316			Ø 3,5 mm RB, SLActive® 16 mm	
061.3318			Ø 3,5 mm RB, SLActive® 18 mm	
061.4306		Straumann BLX™ Impianto	Ø 3,75 mm RB, SLActive® 6 mm	Roxolid®
061.4308			Ø 3,75 mm RB, SLActive® 8 mm	
061.4310			Ø 3,75 mm RB, SLActive® 10 mm	
061.4312			Ø 3,75 mm RB, SLActive® 12 mm	
061.4314			Ø 3,75 mm RB, SLActive® 14 mm	
061.4316			Ø 3,75 mm RB, SLActive® 16 mm	
061.4318	Ø 3,75 mm RB, SLActive® 18 mm			
061.5306		Straumann BLX™ Impianto	Ø 4,0 mm RB, SLActive® 6 mm	Roxolid®
061.5308			Ø 4,0 mm RB, SLActive® 8 mm	
061.5310			Ø 4,0 mm RB, SLActive® 10 mm	
061.5312			Ø 4,0 mm RB, SLActive® 12 mm	
061.5314			Ø 4,0 mm RB, SLActive® 14 mm	
061.5316			Ø 4,0 mm RB, SLActive® 16 mm	
061.5318	Ø 4,0 mm RB, SLActive® 18 mm			
061.6306		Straumann BLX™ Impianto	Ø 4,5 mm RB, SLActive® 6 mm	Roxolid®
061.6308			Ø 4,5 mm RB, SLActive® 8 mm	
061.6310			Ø 4,5 mm RB, SLActive® 10 mm	
061.6312			Ø 4,5 mm RB, SLActive® 12 mm	
061.6314			Ø 4,5 mm RB, SLActive® 14 mm	
061.6316			Ø 4,5 mm RB, SLActive® 16 mm	
061.6318	Ø 4,5 mm RB, SLActive® 18 mm			
061.7306		Straumann BLX™ Impianto	Ø 5,0 mm WB, SLActive® 6 mm	Roxolid®
061.7308			Ø 5,0 mm WB, SLActive® 8 mm	
061.7310			Ø 5,0 mm WB, SLActive® 10 mm	
061.7312			Ø 5,0 mm WB, SLActive® 12 mm	
061.7314			Ø 5,0 mm WB, SLActive® 14 mm	
061.7316			Ø 5,0 mm WB, SLActive® 16 mm	
061.7318	Ø 5,0 mm WB, SLActive® 18 mm			
061.8306		Straumann BLX™ Impianto	Ø 5,5 mm WB, SLActive® 6 mm	Roxolid®
061.8308			Ø 5,5 mm WB, SLActive® 8 mm	
061.8310			Ø 5,5 mm WB, SLActive® 10 mm	
061.8312			Ø 5,5 mm WB, SLActive® 12 mm	
061.8314			Ø 5,5 mm WB, SLActive® 14 mm	
061.8316			Ø 5,5 mm WB, SLActive® 16 mm	
061.9306		Straumann BLX™ Impianto	Ø 6,5 mm WB, SLActive® 6 mm	Roxolid®
061.9308			Ø 6,5 mm WB, SLActive® 8 mm	
061.9310			Ø 6,5 mm WB, SLActive® 10 mm	
061.9312			Ø 6,5 mm WB, SLActive® 12 mm	
061.9314			Ø 6,5 mm WB, SLActive® 14 mm	
061.9316			Ø 6,5 mm WB, SLActive® 16 mm	

1.1.3 Impianti BLC SLA®









N. art.	Immagine	Articolo	Dimensioni	Materiale
035.8008S		Straumann BLC™ Impianto	Ø 3,3 mm RB SLA® 8 mm	Roxolid®
035.8010S			Ø 3,3 mm RB SLA® 10 mm	
035.8012S			Ø 3,3 mm RB SLA® 12 mm	
035.8014S			Ø 3,3 mm RB SLA® 14 mm	
035.8016S			Ø 3,3 mm RB SLA® 16 mm	
035.8018S			Ø 3,3 mm RB SLA® 18 mm	
035.8206S		Straumann BLC™ Impianto	Ø 3,75 mm RB SLA® 6 mm	Roxolid®
035.8208S			Ø 3,75 mm RB SLA® 8 mm	
035.8210S			Ø 3,75 mm RB SLA® 10 mm	
035.8212S			Ø 3,75 mm RB SLA® 12 mm	
035.8214S			Ø 3,75 mm RB SLA® 14 mm	
035.8216S			Ø 3,75 mm RB SLA® 16 mm	
035.8218S	Ø 3,75 mm RB SLA® 18 mm			
035.8306S		Straumann BLC™ Impianto	Ø 4,0 mm RB SLA® 6 mm	Roxolid®
035.8308S			Ø 4,0 mm RB SLA® 8 mm	
035.8310S			Ø 4,0 mm RB SLA® 10 mm	
035.8312S			Ø 4,0 mm RB SLA® 12 mm	
035.8314S			Ø 4,0 mm RB SLA® 14 mm	
035.8316S			Ø 4,0 mm RB SLA® 16 mm	
035.8318S	Ø 4,0 mm RB SLA® 18 mm			
035.8406S		Straumann BLC™ Impianto	Ø 4,5 mm RB SLA® 6 mm	Roxolid®
035.8408S			Ø 4,5 mm RB SLA® 8 mm	
035.8410S			Ø 4,5 mm RB SLA® 10 mm	
035.8412S			Ø 4,5 mm RB SLA® 12 mm	
035.8414S			Ø 4,5 mm RB SLA® 14 mm	
035.8416S			Ø 4,5 mm RB SLA® 16 mm	
035.8418S	Ø 4,5 mm RB SLA® 18 mm			
035.8506S		Straumann BLC™ Impianto	Ø 5,0 mm WB SLA® 6 mm	Roxolid®
035.8508S			Ø 5,0 mm WB SLA® 8 mm	
035.8510S			Ø 5,0 mm WB SLA® 10 mm	
035.8512S			Ø 5,0 mm WB SLA® 12 mm	
035.8514S			Ø 5,0 mm WB SLA® 14 mm	
035.8516S			Ø 5,0 mm WB SLA® 16 mm	
035.8518S	Ø 5,0 mm WB SLA® 18 mm			
035.8706S		Straumann BLC™ Impianto	Ø 5,5 mm WB SLA® 6 mm	Roxolid®
035.8708S			Ø 5,5 mm WB SLA® 8 mm	
035.8710S			Ø 5,5 mm WB SLA® 10 mm	
035.8712S			Ø 5,5 mm WB SLA® 12 mm	
035.8714S			Ø 5,5 mm WB SLA® 14 mm	
035.8716S			Ø 5,5 mm WB SLA® 16 mm	
035.8806S		Straumann BLC™ Impianto	Ø 6,5 mm WB SLA® 6 mm	Roxolid®
035.8808S			Ø 6,5 mm WB SLA® 8 mm	
035.8810S			Ø 6,5 mm WB SLA® 10 mm	
035.8812S			Ø 6,5 mm WB SLA® 12 mm	
035.8814S			Ø 6,5 mm WB SLA® 14 mm	
035.8816S			Ø 6,5 mm WB SLA® 16 mm	

1.1.4 Impianti BLX SLA®

N. art.	Immagine	Articolo	Dimensioni	Materiale
061.3508		Straumann BLX™ Impianto	Ø 3,5 mm RB SLA® 8 mm	Roxolid®
061.3510			Ø 3,5 mm RB SLA® 10 mm	
061.3512			Ø 3,5 mm RB SLA® 12 mm	
061.3514			Ø 3,5 mm RB SLA® 14 mm	
061.3516			Ø 3,5 mm RB SLA® 16 mm	
061.3518			Ø 3,5 mm RB SLA® 18 mm	
061.4506		Straumann BLX™ Impianto	Ø 3,75 mm RB SLA® 6 mm	Roxolid®
061.4508			Ø 3,75 mm RB SLA® 8 mm	
061.4510			Ø 3,75 mm RB SLA® 10 mm	
061.4512			Ø 3,75 mm RB SLA® 12 mm	
061.4514			Ø 3,75 mm RB SLA® 14 mm	
061.4516			Ø 3,75 mm RB SLA® 16 mm	
061.4518	Ø 3,75 mm RB SLA® 18 mm			
061.5506		Straumann BLX™ Impianto	Ø 4,0 mm RB SLA® 6 mm	Roxolid®
061.5508			Ø 4,0 mm RB SLA® 8 mm	
061.5510			Ø 4,0 mm RB SLA® 10 mm	
061.5512			Ø 4,0 mm RB SLA® 12 mm	
061.5514			Ø 4,0 mm RB SLA® 14 mm	
061.5516			Ø 4,0 mm RB SLA® 16 mm	
061.5518	Ø 4,0 mm RB SLA® 18 mm			
061.6506		Straumann BLX™ Impianto	Ø 4,5 mm RB SLA® 6 mm	Roxolid®
061.6508			Ø 4,5 mm RB SLA® 8 mm	
061.6510			Ø 4,5 mm RB SLA® 10 mm	
061.6512			Ø 4,5 mm RB SLA® 12 mm	
061.6514			Ø 4,5 mm RB SLA® 14 mm	
061.6516			Ø 4,5 mm RB SLA® 16 mm	
061.6518	Ø 4,5 mm RB SLA® 18 mm			
061.7506		Straumann BLX™ Impianto	Ø 5,0 mm WB SLA® 6 mm	Roxolid®
061.7508			Ø 5,0 mm WB SLA® 8 mm	
061.7510			Ø 5,0 mm WB SLA® 10 mm	
061.7512			Ø 5,0 mm WB SLA® 12 mm	
061.7514			Ø 5,0 mm WB SLA® 14 mm	
061.7516			Ø 5,0 mm WB SLA® 16 mm	
061.7518	Ø 5,0 mm WB SLA® 18 mm			
061.8506		Straumann BLX™ Impianto	Ø 5,5 mm WB SLA® 6 mm	Roxolid®
061.8508			Ø 5,5 mm WB SLA® 8 mm	
061.8510			Ø 5,5 mm WB SLA® 10 mm	
061.8512			Ø 5,5 mm WB SLA® 12 mm	
061.8514			Ø 5,5 mm WB SLA® 14 mm	
061.8516			Ø 5,5 mm WB SLA® 16 mm	
061.9506		Straumann BLX™ Impianto	Ø 6,5 mm WB, SLA® 6 mm	Roxolid®
061.9508			Ø 6,5 mm WB SLA® 8 mm	
061.9510			Ø 6,5 mm WB SLA® 10 mm	
061.9512			Ø 6,5 mm WB SLA® 12 mm	
061.9514			Ø 6,5 mm WB SLA® 14 mm	
061.9516			Ø 6,5 mm WB SLA® 16 mm	







1.2 IMPIANTI TLC E TLX

1.2.1 Impianti TLC SLActive®







N. art.	Immagine	Articolo	Dimensioni	Materiale
035.7008S		Straumann TLC™ SP Impianti	Ø 3,3 mm NT SLActive® 8 mm	Roxidol®
035.7010S			Ø 3,3 mm NT SLActive® 10 mm	
035.7012S			Ø 3,3 mm NT SLActive® 12 mm	
035.7014S			Ø 3,3 mm NT SLActive® 14 mm	
035.7016S			Ø 3,3 mm NT SLActive® 16 mm	
035.7018S			Ø 3,3 mm NT SLActive® 18 mm	
035.7108S		Straumann TLC™ SP Impianti	Ø 3,3 mm RT SLActive® 8 mm	Roxidol®
035.7110S			Ø 3,3 mm RT SLActive® 10 mm	
035.7112S			Ø 3,3 mm RT SLActive® 12 mm	
035.7114S			Ø 3,3 mm RT SLActive® 14 mm	
035.7116S			Ø 3,3 mm RT SLActive® 16 mm	
035.7118S			Ø 3,3 mm RT SLActive® 18 mm	
035.7206S		Straumann TLC™ SP Impianti	Ø 3,75 mm NT SLActive® 6 mm	Roxidol®
035.7208S			Ø 3,75 mm NT SLActive® 8 mm	
035.7210S			Ø 3,75 mm NT SLActive® 10 mm	
035.7212S			Ø 3,75 mm NT SLActive® 12 mm	
035.7214S			Ø 3,75 mm NT SLActive® 14 mm	
035.7216S			Ø 3,75 mm NT SLActive® 16 mm	
035.7218S	Ø 3,75 mm NT SLActive® 18 mm			
035.7306S		Straumann TLC™ SP Impianti	Ø 3,75 mm RT SLActive® 6 mm	Roxidol®
035.7308S			Ø 3,75 mm RT SLActive® 8 mm	
035.7310S			Ø 3,75 mm RT SLActive® 10 mm	
035.7312S			Ø 3,75 mm RT SLActive® 12 mm	
035.7314S			Ø 3,75 mm RT SLActive® 14 mm	
035.7316S			Ø 3,75 mm RT SLActive® 16 mm	
035.7318S	Ø 3,75 mm RT SLActive® 18 mm			
035.7506S		Straumann TLC™ SP Impianti	Ø 4,5 mm RT SLActive® 6 mm	Roxidol®
035.7508S			Ø 4,5 mm RT SLActive® 8 mm	
035.7510S			Ø 4,5 mm RT SLActive® 10 mm	
035.7512S			Ø 4,5 mm RT SLActive® 12 mm	
035.7514S			Ø 4,5 mm RT SLActive® 14 mm	
035.7516S			Ø 4,5 mm RT SLActive® 16 mm	
035.7518S	Ø 4,5 mm RT SLActive® 18 mm			
035.7606S		Straumann TLC™ SP Impianti	Ø 4,5 mm WT SLActive® 6 mm	Roxidol®
035.7608S			Ø 4,5 mm WT SLActive® 8 mm	
035.7610S			Ø 4,5 mm WT SLActive® 10 mm	
035.7612S			Ø 4,5 mm WT SLActive® 12 mm	
035.7614S			Ø 4,5 mm WT SLActive® 14 mm	
035.7616S			Ø 4,5 mm WT SLActive® 16 mm	
035.7618S	Ø 4,5 mm WT SLActive® 18 mm			
035.7706S		Straumann TLC™ SP Impianti	Ø 5,5 mm WT SLActive® 6 mm	Roxidol®
035.7708S			Ø 5,5 mm WT SLActive® 8 mm	
035.7710S			Ø 5,5 mm WT SLActive® 10 mm	
035.7712S			Ø 5,5 mm WT SLActive® 12 mm	
035.7714S			Ø 5,5 mm WT SLActive® 14 mm	
035.7716S			Ø 5,5 mm WT SLActive® 16 mm	
035.7806S		Straumann TLC™ SP Impianti	Ø 6,5 mm WT SLActive® 6 mm	Roxidol®
035.7808S			Ø 6,5 mm WT SLActive® 8 mm	
035.7810S			Ø 6,5 mm WT SLActive® 10 mm	
035.7812S			Ø 6,5 mm WT SLActive® 12 mm	
035.7814S			Ø 6,5 mm WT SLActive® 14 mm	
035.7816S			Ø 6,5 mm WT SLActive® 16 mm	

1.2.2 Impianti TLX SLActive®









Standard Plus

N. art.	Immagine	Articolo	Dimensioni	Materiale
035.3006S		Straumann TLX™ SP Impianto	Ø 3,75 mm NT SLActive® 6 mm	Roxolid®
035.3008S			Ø 3,75 mm NT SLActive® 8 mm	
035.3010S			Ø 3,75 mm NT SLActive® 10 mm	
035.3012S			Ø 3,75 mm NT SLActive® 12 mm	
035.3014S			Ø 3,75 mm NT SLActive® 14 mm	
035.3016S			Ø 3,75 mm NT SLActive® 16 mm	
035.3018S			Ø 3,75 mm NT SLActive® 18 mm	
035.3106S		Straumann TLX™ SP Impianto	Ø 3,75 mm RT SLActive® 6 mm	Roxolid®
035.3108S			Ø 3,75 mm RT SLActive® 8 mm	
035.3110S			Ø 3,75 mm RT SLActive® 10 mm	
035.3112S			Ø 3,75 mm RT SLActive® 12 mm	
035.3114S			Ø 3,75 mm RT SLActive® 14 mm	
035.3116S			Ø 3,75 mm RT SLActive® 16 mm	
035.3118S			Ø 3,75 mm RT SLActive® 18 mm	
035.3406S		Straumann TLX™ SP Impianto	Ø 4,5 mm NT SLActive® 6 mm	Roxolid®
035.3408S			Ø 4,5 mm NT SLActive® 8 mm	
035.3410S			Ø 4,5 mm NT SLActive® 10 mm	
035.3412S			Ø 4,5 mm NT SLActive® 12 mm	
035.3414S			Ø 4,5 mm NT SLActive® 14 mm	
035.3416S			Ø 4,5 mm NT SLActive® 16 mm	
035.3418S			Ø 4,5 mm NT SLActive® 18 mm	
035.3506S		Straumann TLX™ SP Impianto	Ø 4,5 mm RT SLActive® 6 mm	Roxolid®
035.3508S			Ø 4,5 mm RT SLActive® 8 mm	
035.3510S			Ø 4,5 mm RT SLActive® 10 mm	
035.3512S			Ø 4,5 mm RT SLActive® 12 mm	
035.3514S			Ø 4,5 mm RT SLActive® 14 mm	
035.3516S			Ø 4,5 mm RT SLActive® 16 mm	
035.3518S			Ø 4,5 mm RT SLActive® 18 mm	
035.3706S		Straumann TLX™ SP Impianto	Ø 5,5 mm WT SLActive® 6 mm	Roxolid®
035.3708S			Ø 5,5 mm WT SLActive® 8 mm	
035.3710S			Ø 5,5 mm WT SLActive® 10 mm	
035.3712S			Ø 5,5 mm WT SLActive® 12 mm	
035.3806S		Straumann TLX™ SP Impianto	Ø 6,5 mm WT SLActive® 6 mm	Roxolid®
035.3808S			Ø 6,5 mm WT SLActive® 8 mm	
035.3810S			Ø 6,5 mm WT SLActive® 10 mm	
035.3812S			Ø 6,5 mm WT SLActive® 12 mm	

Standard







N. art.	Immagine	Articolo	Dimensioni	Materiale
035.1006S		Straumann TLX™ S Impianto	Ø 3,75 NT, SLActive® 6 mm	Roxidol®
035.1008S			Ø 3,75 NT, SLActive® 8 mm	
035.1010S			Ø 3,75 NT, SLActive® 10 mm	
035.1012S			Ø 3,75 NT, SLActive® 12 mm	
035.1014S			Ø 3,75 NT, SLActive® 14 mm	
035.1016S			Ø 3,75 NT, SLActive® 16 mm	
035.1018S			Ø 3,75 NT, SLActive® 18 mm	
035.1106S		Straumann TLX™ S Impianto	Ø 3,75 RT, SLActive® 6 mm	Roxidol®
035.1108S			Ø 3,75 RT, SLActive® 8 mm	
035.1110S			Ø 3,75 RT, SLActive® 10 mm	
035.1112S			Ø 3,75 RT, SLActive® 12 mm	
035.1114S			Ø 3,75 RT, SLActive® 14 mm	
035.1116S			Ø 3,75 RT, SLActive® 16 mm	
035.1118S			Ø 3,75 RT, SLActive® 18 mm	
035.1406S		Straumann TLX™ S Impianto	Ø 4,5 NT, SLActive® 6 mm	Roxidol®
035.1408S			Ø 4,5 NT, SLActive® 8 mm	
035.1410S			Ø 4,5 NT, SLActive® 10 mm	
035.1412S			Ø 4,5 NT, SLActive® 12 mm	
035.1414S			Ø 4,5 NT, SLActive® 14 mm	
035.1416S			Ø 4,5 NT, SLActive® 16 mm	
035.1418S			Ø 4,5 NT, SLActive® 18 mm	
035.1506S		Straumann TLX™ S Impianto	Ø 4,5 RT, SLActive® 6 mm	Roxidol®
035.1508S			Ø 4,5 RT, SLActive® 8 mm	
035.1510S			Ø 4,5 RT, SLActive® 10 mm	
035.1512S			Ø 4,5 RT, SLActive® 12 mm	
035.1514S			Ø 4,5 RT, SLActive® 14 mm	
035.1516S			Ø 4,5 RT, SLActive® 16 mm	
035.1518S			Ø 4,5 RT, SLActive® 18 mm	
035.1706S		Straumann TLX™ S Impianto	Ø 5,5 WT, SLActive® 6 mm	Roxidol®
035.1708S			Ø 5,5 WT, SLActive® 8 mm	
035.1710S			Ø 5,5 WT, SLActive® 10 mm	
035.1712S			Ø 5,5 WT, SLActive® 12 mm	
035.1806S		Straumann TLX™ S Impianto	Ø 6,5 WT, SLActive® 6 mm	Roxidol®
035.1808S			Ø 6,5 WT, SLActive® 8 mm	
035.1810S			Ø 6,5 WT, SLActive® 10 mm	
035.1812S			Ø 6,5 WT, SLActive® 12 mm	

1.2.3 Impianti TLC SLA®

N. art.	Immagine	Articolo	Dimensioni	Materiale
035.6008S		Straumann TLC™ SP Impianto	Ø 3,3 mm NT SLA® 8 mm	Roxolid®
035.6010S			Ø 3,3 mm NT SLA® 10 mm	
035.6012S			Ø 3,3 mm NT SLA® 12 mm	
035.6014S			Ø 3,3 mm NT SLA® 14 mm	
035.6016S			Ø 3,3 mm NT SLA® 16 mm	
035.6018S			Ø 3,3 mm NT SLA® 18 mm	
035.6108S		Straumann TLC™ SP Impianto	Ø 3,3 mm RT SLA® 8 mm	Roxolid®
035.6110S			Ø 3,3 mm RT SLA® 10 mm	
035.6112S			Ø 3,3 mm RT SLA® 12 mm	
035.6114S			Ø 3,3 mm RT SLA® 14 mm	
035.6116S			Ø 3,3 mm RT SLA® 16 mm	
035.6118S			Ø 3,3 mm RT SLA® 18 mm	
035.6206S		Straumann TLC™ SP Impianto	Ø 3,75 mm NT SLA® 6 mm	Roxolid®
035.6208S			Ø 3,75 mm NT SLA® 8 mm	
035.6210S			Ø 3,75 mm NT SLA® 10 mm	
035.6212S			Ø 3,75 mm NT SLA® 12 mm	
035.6214S			Ø 3,75 mm NT SLA® 14 mm	
035.6216S			Ø 3,75 mm NT SLA® 16 mm	
035.6218S	Ø 3,75 mm NT SLA® 18 mm			
035.6306S		Straumann TLC™ SP Impianto	Ø 3,75 mm RT SLA® 6 mm	Roxolid®
035.6308S			Ø 3,75 mm RT SLA® 8 mm	
035.6310S			Ø 3,75 mm RT SLA® 10 mm	
035.6312S			Ø 3,75 mm RT SLA® 12 mm	
035.6314S			Ø 3,75 mm RT SLA® 14 mm	
035.6316S			Ø 3,75 mm RT SLA® 16 mm	
035.6318S	Ø 3,75 mm RT SLA® 18 mm			
035.6506S		Straumann TLC™ SP Impianto	Ø 4,5 mm RT SLA® 6 mm	Roxolid®
035.6508S			Ø 4,5 mm RT SLA® 8 mm	
035.6510S			Ø 4,5 mm RT SLA® 10 mm	
035.6512S			Ø 4,5 mm RT SLA® 12 mm	
035.6514S			Ø 4,5 mm RT SLA® 14 mm	
035.6516S			Ø 4,5 mm RT SLA® 16 mm	
035.6518S	Ø 4,5 mm RT SLA® 18 mm			
035.6606S		Straumann TLC™ SP Impianto	Ø 4,5 mm WT SLA® 6 mm	Roxolid®
035.6608S			Ø 4,5 mm WT SLA® 8 mm	
035.6610S			Ø 4,5 mm WT SLA® 10 mm	
035.6612S			Ø 4,5 mm WT SLA® 12 mm	
035.6614S			Ø 4,5 mm WT SLA® 14 mm	
035.6616S			Ø 4,5 mm WT SLA® 16 mm	
035.6618S	Ø 4,5 mm WT SLA® 18 mm			
035.6706S		Straumann TLC™ SP Impianto	Ø 5,5 mm WT SLA® 6 mm	Roxolid®
035.6708S			Ø 5,5 mm WT SLA® 8 mm	
035.6710S			Ø 5,5 mm WT SLA® 10 mm	
035.6712S			Ø 5,5 mm WT SLA® 12 mm	
035.6714S			Ø 5,5 mm WT SLA® 14 mm	
035.6716S			Ø 5,5 mm WT SLA® 16 mm	
035.6806S		Straumann TLC™ SP Impianto	Ø 6,5 mm WT SLA® 6 mm	Roxolid®
035.6808S			Ø 6,5 mm WT SLA® 8 mm	
035.6810S			Ø 6,5 mm WT SLA® 10 mm	
035.6812S			Ø 6,5 mm WT SLA® 12 mm	
035.6814S			Ø 6,5 mm WT SLA® 14 mm	
035.6816S			Ø 6,5 mm WT SLA® 16 mm	

1.2.4 Impianti TLX SLA®

Standard Plus

N. art.	Immagine	Articolo	Dimensioni	Materiale
035.2006S		Straumann TLX™ SP Impianto	Ø 3,75 mm NT SLA® 6 mm	Roxolid®
035.2008S			Ø 3,75 mm NT SLA® 8 mm	
035.2010S			Ø 3,75 mm NT SLA® 10 mm	
035.2012S			Ø 3,75 mm NT SLA® 12 mm	
035.2014S			Ø 3,75 mm NT SLA® 14 mm	
035.2016S			Ø 3,75 mm NT SLA® 16 mm	
035.2018S			Ø 3,75 mm NT SLA® 18 mm	
035.2106S		Straumann TLX™ SP Impianto	Ø 3,75 mm RT SLA® 6 mm	Roxolid®
035.2108S			Ø 3,75 mm RT SLA® 8 mm	
035.2110S			Ø 3,75 mm RT SLA® 10 mm	
035.2112S			Ø 3,75 mm RT SLA® 12 mm	
035.2114S			Ø 3,75 mm RT SLA® 14 mm	
035.2116S			Ø 3,75 mm RT SLA® 16 mm	
035.2118S			Ø 3,75 mm RT SLA® 18 mm	
035.2406S		Straumann TLX™ SP Impianto	Ø 4,5 mm NT SLA® 6 mm	Roxolid®
035.2408S			Ø 4,5 mm NT SLA® 8 mm	
035.2410S			Ø 4,5 mm NT SLA® 10 mm	
035.2412S			Ø 4,5 mm NT SLA® 12 mm	
035.2414S			Ø 4,5 mm NT SLA® 14 mm	
035.2416S			Ø 4,5 mm NT SLA® 16 mm	
035.2418S			Ø 4,5 mm NT SLA® 18 mm	
035.2506S		Straumann TLX™ SP Impianto	Ø 4,5 mm RT SLA® 6 mm	Roxolid®
035.2508S			Ø 4,5 mm RT SLA® 8 mm	
035.2510S			Ø 4,5 mm RT SLA® 10 mm	
035.2512S			Ø 4,5 mm RT SLA® 12 mm	
035.2514S			Ø 4,5 mm RT SLA® 14 mm	
035.2516S			Ø 4,5 mm RT SLA® 16 mm	
035.2518S			Ø 4,5 mm RT SLA® 18 mm	
035.2706S		Straumann TLX™ SP Impianto	Ø 5,5 mm WT SLA® 6 mm	Roxolid®
035.2708S			Ø 5,5 mm WT SLA® 8 mm	
035.2710S			Ø 5,5 mm WT SLA® 10 mm	
035.2712S			Ø 5,5 mm WT SLA® 12 mm	
035.2806S		Straumann TLX™ SP Impianto	Ø 6,5 mm WT SLA® 6 mm	Roxolid®
035.2808S			Ø 6,5 mm WT SLA® 8 mm	
035.2810S			Ø 6,5 mm WT SLA® 10 mm	
035.2812S			Ø 6,5 mm WT SLA® 12 mm	

Standard

N. art.	Immagine	Articolo	Dimensioni	Materiale
035.0006S		Straumann TLX™ S Impianto	Ø 3,75 NT, SLA® 6 mm	Roxolid®
035.0008S			Ø 3,75 NT, SLA® 8 mm	
035.0010S			Ø 3,75 NT, SLA® 10 mm	
035.0012S			Ø 3,75 NT, SLA® 12 mm	
035.0014S			Ø 3,75 NT, SLA® 14 mm	
035.0016S			Ø 3,75 NT, SLA® 16 mm	
035.0018S			Ø 3,75 NT, SLA® 18 mm	
035.0106S		Straumann TLX™ S Impianto	Ø 3,75 RT, SLA® 6 mm	Roxolid®
035.0108S			Ø 3,75 RT, SLA® 8 mm	
035.0110S			Ø 3,75 RT, SLA® 10 mm	
035.0112S			Ø 3,75 RT, SLA® 12 mm	
035.0114S			Ø 3,75 RT, SLA® 14 mm	
035.0116S			Ø 3,75 RT, SLA® 16 mm	
035.0118S			Ø 3,75 RT, SLA® 18 mm	
035.0406S		Straumann TLX™ S Impianto	Ø 4,5 NT, SLA® 6 mm	Roxolid®
035.0408S			Ø 4,5 NT, SLA® 8 mm	
035.0410S			Ø 4,5 NT, SLA® 10 mm	
035.0412S			Ø 4,5 NT, SLA® 12 mm	
035.0414S			Ø 4,5 NT, SLA® 14 mm	
035.0416S			Ø 4,5 NT, SLA® 16 mm	
035.0418S			Ø 4,5 NT, SLA® 18 mm	
035.0506S		Straumann TLX™ S Impianto	Ø 4,5 RT, SLA® 6 mm	Roxolid®
035.0508S			Ø 4,5 RT, SLA® 8 mm	
035.0510S			Ø 4,5 RT, SLA® 10 mm	
035.0512S			Ø 4,5 RT, SLA® 12 mm	
035.0514S			Ø 4,5 RT, SLA® 14 mm	
035.0516S			Ø 4,5 RT, SLA® 16 mm	
035.0518S			Ø 4,5 RT, SLA® 18 mm	
035.0706S		Straumann TLX™ S Impianto	Ø 5,5 WT, SLA® 6 mm	Roxolid®
035.0708S			Ø 5,5 WT, SLA® 8 mm	
035.0710S			Ø 5,5 WT, SLA® 10 mm	
035.0712S			Ø 5,5 WT, SLA® 12 mm	
035.0806S		Straumann TLX™ S Impianto	Ø 6,5 WT, SLA® 6 mm	Roxolid®
035.0808S			Ø 6,5 WT, SLA® 8 mm	
035.0810S			Ø 6,5 WT, SLA® 10 mm	
035.0812S			Ø 6,5 WT, SLA® 12 mm	

2. STRUMENTI CHIRURGICI BLC, BLX, TLC E TLX





2.1 MODULO A

N. art.	Immagine	Prodotto
041.761		Straumann® Cassetta modulare, modulo A
041.766		Modulo A vassoio per cricchetto
046.119		Cricchetto
066.1100		Componente dinamometrica aggiuntiva
046.064		Chiavetta di ritegno
041.764		Vassoio con fascette, 3 piccole + 3 grandi
041.791		Modulo A, vassoio per chiave dinamometrica
046.821		Cricchetto con chiave dinamometrica
046.400		SCS Cacciavite per cricchetto, extra corto
046.401		SCS Cacciavite per cricchetto, corto
046.402		SCS Cacciavite per cricchetto, lungo
046.410		SCS Cacciavite per manipolo, extra corto
046.411		SCS Cacciavite per contrangolo, corto
046.412		SCS Cacciavite per contrangolo, lungo
041.771		Vassoio per misuratore di profondità per impianti
066.2000		Misuratore di profondità per impianti
041.762		Vassoio con fascette, 6 piccole




2.1.1 Frese svasate 2 per impianti TLC e TLX

N. art.	Immagine	Prodotto
036.3300		RT Fresa svasata, corta, per impianti Ø 3,75/Ø 4,8 mm
036.3302		WT Fresa svasata, corta, per impianti Ø 5,5 mm
036.3301		RT Fresa svasata, lunga, per impianti Ø 3,75/Ø 4,8 mm
036.3303		WT Fresa svasata, lunga, per impianti Ø 5,5 mm




2.1.2 Frese svasata per osso per BLC e BLX

N. art.	Immagine	Prodotto
026.0022		BL Fresa svasata per osso 1, lunghezza 23 mm, Ø 5,2 mm, acciaio inossidabile
026.0023		BL Fresa svasata per osso 2, lunghezza 23 mm, Ø 6,6 mm, acciaio inossidabile
026.0024		BL Fresa svasata per osso 3, lunghezza 23 mm, Ø 6 mm, acciaio inossidabile
066.00255		BLX/BLC Cilindro guida per fresa svasata, lunghezza 10,8 mm, Ø 2,9 mm







2.1.3 Frese svasata per osso per TLC e TLX

N. art.	Immagine	Prodotto
044.304		Fresa svasata per osso per RT, lunghezza 28 mm
044.305		Fresa svasata per osso per WT, lunghezza 25 mm
049.4065		TLX/TLC Cilindro guida, lunghezza 9,8 mm, Ø 3,6 mm

2.1.4 Kit di rimozione componente secondaria

N. art.	Immagine	Prodotto
065.0007		TorcFit™ Strumento di smontaggio per vite basale
065.0008		Per vite basale TorcFit™, sinistra, lunghezza 27 mm, acciaio inossidabile
065.0009		Per vite basale TorcFit™, sinistra, lunghezza 21 mm, acciaio inossidabile

2.2 MODULO B

N. art.	Immagine	Prodotto
041.776		Straumann® Cassetta modulare, modulo B, base + coperchio
041.814		Modulo B, vassoio per TorcFit™ BLC/TLC/BLX/TLX, frese corte/lunghe
041.787		Modulo B, TorcFit™ BLC/TLC/BLX/TLX vassoio
041.785		Modulo B, TorcFit™ BLC/TLC vassoio (per impianti fino Ø 4,5 mm)
044.003		Fresa a rosetta, Ø 2,3 mm
044.004		Fresa a rosetta, Ø 3,1 mm





N. art.	Immagine	Prodotto
026.0056		Fresa ad ago, lunga, Ø1,6 mm
066.1501		VeloDrill™, media, Ø2,2 mm
066.1502		VeloDrill™, media, Ø2,8 mm
066.1503		VeloDrill™, media, Ø3,2 mm
066.1504		VeloDrill™, media, Ø3,5 mm
066.1505		VeloDrill™, media, Ø3,7 mm
066.1506		VeloDrill™, media, Ø4,2 mm
066.1507		VeloDrill™, media, Ø4,7 mm
066.1508		VeloDrill™, media, Ø5,2 mm
066.1509		VeloDrill™, media, Ø6,2 mm
034.362		BLC/TLC Fresa svasata, corta, Ø3,3 mm, L 27 mm
034.363		BLC/TLC Fresa svasata, corta, Ø3,75 mm, L 26 mm
034.364		BLC/TLC Fresa svasata, corta, Ø4,0 mm, L 26 mm
034.365		BLC/TLC Fresa svasata, corta, Ø4,5 mm, L 26 mm
034.382		BLC/TLC Fresa svasata, corta, Ø5,0 mm, L 26 mm
034.366		BLC/TLC Fresa svasata, corta, Ø5,5 mm, L 26 mm
034.367		BLC/TLC Fresa svasata, corta, Ø6,5 mm, L 26 mm
046.799		Perno di allineamento, Ø2,2 mm
046.800		Misuratore di profondità, Ø2,8 mm
046.801		Misuratore di profondità, Ø3,2 mm
046.802		Misuratore di profondità, Ø3,5 mm
046.803		Misuratore di profondità, Ø3,7 mm
046.804		Misuratore di profondità, Ø4,2 mm
046.805		Misuratore di profondità, Ø4,7 mm
046.806		Misuratore di profondità, Ø5,2 mm
046.807		Misuratore di profondità, Ø6,2 mm
066.4201		TorcFit™ Inseritore per impianto per cricchetto, corto
066.4207		TorcFit™ Inseritore per impianto per cricchetto, medio
066.4202		TorcFit™ Inseritore per impianto per cricchetto, lungo
066.4101		TorcFit™ Inseritore per impianto per manipolo, corto
066.4107		TorcFit™ Inseritore per impianto per manipolo, medio
066.4102		TorcFit™ Inseritore per impianto per manipolo, lungo
066.4108		TorcFit™ Inseritore per impianto per manipolo, extra lungo
040.563		Estensore fresa*
046.401		SCS Cacciavite per cricchetto, corto
046.411		SCS Cacciavite per contrangolo, corto

* L'estensore fresa può essere utilizzato per allungare la fresa di 14,5 mm.

Nota: le VeloDrills™ sono disponibili anche in versione corta (per impianti da 4-12 mm) e lunga (per impianti da 4-18 mm). In base alla lunghezza tipica dell'impianto inserito, il vassoio può essere impostato con la lunghezza VeloDrill™ preferita.





Per ulteriori informazioni sulla strumenti Straumann® Guided Surgery, fare riferimento alla *Guida per la scelta della cassetta modulare Straumann® (702824/it)*.

2.3 CASSETTE PROCLEAN E STRUMENTI AUSILIARI




















N. art.	Immagine	Prodotto
041.800		Straumann ProClean™ Cassetta, iEXCEL BLC/TLC/BLX/TLX, acciaio inossidabile/silicone
041.801		Straumann ProClean™ Cassetta, Straumann iGuide™ Ø 5,2 mm, acciaio inossidabile/silicone
041.812		Confezione di fascette, colorate per cassetta Straumann ProClean™, in silicone
041.813		Confezione di fascette, trasparenti per cassetta Straumann ProClean™, in silicone











3. COMPONENTI PROSTETICI BLC E BLX

3.1 CAPPETTE DI CHIUSURA BLC E BLX



N. art.	Immagine	Articolo	Dimensioni	Materiale
064.4100S		RB Cappetta di chiusura	0,4 mm	TAN
064.4101S			0,4 mm, H 2 mm	
064.8102S		WB Cappetta di chiusura	0,5 mm	
064.8103S			0,5 mm, H 2 mm	

3.2 COMPONENTI SECONDARIE DI GUARIGIONE BLC E BLX, PER CORONA













N. art.	Immagine	Articolo	Descrizione	Materiale
064.4202S		RB/WB componente secondaria di guarigione, per componenti secondarie definitive, Ø 3,8 mm	Corona, Ø 4 mm, altezza gengivale 1,5 mm, altezza della componente secondaria 2 mm, (totale 3,5 mm)	TAN
064.4203S			Corona, Ø 4 mm, altezza gengivale 1,5 mm, altezza della componente secondaria 4 mm, (totale 5,5 mm)	
064.4238S			Corona, Ø 4 mm, altezza gengivale 1,5 mm, altezza della componente secondaria 6 mm, (totale 7,5 mm)	
064.4204S			Corona, Ø 4 mm, altezza gengivale 2,5 mm, altezza della componente secondaria 2 mm, (totale 4,5 mm)	
064.4205S			Corona, Ø 4 mm, altezza gengivale 2,5 mm, altezza della componente secondaria 4 mm, (totale 6,5 mm)	
064.4239S			Corona, Ø 4 mm, altezza gengivale 2,5 mm, altezza della componente secondaria 6 mm, (totale 8,5 mm)	
064.4206S			Corona, Ø 4 mm, altezza gengivale 3,5 mm, altezza della componente secondaria 2 mm, (totale 5,5 mm)	
064.4207S			Corona, Ø 4 mm, altezza gengivale 3,5 mm, altezza della componente secondaria 4 mm, (totale 7,5 mm)	
064.4240S			Corona, Ø 4 mm, altezza gengivale 3,5 mm, altezza della componente secondaria 6 mm, (totale 9,5 mm)	
064.4212S		RB/WB componente secondaria di guarigione, per componenti secondarie definitive, Ø 4,5 mm	Corona, Ø 5 mm, altezza gengivale 1,5 mm, altezza della componente secondaria 2 mm, (totale 3,5 mm)	
064.4213S			Corona, Ø 5 mm, altezza gengivale 1,5 mm, altezza della componente secondaria 4 mm, (totale 5,5 mm)	
064.4241S			Corona, Ø 5 mm, altezza gengivale 1,5 mm, altezza della componente secondaria 6 mm, (totale 7,5 mm)	
064.4214S			Corona, Ø 5 mm, altezza gengivale 2,5 mm, altezza della componente secondaria 2 mm, (totale 4,5 mm)	
064.4215S			Corona, Ø 5 mm, altezza gengivale 2,5 mm, altezza della componente secondaria 4 mm, (totale 6,5 mm)	
064.4243S			Corona, Ø 5 mm, altezza gengivale 2,5 mm, altezza della componente secondaria 6 mm, (totale 8,5 mm)	
064.4216S			Corona, Ø 5 mm, altezza gengivale 3,5 mm, altezza della componente secondaria 2 mm, (totale 5,5 mm)	
064.4217S			Corona, Ø 5 mm, altezza gengivale 3,5 mm, altezza della componente secondaria 4 mm, (totale 7,5 mm)	
064.4244S			Corona, Ø 5 mm, altezza gengivale 3,5 mm, altezza della componente secondaria 6 mm, (totale 9,5 mm)	
064.4222S		RB/WB componente secondaria di guarigione, per componenti secondarie definitive, Ø 6,0 mm	Corona, Ø 6,5 mm, altezza gengivale 1,5 mm, altezza della componente secondaria 2 mm, (totale 3,5 mm)	
064.4223S			Corona, Ø 6,5 mm, altezza gengivale 1,5 mm, altezza della componente secondaria 4 mm, (totale 5,5 mm)	
064.4224S			Corona, Ø 6,5 mm, altezza gengivale 2,5 mm, altezza della componente secondaria 2 mm, (totale 4,5 mm)	
064.4225S			Corona, Ø 6,5 mm, altezza gengivale 2,5 mm, altezza della componente secondaria 4 mm, (totale 6,5 mm)	
064.4226S			Corona, Ø 6,5 mm, altezza gengivale 3,5 mm, altezza della componente secondaria 2 mm, (totale 5,5 mm)	
064.4227S			Corona, Ø 6,5 mm, altezza gengivale 3,5 mm, altezza della componente secondaria 4 mm, (totale 7,5 mm)	

N. art.	Immagine	Articolo	Descrizione	Materiale
064.82015		WB Componente secondaria di guarigione, per componenti secondarie definitive Ø 5,5 mm	Ø 6 mm, altezza gengivale 0,75 mm, altezza della componente secondaria 2 mm, (totale 2,75 mm)	TAN
064.82025			Ø 6 mm, altezza gengivale 0,75 mm, altezza della componente secondaria 4 mm, (totale 4,75 mm)	
064.82125			Ø 6 mm, altezza gengivale 1,5 mm, altezza della componente secondaria 2 mm, (totale 3,5 mm)	
064.82135			Ø 6 mm, altezza gengivale 1,5 mm, altezza della componente secondaria 4 mm, (totale 5,5 mm)	
064.82175			Ø 6 mm, altezza gengivale 2,5 mm, altezza della componente secondaria 2 mm, (totale 4,5 mm)	
064.82185			Ø 6 mm, altezza gengivale 2,5 mm, altezza della componente secondaria 4 mm, (totale 6,5 mm)	
064.85115		WB Componente secondaria di guarigione, per componenti secondarie definitive Ø 6,5 mm	Ø 7 mm, altezza gengivale 1,5 mm, altezza della componente secondaria 2 mm, (totale 3,5 mm)	
064.85125			Ø 7 mm, altezza gengivale 1,5 mm, altezza della componente secondaria 4 mm, (totale 5,5 mm)	
064.85135			Ø 7 mm, altezza gengivale 2,5 mm, altezza della componente secondaria 2 mm, (totale 4,5 mm)	
064.85145			Ø 7 mm, altezza gengivale 2,5 mm, altezza della componente secondaria 4 mm, (totale 6,5 mm)	










3.3 COMPONENTI SECONDARIE DI GUARIGIONE BLC E BLX, PER PONTE

N. art.	Immagine	Articolo	Descrizione	Materiale
064.42325		RB/WB componente secondaria di guarigione, per componenti secondarie definitive, Ø 4,5 mm	Ponte/barra, Ø 5 mm, altezza gengivale 1,5 mm, altezza della componente secondaria 2 mm, (totale 3,5 mm)	Ti
064.42335			Ponte/barra, Ø 5 mm, altezza gengivale 1,5 mm, altezza della componente secondaria 4 mm, (totale 5,5 mm)	

3.4 COMPONENTI SECONDARIE DI GUARIGIONE ANATOMICHE BLC E BLX STRAUMANN® XC (AHA)

N. art.	Immagine	Articolo	Descrizione	Materiale	
Forma S					
064.4432S		RB/WB S Componente secondaria di guarigione anatomica XC	Ø 3.8mm, GH 1.5mm, AH 4.5mm	PEEK/TAN	
064.4433S			Ø 3.8mm, GH 2.5mm, AH 5.5mm		
Forma S1					
064.4514S		RB/WB S1 Componente secondaria di guarigione anatomica XC	Ø 3.8mm, GH 1.5mm, AH 4.5mm		
064.4515S			Ø 3.8mm, GH 2.5mm, AH 5.5mm		
Forma M					
064.4452S		RB/WB M Componente secondaria di guarigione anatomica XC	Ø 3.8mm, GH 1.5mm, AH 4.5mm		
064.4453S			Ø 3.8mm, GH 2.5mm, AH 5.5mm		
Forma XL					
064.4482S		RB/WB XL Componente secondaria di guarigione anatomica XC	Ø 4.5mm, GH 1.5mm, AH 4.5mm		
064.4483S			Ø 4.5mm, GH 2.5mm, AH 5.5mm		
064.8482S			Ø 5.5mm, GH 1.5mm, AH 4.5mm		
064.4510S			Ø 5.5mm, GH 2.5mm, AH 5.5mm		
064.4522S			Ø 6.5mm, GH 1.5mm, AH 4.5mm		
064.4523S			Ø 6.5mm, GH 2.5mm, AH 5.5mm		





3.5 COMPONENTI PER PRESA D'IMPRONTA BLC E BLX

N. art.	Immagine	Articolo	Descrizione	Materiale
065.0031		RB/WB Perno per impronta per cucchiaio aperto	Corto, con vite guida, lunghezza 16,5 mm	TAN
065.0033			Lungo, con vite guida, lunghezza 24 mm	
065.4310		RB/WB Perno per impronta, per cucchiaio chiuso	Con vite guida, lunghezza 13 mm	
065.0146		RB/WB Perno per impronta per cucchiaio aperto	Corto, con vite guida, lunghezza 16,5 mm, senza innesto	
065.0148			Lungo, con vite guida, lunghezza 24 mm, senza innesto	
065.0150		RB/WB Perno per impronta, per cucchiaio chiuso	Con vite guida, lunghezza 13 mm, senza innesto	
065.0032		WB Perno per impronta per cucchiaio aperto	Corto, con vite guida, lunghezza 16,5 mm	
065.0034			Lungo, con vite guida, lunghezza 24 mm	
065.4810		WB Perno per impronta, per cucchiaio chiuso	Con vite guida, lunghezza 13 mm	















3.6 ANALOGHI BLC E BLX








N. art.	Immagine	Articolo	Descrizione	Materiale
065.0021		RB Analogo d'impianto	Lunghezza 12 mm	TAN
065.0022		WB Analogo d'impianto	Lunghezza 12 mm	

3.7 IMPRONTA DIGITALE BLC E BLX




N. art.	Immagine	Articolo	Descrizione	Materiale
065.0103		Corpo di scansione RB/WB	Ø 4,0 mm, altezza 13 mm	Acciaio inossidabile
065.0023		RB Analogo d'impianto riposizionabile	Per un flusso di lavoro completamente digitale, lunghezza 17 mm	
065.0038		ScanPost S RB/WB L	Per Dentsply® Sirona®, misura L	TAN
065.0024		WB Analogo d'impianto riposizionabile	Per un flusso di lavoro completamente digitale, lunghezza 17 mm	Acciaio inossidabile

3.8 COMPONENTI SECONDARIE PROVVISORIE BLC E BLX





N. art.	Immagine	Articolo	Descrizione	Materiale
VITA CAD-Temp®				
064.4361		RB/WB Componente secondaria provvisoria	Ø 3,8 mm, altezza gengivale 1,5 mm	PMMA/TAN
064.4371			Ø 4,5 mm, altezza gengivale 1,5 mm	
Componenti secondarie provvisorie				
064.4362		RB/WB Componente secondaria provvisoria	Per corone, Ø 3,8 mm, altezza gengivale 1,5 mm	TAN
064.4363			per corone, Ø 3,8 mm, altezza gengivale 2,5 mm	
064.4364			per corone, Ø 3,8 mm, altezza gengivale 3,5 mm	
064.4372			per corone, Ø 4,5 mm, altezza gengivale 1,5 mm	
064.4373			per corone, Ø 4,5 mm, altezza gengivale 2,5 mm	
064.4374			per corone, Ø 4,5 mm, altezza gengivale 3,5 mm	
064.4382			per corone, Ø 6 mm, altezza gengivale 2,5 mm	
064.4383			per corone, Ø 6 mm, altezza gengivale 3,5 mm	
064.4352		RB/WB Componente secondaria provvisoria per ponte/barra*	Per ponti, Ø 4,5 mm, altezza gengivale 1,5 mm, altezza della componente secondaria 10 mm	TAN
064.4391		WB Componente secondaria provvisoria	per corone, Ø 5,5 mm, altezza gengivale 0,75 mm	
064.4392		WB Componente secondaria provvisoria	per corone, Ø 5,5 mm, altezza gengivale 1,5 mm	
VITA CAD-Temp®				
064.4390		WB Componente secondaria provvisoria	Ø 5,5 mm, altezza gengivale 1,5 mm	PMMA/TAN

N. art.	Immagine	Articolo	Descrizione	Materiale
Componenti secondarie provvisorie immediate				
064.43225		RB/WB Componente secondaria provvisoria immediata	Per corone, Ø 3,8 mm, altezza gengivale 1,5 mm, sterili	TAN
064.43235			Per corone, Ø 3,8 mm, altezza gengivale 2,5 mm, sterili	
064.43245			Per corone, Ø 3,8 mm, altezza gengivale 3,5 mm, sterili	
064.43325			Per corone, Ø 4,5 mm, altezza gengivale 1,5 mm, sterili	
064.43335			Per corone, Ø 4,5 mm, altezza gengivale 2,5 mm, sterili	
064.43345			Per corone, Ø 4,5 mm, altezza gengivale 3,5 mm, sterili	
023.0033V2		Cappetta in plastica	Per componente secondaria provvisoria immediata, confezione 2 pezzi	PMMA





3.9 VITI DI RICAMBIO BLC E BLX

N. art.	Immagine	Articolo	Descrizione	Materiale
065.0036		RB/WB Vite basale	Per componenti secondarie provvisorie RB/WB, componenti secondarie anatomiche, Variobase® per corona, Variobase® per ponte/barra cilindrico, componenti secondarie avvitate angolate, blocchetti per componenti secondarie pre-fresati, componenti secondarie in oro e componenti secondarie angolate Novaloc® lunghezza 6,1 mm	TAN
065.0037		RB/WB Vite basale SA	Per RB/WB Variobase® per corona SA, lunghezza 6,5 mm, compatibile solo con cacciavite SA (codice a colori verde)	
023.4763		Vite occlusale	Per cappette in titanio, oro, calcinabili e Variobase® per componenti secondarie avvitate, lunghezza 3,7 mm	












3.10 COMPONENTI SECONDARIE ANATOMICHE BLC E BLX

N. art.	Immagine	Articolo	Descrizione	Materiale
062.4103		RB/WB Componente secondaria anatomica	Diritta, altezza gengivale 2,5 mm	TAN
062.4104			Diritta, altezza gengivale 3,5 mm	
062.4153			Angolata, angolazione 17°, altezza gengivale 2,5 mm	
062.4154			Angolata, angolazione 17°, altezza gengivale 3,5 mm	





3.11 COMPONENTI SECONDARIE BLC E BLX ORO

N. art.	Immagine	Articolo	Descrizione	Materiale
062.4410		RB/WB componente secondaria oro	Per corone, inclusa vite 065.0036, altezza gengivale 1,5 mm, Ø 3,8 mm	Ceramicor®/ POM
062.4420			Per corone, inclusa vite 065.0036, altezza gengivale 1,5 mm, Ø 4,5 mm	
062.4430		RB/WB Componente secondaria oro per ponte/barra*	Per ponti, inclusa vite 065.0036, altezza gengivale 1,5 mm, Ø 4,5 mm	
062.8410		WB Componente secondaria in oro	Per corone, inclusa vite 065.0036, Ø 5,5 mm, altezza gengivale 1,5 mm	




3.12 BLC E BLX VARIOBASE® PER CORONA

N. art.	Immagine	Articolo	Descrizione	Materiale
062.4934		RB/WB Variobase® per corona	Inclusa vite, Ø 3,8 mm, altezza gengivale 1,5 mm, altezza della componente secondaria 5,5 mm	TAN
062.4935			Inclusa vite, Ø 3,8 mm, altezza gengivale 2,5 mm, altezza della componente secondaria 5,5 mm	
062.4936			Inclusa vite, Ø 3,8 mm, altezza gengivale 3,5 mm, altezza della componente secondaria 5,5 mm	
062.4944			Inclusa vite, Ø 4,5 mm, altezza gengivale 1,5 mm, altezza della componente secondaria 5,5 mm	
062.4945			Inclusa vite, Ø 4,5 mm, altezza gengivale 2,5 mm, altezza della componente secondaria 5,5 mm	
062.4946			Inclusa vite, Ø 4,5 mm, altezza gengivale 3,5 mm, altezza della componente secondaria 5,5 mm	
065.0014		RB/WB Cappetta calcinabile	Per Variobase® per corona, Ø 3,8 mm, altezza componente secondaria 5,5 mm	POM
065.0015			Per Variobase® per corona, Ø 4,5 mm, altezza componente secondaria 5,5 mm	
062.4953		WB Variobase® per corona	Inclusa vite, Ø 5,5 mm, altezza componente secondaria 5,5 mm, altezza gengivale 0,75 mm	TAN
062.4954			Inclusa vite, Ø 5,5 mm, altezza componente secondaria 5,5 mm, altezza gengivale 1,5 mm	
065.0016		WB Cappetta calcinabile	Per Variobase® per corona, Ø 5,5 mm, altezza componente secondaria 5,5 mm	POM
















3.13 BLC E BLX VARIOBASE® PER CORONA SA

N. art.	Immagine	Articolo	Descrizione	Materiale
062.4972		RB/WB Variobase® per corona SA	Inclusa vite, Ø 4,5 mm, altezza gengivale 1,5 mm, altezza della componente secondaria 5,5 mm	TAN
065.0018		RB/WB Cappetta calcinabile	Angolazione 25°, per Variobase® per corona SA, Ø 4,5 mm, altezza componente secondaria 5,5 mm	POM
062.4971		WB Variobase® per corona SA	Inclusa vite, Ø 5,5 mm, altezza componente secondaria 5,5 mm, altezza gengivale 1,5 mm	TAN
065.0019		WB Cappetta calcinabile	Angolazione 25°, per Variobase® per corona SA, Ø 5,5 mm, altezza componente secondaria 5,5 mm	POM












3.14 BLC E BLX VARIOBASE® PER PONTE/BARRA CILINDRICO

N. art.	Immagine	Articolo	Descrizione	Materiale
062.4961		RB/WB Variobase® per ponte/barra cilindrico*	Inclusa vite e ausilio di cementazione 3, Ø 4,5 mm, altezza gengiva 1,5 mm, altezza componente secondaria 3,5 mm	TAN
065.0017		RB/WB cappetta calcinabile per ponte/barra	Per Variobase® per ponte/barra, Ø 4,5 mm, altezza componente secondaria 3,5 mm	POM
065.0017V4			Per Variobase® per ponte/barra, Ø 4,5 mm, altezza componente secondaria 3,5 mm, confezione 4 pezzi	












3.15 BLC E BLX VARIOBASE® XC PER CORONA

N. art.	Immagine	Articolo	Descrizione	Materiale
062.5017		RB/WB Variobase® XC per corona	Incl. vite, Ø 3,8 mm, GH 1,5 mm, AH 7 mm	TAN
062.5018			Incl. vite, Ø 3,8 mm, GH 2,5 mm, AH 7 mm	
062.5019			Incl. vite, Ø 3,8 mm, GH 3,5 mm, AH 7 mm	
062.5020			Incl. vite, Ø 4,5 mm, GH 1,5 mm, AH 7 mm	
062.5021			Incl. vite, Ø 4,5 mm, GH 2,5 mm, AH 7 mm	
062.5022			Incl. vite, Ø 4,5 mm, GH 3,5 mm, AH 7 mm	
062.5023		WB Variobase® XC per corona	Incl. vite, Ø 5,5 mm, GH 0,75 mm, AH 7 mm	
062.5024			Incl. vite, Ø 5,5 mm, GH 1,5 mm, AH 7 mm	
062.5059			Incl. vite, Ø 5,5 mm, GH 2,5 mm, AH 7 mm	
062.5061			Incl. vite, Ø 6,5 mm, GH 1,5 mm, AH 7 mm	
062.5062			Incl. vite, Ø 6,5 mm, GH 2,5 mm, AH 7 mm	
065.0106		RB/WB Cappetta calcinabile	Per Variobase® XC per corona, Ø 3,8 mm	
065.0107		RB/WB Cappetta calcinabile	Per Variobase® XC per corona, Ø 4,5 mm	
065.0108		WB Cappetta calcinabile	Per Variobase® XC per corona, Ø 5,5 mm	
065.0124			Per Variobase® XC per corona, Ø 6,5 mm	








3.16 BLC E BLX VARIOBASE® XC PER CORONA SA

N. art.	Immagine	Articolo	Descrizione	Materiale
062.5009		RB/WB Variobase® XC per corona SA	Incl. vite, Ø 4,5 mm, GH 1,5 mm, AH 7 mm	TAN
062.5010			Incl. vite, Ø 4,5 mm, GH 2,5 mm, AH 7 mm	
062.5011			Incl. vite, Ø 4,5 mm, GH 3,5 mm, AH 7 mm	
062.5012		WB Variobase® XC per corona SA	Incl. vite, Ø 5,5 mm, GH 0,75 mm, AH 7 mm	
062.5013			Incl. vite, Ø 5,5 mm, GH 1,5 mm, AH 7 mm	
062.5060			Incl. vite, Ø 5,5 mm, GH 2,5 mm, AH 7 mm	
062.5063			Incl. vite, Ø 6,5 mm, GH 1,5 mm, AH 7 mm	
062.5064		WB Variobase® XC per corona SA	Incl. vite, Ø 6,5 mm, GH 2,5 mm, AH 7 mm	
065.0112		RB/WB Cappetta calcinabile	Per Variobase® XC per corona SA, Ø 4,5 mm	POM
065.0113		WB Cappetta calcinabile	Per Variobase® XC per corona SA, Ø 5,5 mm	
065.0126			Per Variobase® XC per corona SA, Ø 6,5 mm	

3.17 BLC E BLX VARIOBASE® XC PER PONTE/BARRA

N. art.	Immagine	Articolo	Descrizione	Materiale
062.5065		RB/WB Variobase® XC per ponte/ barra	Incl. vite, Ø 3,8 mm, GH 1,5 mm, AH 7 mm	TAN
062.5066			Incl. vite, Ø 3,8 mm, GH 2,5 mm, AH 7 mm	
062.5067			Incl. vite, Ø 3,8 mm, GH 3,5 mm, AH 7 mm	
062.5068			Incl. vite, Ø 4,5 mm, GH 1,5 mm, AH 7 mm	
062.5069			Incl. vite, Ø 4,5 mm, GH 2,5 mm, AH 7 mm	
062.5070			Incl. vite, Ø 4,5 mm, GH 3,5 mm, AH 7 mm	
062.5071		WB Variobase® XC per ponte/barra	Incl. vite, Ø 5,5 mm, GH 0,75 mm, AH 7 mm	
062.5072			Incl. vite, Ø 5,5 mm, GH 1,5 mm, AH 7 mm	
065.0131		RB/WB Cappetta calcinabile	Per Variobase® XC per ponte/barra, Ø 3,8 mm	POM
065.0132			Per Variobase® XC per ponte/barra, Ø 4,5 mm	
065.0133		WB Cappetta calcinabile	Per Variobase® XC per ponte/barra, Ø 5,5 mm	

3.18 BLC E BLX VARIOBASE® XC PER PONTE/BARRA SA



















N. art.	Immagine	Articolo	Descrizione	Materiale
062.5073		RB/WB Variobase® XC per ponte/ barra SA	Incl. vite, Ø 4,5 mm, GH 1,5 mm, AH 7 mm	TAN
062.5074		RB/WB Variobase® XC per ponte/ barra SA	Incl. vite, Ø 4,5 mm, GH 2,5 mm, AH 7 mm	
062.5075		RB/WB Variobase® XC per ponte/ barra SA	Incl. vite, Ø 4,5 mm, GH 3,5 mm, AH 7 mm	
062.5076		WB Variobase® XC per ponte/barra SA	Incl. vite, Ø 5,5 mm, GH 0,75 mm, AH 7 mm	
062.5077		WB Variobase® XC per ponte/barra SA	Incl. vite, Ø 5,5 mm, GH 1,5 mm, AH 7 mm	
065.0135		RB/WB Cappetta calcinabile	Per Variobase® XC per ponte/barra SA, Ø 4,5 mm	POM
065.0136		WB Cappetta calcinabile	Per Variobase® XC per ponte/barra SA, Ø 5,5 mm	















3.19 BLC E BLX VARIOBASE® C

N. art.	Immagine	Articolo	Descrizione	Materiale
062.4981		RB/WB Variobase® C	Per DENTSPLY® Sirona®, inclusa vite 065.0036, Ø 3,8 mm, altezza gengivale 1,5 mm	TAN
062.5028			Per DENTSPLY® Sirona®, inclusa vite 065.0036, Ø 3,8 mm, altezza gengivale 2,5 mm	
062.5029			Per DENTSPLY® Sirona®, inclusa vite 065.0036, Ø 3,8 mm, altezza gengivale 3,5 mm	
062.4982			Per DENTSPLY® Sirona®, inclusa vite 065.0036, Ø 4,5 mm, altezza gengivale 1,5 mm	
062.5030			Per DENTSPLY® Sirona®, inclusa vite 065.0036, Ø 4,5 mm, altezza gengivale 2,5 mm	
062.5031			Per DENTSPLY® Sirona®, inclusa vite 065.0036, Ø 4,5 mm, altezza gengivale 3,5 mm	
062.5032		WB Variobase® C	Per DENTSPLY® Sirona®, inclusa vite 065.0036, Ø 5,5 mm, altezza gengivale 0,75 mm	
062.4983			Per DENTSPLY® Sirona®, inclusa vite 065.0036, Ø 5,5 mm, altezza gengivale 1,5 mm	

3.20 COMPONENTI SECONDARIE BLC E BLX AVVITATE

N. art.	Immagine	Articolo	Descrizione	Materiale
062.4722S		RB/WB Componente secondaria avvitata	Diritta, angolazione 0°, Ø 4,6 mm, altezza gengivale 1,5 mm, sterile	TAN
062.4723S			Diritta, angolazione 0°, Ø 4,6 mm, altezza gengivale 2,5 mm, sterile	
062.4724S			Diritta, angolazione 0°, Ø 4,6 mm, altezza gengivale 3,5 mm, sterile	
062.4725S			Diritta, angolazione 0°, Ø 4,6 mm, altezza gengivale 4,5 mm, sterile	
Componenti secondarie avvitata 17°, sterili				
062.4733S		RB/WB Componente secondaria avvitata	Angolata, angolazione 17°, Ø 4,6 mm, altezza gengivale 3,5 mm, sterile	TAN
062.4734S			Angolata, angolazione 17°, Ø 4,6 mm, altezza gengivale 4,5 mm, sterile	
062.4735S			Angolata, angolazione 17°, Ø 4,6 mm, altezza gengivale 5,5 mm, sterile	
Componenti secondarie avvitata 30°, sterili				
062.4743S		RB/WB Componente secondaria avvitata	Angolata, angolazione 30°, Ø 4,6 mm, altezza gengivale 3,5 mm, sterile	TAN
062.4744S			Angolata, angolazione 30°, Ø 4,6 mm, altezza gengivale 4,5 mm, sterile	
062.4745S			Angolata, angolazione 30°, Ø 4,6 mm, altezza gengivale 5,5 mm, sterile	
Componente secondaria Plan per componenti secondarie avvitata				
025.0073V4		RB/WB Componente secondaria Plan	Per componenti secondarie avvitata, angolazione 0°, altezza gengivale 1,5/2,5/3,5/4,5 mm	POM
025.0074V4			Per componenti secondarie avvitata, angolazione 17°, altezza gengivale 3,5/4,5/5,5 mm	
025.0075V4			Per componenti secondarie avvitata, angolazione 30°, altezza gengivale 3,5/4,5/5,5 mm	

N. art.	Immagine	Articolo	Descrizione	Materiale
Perni per impronte (livello componente secondaria) per ricostruzione di una singola corona (innesto)				
025.2244		Perni per impronta a cucchiaio aperto	Per componenti secondarie avvitate a livello componente secondaria, Ø4,6 mm	TAN
025.2246		Perni per impronta a cucchiaio chiuso		TAN/POM
Perni per impronte (livello componente secondaria) per ricostruzioni multi-unità (senza innesto)				
025.0012		Perni per impronta a cucchiaio aperto	Per componenti secondarie avvitate a livello componente secondaria, Ø4,6 mm	TAN
025.0014		Perni per impronta a cucchiaio chiuso		TAN/POM
Impronta digitale				
025.0081		Corpo di scansione per componente secondaria avvitata	Per componenti secondarie avvitate, a livello componente secondaria, inclusa vite di ritenzione, Ø4,6 mm	Acciaio inossidabile
025.0008		Analogo d'impianto riposizionabile	Per componenti secondarie avvitate, Ø4,6 mm	
Analoghi				
023.4756		Analogo per componenti secondarie avvitate Ø4,6 mm	Per componenti secondarie avvitate Ø4,6 mm, diritte	TAN
025.0050			Per componenti secondarie avvitate Ø4,6 mm, edentulia, diritte	
023.4757			Per componenti secondarie avvitate Ø4,6 mm, angolate, angolazione 17°/30°	
Componenti ausiliarie per laboratorio				
025.0005		Strumento ausiliario di lucidatura	Per componenti secondarie avvitate, Ø4,6 mm	TAN
025.0005V4			Confezione 4 pezzi	
025.0006		Vite di lavorazione da laboratorio	Per componenti secondarie avvitate, lunghezza 20 mm	Acciaio inossidabile
025.0052			per componenti secondarie avvitate, lunghezza 10 mm	
Cappette di protezione				
024.4323-04		Cappetta di protezione per componenti secondarie avvitate Ø4,6 mm	Per componenti secondarie avvitate Ø4,6 mm, inclusa vite 023.4763, altezza 5,1 mm, Ø5,0 mm, confezione da 4 pezzi	PEEK/TAN
024.4324-04			Per componenti secondarie avvitate Ø4,6 mm, inclusa vite 023.4763, altezza 6,6 mm, Ø5,0 mm, confezione da 4 pezzi	
024.4325-04			Per componenti secondarie avvitate Ø4,6 mm, inclusa vite 023.4763, altezza 8,1 mm, Ø5,0 mm, confezione da 4 pezzi	
024.0020-04			Per componenti secondarie avvitate Ø4,6 mm, inclusa vite 023.4763, altezza 4,5 mm, confezione da 4 pezzi	
Componenti ausiliarie				
026.0016		Straumann® Guida di pianificazione	Guida visiva per l'inserimento di impianti obliqui in casi Straumann Pro Arch™	TAV/Ti
025.0009		Perno di transfer e allineamento	Per componenti secondarie avvitate	TAN
046.421		Cacciavite esagonale	Per guida di pianificazione Straumann®, lunghezza 30 mm	Acciaio inossidabile


















N. art.	Immagine	Articolo	Descrizione	Materiale
Cappette Variobase®				
023.0028		Variobase® Cappetta per ponte/barra cilindrico su componenti secondarie avvitate Ø4,6 mm	Per componenti secondarie avvitate Ø4,6 mm, inclusa vite 023.4763 e ausilio di cementazione 3, Ø5,1 mm, altezza 4 mm	TAN
023.0032		Cappetta calcinabile	Per Variobase® per ponte/barra cilindrico, cappetta per componente secondaria avvitata Ø4,6 mm, Ø5,1 mm, altezza 11,1 mm	POM
023.0032V4			Confezione 4 pezzi	
023.0038		Variobase® XC per cappetta per corona	Per componenti secondarie avvitate Ø4,6 mm, H 7 mm	TAN
023.0040		Variobase® XC per ponte/barra Cappetta		
023.0041		Variobase® XC per ponte/barra Cappetta SA		
Cappette in titanio				
023.4747		Cappetta per componenti secondarie avvitate Ø4,6 mm	Per componenti secondarie avvitate Ø4,6 mm, per corone, inclusa vite 023.4763, altezza 11 mm	Ti
023.4751			Per componenti secondarie avvitate Ø4,6 mm, per ponti, inclusa vite 023.4763, altezza 11 mm	
024.0023		Cappetta provvisoria per componenti secondarie avvitate, Ø4,6 mm	Per componenti secondarie avvitate Ø4,6 mm, per corone, inclusa vite 023.4763, altezza 11,5 mm	TAN
024.0024			per componenti secondarie avvitate Ø4,6 mm, per ponti, inclusa vite 023.4763, altezza 11,5 mm	
Cappette in oro				
023.4753		Cappetta per componenti secondarie avvitate	Per componenti secondarie avvitate Ø4,6 mm, per corone, inclusa vite 023.4763, peso della lega 0,440 g	Ceramicor®/ POM
023.4754			Per componenti secondarie avvitate Ø4,6 mm, per ponti, inclusa vite 023.4763, peso della lega 0,469 g	
Cappetta in oro per barra Ø4,6 mm				
023.4755		Cappetta per componenti secondarie avvitate	Per componenti secondarie avvitate Ø4,6 mm, per barre, inclusa vite 023.4763, peso della lega 0,744 g, altezza 5,5 mm	Ceramicor®
Cappetta in titanio per barra Ø4,6 mm				
023.4752		Cappetta per componenti secondarie avvitate	Per componenti secondarie avvitate Ø4,6 mm, inclusa vite 023.4763, altezza 5,5 mm	Ti
Cappetta calcinabile per barra per Ø4,6 mm				
023.4758		Cappetta calcinabile per componenti secondarie avvitate	Per componenti secondarie avvitate Ø4,6 mm, per ponti e barre, inclusa vite 023.4763, altezza 11 mm	POM

3.21 BLOCCHETTI PER COMPONENTI SECONDARIE PRE-MILLED BLC E BLX

N. art.	Immagine	Articolo	Descrizione	Materiale
062.4601		RB/WB Pezzo grezzo per componente secondaria prefresato	Per holder MEDENTIKA, Ø 11,5 mm	TAN
062.4602			Per holder MEDENTIKA, Ø 15,8 mm	
062.4603			Per M-Series, Ø 12 mm	
062.4605		WB Grezzo prefresato per componente secondaria	Per holder MEDENTIKA, Ø 11,5 mm	
062.4606			Per holder MEDENTIKA, Ø 15,8 mm	
062.4607			Per M-Series, Ø 12 mm	




3.22 COMPONENTI SECONDARIE NOVALOC® BLC E BLX

N. art.	Immagine	Articolo	Descrizione	Materiale
Novaloc® Componente secondaria 0°				
062.4501		RB/WB Novaloc®	Diritta, angolazione 0°, Ø 3,8 mm, altezza gengivale 1,5 mm	TAV/ADLC
062.4502			Diritta, angolazione 0°, Ø 3,8 mm, altezza gengivale 2,5 mm	
062.4503			Diritta, angolazione 0°, Ø 3,8 mm, altezza gengivale 3,5 mm	
062.4504			Diritta, angolazione 0°, Ø 3,8 mm, altezza gengivale 4,5 mm	
062.4505			Diritta, angolazione 0°, Ø 3,8 mm, altezza gengivale 5,5 mm	
062.4506			Diritta, angolazione 0°, Ø 3,8 mm, altezza gengivale 6,5 mm	
Novaloc® Componente secondaria 15°				
062.4507		RB/WB Novaloc®	Angolata, angolazione 15°, Ø 3,8 mm, altezza gengivale 2,5 mm	TAV/ADLC
062.4508			Angolata, angolazione 15°, Ø 3,8 mm, altezza gengivale 3,5 mm	
062.4509			Angolata, angolazione 15°, Ø 3,8 mm, altezza gengivale 4,5 mm	
062.4510			Angolata, angolazione 15°, Ø 3,8 mm, altezza gengivale 5,5 mm	
062.4511			Angolata, angolazione 15°, Ø 3,8 mm, altezza gengivale 6,5 mm	
062.4512			Angolata, angolazione 15°, Ø 3,8 mm, altezza gengivale 7,5 mm	
Rilevamento dell'impronta/realizzazione del modello master				
2010.722-NOV		Novaloc® Matrice per impronta	Rosso, confezione 4 pezzi	PEEK
2010.721-NOV		Novaloc® Analogo per modello	Bianco, confezione 4 pezzi	Al
2010.720-NOV			Rosso, angolata, angolazione 15°, confezione 4 pezzi	









N. art.	Immagine	Articolo	Descrizione	Materiale
Kit inserti per processo				
2010.601-NOV		Novaloc® Set per lavorazione, titanio	Include: 2010.701-NOV Matrice titanio (incluso inserto per montaggio), 2 pz 2010.711-NOV Inserto ritentivo, bianco, leggero, 2 pz. 2010.712-NOV Inserto ritentivo, giallo, medio, 2 pz. 2010.713-NOV Inserto ritentivo, verde, forte, 2 pz. 2010.724-NOV Manicotto per montaggio, silicone, 2 pz.	Ti/POM/PEEK/ silicone
2010.611-NOV		Novaloc® Set per lavorazione PEEK	Include: 2010.702-NOV Matrice PEEK (incluso inserto per montaggio), 2 pz 2010.711-NOV Inserto ritentivo, bianco, leggero, 2 pz. 2010.712-NOV Inserto ritentivo, giallo, medio, 2 pz. 2010.713-NOV Inserto ritentivo, verde, forte, 2 pz. 2010.724-NOV Manicotto per montaggio, silicone, 2 pz.	PEEK/ POM/ silicone
Inserti ritentivi				
2010.710-NOV		Novaloc® Inserto di ritenzione	Rosso, extra leggero, circa 300 g, confezione da 4 pezzi	PEEK
2010.711-NOV			Bianco, leggero, circa 750 g, confezione 4 pezzi	
2010.712-NOV			Giallo, medio, circa 1200 g, confezione 4 pezzi	
2010.713-NOV			Verde, forte, circa 1650 g, confezione 4 pezzi	
2010.714-NOV			Blu, extra leggero, circa 2050 g, confezione 4 pezzi	
2010.715-NOV			Nero, ultra forte, circa 2450 g, confezione 4 pezzi	
Matrici				
2010.701-NOV		Novaloc® Matrice, titanio	Incluso inserto per montaggio, confezione 4 pezzi	Ti/POM
2010.702-NOV		Novaloc® Matrice, PEEK		PEEK/POM
2010.703-NOV		Novaloc® Matrice, allungata		Ti/POM
Strumenti e componenti ausiliari				
2010.101-NOV		Novaloc® Valigetta utensili	Inclusi 3 strumenti: 2010.731-NOV Novaloc® Strumento rimozione inserto per montaggio (blu), 2010.741-NOV Novaloc® Strumento inserto di ritenzione (marrone), 2010.751-NOV Novaloc® Strumento per estrazione matrice (grigio)	
2010.723-NOV		Novaloc® Spaziatore per duplicazione	Bianco, confezione 4 pezzi	POM
2010.724-NOV		Novaloc® Manicotto per montaggio	Bianco, confezione 10 pezzi	Silicone
2010.725-NOV		Novaloc® Inserto per montaggio	Bianco, confezione 4 pezzi	POM
2010.731-NOV		Novaloc® Strumento di rimozione dell'inserto per montaggio	Blu	Alluminio/Acciaio inossidabile
2010.741-NOV		Novaloc® Strumento per inserto ritentivo	Marrone	
2010.751-NOV		Novaloc® Strumento per estrazione matrice	Grigio	

4. COMPONENTI PROSTETICHE TLC E TLX







4.1 CAPPETTE DI CHIUSURA TLC E TLX

N. art.	Immagine	Articolo	Dimensioni	Materiale
036.32005		NT/ RT/ WT Cappetta di chiusura	Ø 2,7 mm, H 0 mm	Titanio
036.02015		NT Cappetta di chiusura	Ø 4 mm, H 1,5 mm	
036.12015		RT Cappetta di chiusura	Ø 5,5 mm, H 1,5 mm	

4.2 CAPPETTE DI GUARIGIONE TLC E TLX

N. art.	Immagine	Articolo	Dimensioni	Materiale
036.02035		NT Cappetta di guarigione	Ø 4 mm, H 3 mm	Titanio
036.02045		NT Cappetta di guarigione	Ø 4 mm, H 4,5 mm	
036.12025		RT Cappetta di guarigione	Ø 5,5 mm, H 2 mm	
036.12035		RT Cappetta di guarigione	Ø 5,5 mm, H 3 mm	
036.12045		RT Cappetta di guarigione	Ø 5,5 mm, H 4,5 mm	
036.22025		WT Cappetta di guarigione	Ø 7,2 mm, H 2 mm	
036.22035		WT Cappetta di guarigione	Ø 7,2 mm, H 3 mm	
036.22045		WT Cappetta di guarigione	Ø 7,2 mm, H 4,5 mm	

4.3 COMPONENTI PER PRESA D'IMPRONTA TLC E TLX

N. art.	Immagine	Articolo	Dimensioni	Materiale
036.0000		NT Perno per impronta per cucchiaino aperto	Corto, con vite guida, H 15 mm	TAN
036.1000		RT Perno per impronta per cucchiaino aperto		
036.2000		WT Perno per impronta per cucchiaino aperto		
036.0001		NT Perno per impronta per cucchiaino aperto	Lungo, con vite guida, H 21 mm	
036.1001		RT Perno per impronta per cucchiaino aperto		
036.2001		WT Perno per impronta per cucchiaino aperto		

N. art.	Immagine	Articolo	Dimensioni	Materiale
036.0002		NT Perno per impronta, per cucchiaino chiuso	Con vite guida e 2 cappette	TAN/POM
036.1002		RT Perno per impronta, per cucchiaino chiuso		
036.2002		WT Perno per impronta, per cucchiaino chiuso		
065.0140		NT Perno per impronta per cucchiaino aperto	Corto, incl. vite guida, H 15mm, senza innesto	TAN
065.0141		RT Perno per impronta per cucchiaino aperto		
065.0142		WT Perno per impronta per cucchiaino aperto		
065.0137		NT Perno per impronta per cucchiaino aperto	Lungo, incl. vite guida, H 21mm, senza innesto	
065.0138		RT Perno per impronta per cucchiaino aperto		
065.0139		WT Perno per impronta per cucchiaino aperto		
065.0143		NT Perno per impronta, per cucchiaino chiuso	Con 1 vite guida e 2 cappette, senza innesto	TAN/POM
065.0144		RT Perno per impronta, per cucchiaino chiuso		
065.0145		WT Perno per impronta, per cucchiaino chiuso		

4.4 ANALOGHI DI IMPIANTO TLC E TLX

N. art.	Immagine	Articolo	Dimensioni	Materiale
036.0100		NT Analogo d'impianto	L 12mm	TAN
036.0102		RT Analogo d'impianto		
036.1100		WT Analogo d'impianto		



4.5 IMPRONTA DIGITALE TLC E TLX

N. art.	Immagine	Articolo	Dimensioni	Materiale
036.1102		NT Analogo d'impianto riposizionabile		Acciaio inossidabile
036.2100		RT Analogo d'impianto riposizionabile		
036.2102		WT Analogo d'impianto riposizionabile		
036.3230		Corpo di scansione NR/RT/WT	Ø4,0mm, H 10 mm	




4.6 COMPONENTI SECONDARIE PROVVISORIE TLC E TLX




N. art.	Immagine	Articolo	Dimensioni	Materiale
037.0000		NT Componente secondaria provvisoria, per corona	H 10,3 mm	TAN
037.1000		RT Componente secondaria provvisoria, per corona		
037.2000		WT Componente secondaria provvisoria, per corona		
037.0001		NT Componente secondaria provvisoria, per ponte		
037.1001		RT Componente secondaria provvisoria, per ponte		
037.2001		WT Componente secondaria provvisoria, per ponte		

4.7 VITI DI RICAMBIO TLC E TLX














N. art.	Immagine	Articolo	Dimensioni	Materiale
036.3110		NT/RT/WT Vite basale		TAN
036.3111		NT/RT/WT vite basale SA		

4.8 TLC E TLX VARIOBASE® PER CORONA







N. art.	Immagine	Articolo	Dimensioni	Materiale
Componenti secondarie				
037.0201		NT Variobase® per corona inclusa vite	Ø 4 mm, AH 5,5 mm	TAN
037.1201		RT Variobase® per corona inclusa vite	Ø 5 mm, AH 6 mm	
037.2201		WT Variobase® per corona inclusa vite	Ø 7 mm, AH 6,5 mm	

Cappette calcinabili				
037.0211		NT Cappette calcinabili per Variobase® per corona	AH 5,5 mm	POM
037.0211V4		NT Cappette calcinabili per Variobase® per corona		
037.1211		RT Cappette calcinabili per Variobase® per corona	AH 6 mm	
037.1211V4		RT Cappette calcinabili per Variobase® per corona		
037.2211		WT Cappette calcinabili per Variobase® per corona	AH 6,5 mm	
037.2211V4		WT Cappette calcinabili per Variobase® per corona		







4.9 TLC E TLX VARIOBASE® PER CORONA SA

N. art.	Immagine	Articolo	Dimensioni	Materiale
Componenti secondarie				
037.0203		NT Variobase® per corona SA inclusa vite	Ø 4 mm, AH 6,5 mm	TAN
037.1203		RT Variobase® per corona SA inclusa vite	Ø 5 mm, AH 7 mm	
037.2203		WT Variobase® per corona SA inclusa vite	Ø 7 mm, AH 7,5 mm	
Cappette calcinabili				
037.0212		NT Cappetta calcinabile 25° per Variobase® per corona SA	AH 6,5 mm	POM
037.1212		RT Cappetta calcinabile 25° per Variobase® per corona SA	AH 7 mm	
037.2212		WT Cappetta calcinabile 25° per Variobase® per corona SA	AH 7,5 mm	
Strumenti e accessori				
046.786		SA Cacciavite per cricchetto, extra corto	L 15mm	TAN
046.787		SA Cacciavite per cricchetto, corto	L 21mm	
046.788		SA Cacciavite per cricchetto, lungo	L 27mm	
046.789		SA Cacciavite per manipolo, extra corto	L 20mm	
046.790		SA cacciavite per manipolo, corto	L 26mm	
046.791		SA cacciavite per manipolo, lungo	L 32mm	
046.792		SA Ausilio alla manipolazione del cacciavite		







4.10 TLC E TLX VARIOBASE® PER PONTE/BARRA CILINDRICO

N. art.	Immagine	Articolo	Dimensioni	Materiale
Componenti secondarie				
037.0204		NT Variobase® per ponte/barra cilindrica inclusa vite	AH 3,5 mm	TAN
037.1204		RT Variobase® per ponte/barra cilindrica inclusa vite	AH 4,0 mm	
037.2204		WT Variobase® per ponte/barra cilindrica inclusa vite	AH 4,5 mm	
Cappette calcinabili				
037.0213		NT Cappetta calcinabile per Variobase® per ponte/barra	AH 3,5 mm	POM
037.0213V4				
037.1213		RT Cappetta calcinabile per Variobase® per ponte/barra	AH 4 mm	
037.1213V4				
037.2213		WT Cappetta calcinabile per Variobase® per ponte/barra	AH 4,5 mm	
037.2213V4				







4.11 TLC E TLX VARIOBASE® XC PER CORONA

N. art.	Immagine	Articolo	Dimensioni	Materiale
062.5025		NT Variobase® XC per corona	Incl. vite, Ø 4 mm, AH 7 mm	TAN
062.5026		RT Variobase® XC per corona	Incl. vite, Ø 5 mm, AH 7 mm	
062.5027		WT Variobase® XC per corona	Incl. vite, Ø 7 mm, AH 7 mm	
065.0109		NT Cappetta calcinabile	Per Variobase® XC per corona	POM
065.0110		RT Cappetta calcinabile	Per Variobase® XC per corona	
065.0111		WT Cappetta calcinabile	Per Variobase® XC per corona	







4.12 TLC E TLX VARIOBASE® XC PER CORONA SA

N. art.	Immagine	Articolo	Dimensioni	Materiale
062.5014		NT Variobase® XC per corona SA	Incl. vite, Ø 4 mm, AH 7 mm	TAN
062.5015		RT Variobase® XC per corona SA	Incl. vite, Ø 5 mm, AH 7 mm	
062.5016		WT Variobase® XC per corona SA	Incl. vite, Ø 7 mm, AH 7 mm	
065.0114		NT Cappetta calcinabile	Per Variobase® XC per corona SA	POM
065.0115		RT Cappetta calcinabile	Per Variobase® XC per corona SA	
065.0116		WT Cappetta calcinabile	Per Variobase® XC per corona SA	




4.13 TLC E TLX VARIOBASE® XC PER PONTE/BARRA

N. art.	Immagine	Articolo	Dimensioni	Materiale
062.5003		NT Variobase® XC per ponte/barra	Incl. vite, Ø 4 mm, AH 7 mm	TAN
062.5004		RT Variobase® XC per ponte/barra	Incl. vite, Ø 5 mm, AH 7 mm	
062.5005		WT Variobase® XC per ponte/barra	Incl. vite, Ø 7 mm, AH 7 mm	
065.0117		NT Cappetta calcinabile	Per Variobase® XC per ponte/barra	POM
065.0118		RT Cappetta calcinabile	Per Variobase® XC per ponte/barra	
065.0119		WT Cappetta calcinabile	Per Variobase® XC per ponte/barra	
















4.14 TLC E TLX VARIOBASE® XC PER PONTE/BARRA SA

N. art.	Immagine	Articolo	Dimensioni	Materiale
062.4992		NT Variobase® XC per ponte/barra SA	Incl. vite, Ø 4,2 mm, AH 7 mm	TAN
062.4993		RT Variobase® XC per ponte/barra SA	Incl. vite, Ø 5 mm, AH 7 mm	
062.4994		WT Variobase® XC per ponte/barra SA	Incl. vite, Ø 7 mm, AH 7 mm	
065.0120		NT Cappetta calcinabile	Per Variobase® XC per ponte/barra SA, POM	POM
065.0121		RT Cappetta calcinabile	Per Variobase® XC per ponte/barra SA, POM	
065.0122		WT Cappetta calcinabile	Per Variobase® XC per ponte/barra SA, POM	







4.15 TLC E TLX VARIOBASE® C

N. art.	Immagine	Articolo	Dimensioni	Materiale
Componenti secondarie				
037.0205		NT Variobase® C		TAN
037.1205		RT Variobase® C		
037.2205		WT Variobase® C		




4.16 COMPONENTI SECONDARIE CEMENTABILI TLC E TLX

N. art.	Immagine	Articolo	Dimensioni	Materiale
Componenti secondarie				
037.0100		NT Componente secondaria cementabile, diritta 0°, per corona/ponti	AH 5,7 mm	TAN
037.1100		RT Componente secondaria cementabile, diritta 0°, per corona/ponti		
037.2100		WT Componente secondaria cementabile, diritta 0°, per corona/ponti	AH 6 mm	
037.0101		NT Componente secondaria cementabile angolata 15°		
037.1101		RT Componente secondaria cementabile angolata 15°		
037.2101		WT Componente secondaria cementabile angolata 15°		
Cappette calcinabili				
037.0110		NT Cappetta calcinabile per componente secondaria cementabile, dritta 0°, per corona	AH 6,2 mm	POM
037.1110		RT Cappetta calcinabile per componente secondaria cementabile, dritta 0°, per corona		
037.2110		WT Cappetta calcinabile per componente secondaria cementabile, dritta 0°, per corona	AH 6,5 mm	
037.0112		NT Cappetta calcinabile per componente secondaria cementabile, angolata 15°, per corone e ponti		
037.1112		RT Cappetta calcinabile per componente secondaria cementabile, angolata 15°, per corone e ponti		
037.2112		WT Cappetta calcinabile per componente secondaria cementabile, angolata 15°, per corone e ponti	AH 6,2 mm	
037.0111		NT Cappetta calcinabile per componente secondaria cementabile, dritta 0° per ponte		
037.1111		RT Cappetta calcinabile per componente secondaria cementabile, dritta 0° per ponte		
037.2111		WT Cappetta calcinabile per componente secondaria cementabile, dritta 0° per ponte	AH 6,5 mm	

4.17 COMPONENTI SECONDARIE TLC E TLX ORO

N. art.	Immagine	Articolo	Dimensioni	Materiale
037.0300		NT Componente secondaria in oro, corona	H 3 mm	Ceramicor®/POM
037.1300		RT Componente secondaria in oro, corona	H 3,6 mm	
037.2300		WT Componente secondaria in oro, corona	H 4 mm	
037.0301		NT Componente secondaria in oro, ponte	H 3 mm	
037.1301		RT Componente secondaria in oro, ponte	H 3,6 mm	
037.2301		WT Componente secondaria in oro, ponte	H 4 mm	

4.18 BLOCCHETTI PER COMPONENTI SECONDARIE PRE-MILLED TLC E TLX

N. art.	Immagine	Articolo	Dimensioni	Materiale
037.0600		NT Blocchetto per componente secondaria prefresato, per holder MEDENTIKA®	∅ 11,5 mm	TAN
037.1600		RT Blocchetto per componente secondaria prefresato, per holder MEDENTIKA®		
037.2600		WT Blocchetto per componente secondaria prefresato, per holder MEDENTIKA®		
037.0601		NT Blocchetto per componente secondaria prefresato, per holder MEDENTIKA®	∅ 15,8 mm	
037.1601		RT Blocchetto per componente secondaria prefresato, per holder MEDENTIKA®		
037.2601		WT Blocchetto per componente secondaria prefresato, per holder MEDENTIKA®		
037.0610		NT Blocchetto per componente secondaria prefresato, per CARES®	∅ 12 mm	
037.1610		RT Blocchetto per componente secondaria prefresato, per CARES®		
037.2610		WT Blocchetto per componente secondaria prefresato, per CARES®		

4.19 COMPONENTI SECONDARIE NOVALOC® TLC E TLX

N. art.	Immagine	Articolo	Dimensioni	Materiale
Novaloc®, diritta				
037.0500		NT Novaloc® ADLC, diritta 0°	H1	TAV
037.1500		RT Novaloc® ADLC, diritta 0°		
037.2500		WT Novaloc® ADLC, diritta 0°		
037.0501		NT Novaloc® ADLC, diritta 0°	H2	
037.1501		RT Novaloc® ADLC, diritta 0°		
037.2501		WT Novaloc® ADLC, diritta 0°		
037.0502		NT Novaloc® ADLC, diritta 0°	H3	
037.1502		RT Novaloc® ADLC, diritta 0°		
037.2502		WT Novaloc® ADLC, diritta 0°		
037.0503		NT Novaloc® ADLC, diritta 0°	H4	
037.1503		RT Novaloc® ADLC, diritta 0°		
037.2503		WT Novaloc® ADLC, diritta 0°		
037.0504		NT Novaloc® ADLC, diritta 0°	H5	
037.1504		RT Novaloc® ADLC, diritta 0°		
037.2504		WT Novaloc® ADLC, diritta 0°		
037.0505		NT Novaloc® ADLC, diritta 0°	H6	
037.1505		RT Novaloc® ADLC, diritta 0°		
037.2505		WT Novaloc® ADLC, diritta 0°		
Novaloc®, angolata				
037.0510		NT Novaloc® ADLC, angolata 15°	H2	TAV
037.1510		RT Novaloc® ADLC, angolata 15°	H2	
037.2510		WT Novaloc® ADLC, angolata 15°	H2	
037.0511		NT Novaloc® ADLC, angolata 15°	H3	
037.1511		RT Novaloc® ADLC, angolata 15°	H3	
037.2511		WT Novaloc® ADLC, angolata 15°	H3	
037.0512		NT Novaloc® ADLC, angolata 15°	H4	
037.1512		RT Novaloc® ADLC, angolata 15°	H4	
037.2512		WT Novaloc® ADLC, angolata 15°	H4	
037.0513		NT Novaloc® ADLC, angolata 15°	H5	
037.1513		RT Novaloc® ADLC, angolata 15°	H5	
037.2513		WT Novaloc® ADLC, angolata 15°	H5	
037.0514		NT Novaloc® ADLC, angolata 15°	H6	
037.1514		RT Novaloc® ADLC, angolata 15°	H6	
037.2514		WT Novaloc® ADLC, angolata 15°	H6	

N. art.	Immagine	Articolo	Dimensioni	Materiale
Strumenti ausiliari*				
2010.721-STM		Novaloc® Analogo per modello, blu, 4 pz.		Alluminio
2010.720-STM		Novaloc® Analogo per modello - angolato 15°, rosso, 4 pz.		
2010.722-STM		Novaloc® Matrice per impronta, rosso, 4 pz.		PEEK
Inseri di ritenzione*				
2010.601-STM		Novaloc® Set per lavorazione		
		Matrice (incluso inserto per montaggio), 2 pz		Titanio / POM
		Inserto ritentivo bianco - light, 2 pz	Light, ca. 750 g	PEEK
		Inserto ritentivo giallo - medium, 2 pz	Medium, ca. 1200 g	
		Inserto ritentivo verde - strong, 2 pz	Strong, ca. 1650 g	
	Manicotto per montaggio, 2 pz		Silicone	
2010.611-STM		Novaloc® Set per lavorazione PEEK		
		Matrice PEEK (incluso inserto per montaggio), 2 pz		PEEK / POM
		Inserto ritentivo bianco - light, 2 pz	Light, ca. 750 g	
		Inserto ritentivo giallo - medium, 2 pz	Medium, ca. 1200 g	
			Inserto ritentivo verde - strong, 2 pz	Strong, ca. 1650 g
	Manicotto per montaggio, 2 pz		Silicone	
2010.710-STM		Novaloc® Inserto ritentivo rosso - extra-light, 4 pz.	Extra-light ca. 300 g	PEEK
2010.711-STM		Novaloc® Inserto ritentivo bianco - light, 4 pz.	Light, ca. 750 g	
2010.712-STM		Novaloc® Inserto ritentivo giallo - medium, 4 pz.	Medium, ca. 1200 g	
2010.713-STM		Novaloc® Inserto ritentivo verde - strong, 4 pz.	Strong, ca. 1650 g	
2010.714-STM		Novaloc® Inserto ritentivo blu - extra-strong, 4 pz.	Extra strong, ca. 2100 g	
2010.715-STM		Novaloc® Inserto ritentivo nero - ultra-strong, 4 pz.	Ultra-strong, ca. 2550 g	
Strumenti ausiliari*				
2010.701-STM		Novaloc® Matrice (incluso inserto per montaggio), 4 pz		Titanio / POM
2010.702-STM		Novaloc® Matrice PEEK (incluso inserto per montaggio), 4 pz		PEEK / POM
2010.703-STM		Novaloc® Matrice - allungata (incluso inserto per montaggio), 4 pz		Titanio / POM

International Headquarters

Institut Straumann AG

Peter Merian-Weg 12

CH-4002 Basel, Switzerland

Phone +41 (0)61 965 11 11

Fax +41 (0)61 965 11 01

www.straumann.com

© Institut Straumann AG, 2025. Tutti i diritti riservati.

Straumann® e/o altri marchi commerciali e loghi di Straumann® citati nel presente documento sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di Straumann Holding AG e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati.